

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1728396292187 din 20.11.2024								
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	33100000-1	Set inflator cu manometru tip A	42.04.40053	China	SCW Medcath	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conține - Contine: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014" *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000307866
7	33100000-1	Conector injectare sub presiune lung	42.02.20005	China	SCW Medcath	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 180 cm (suplimentar la cele obligatorii se va acceptă și alte dimensiuni). *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000523301
8	33100000-1	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	107 0003 1	Turcia	Bicakcilar	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar	Sistema de perfuzie a solutiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune pina la 4,5 Bar *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000398209
45	33100000-1	Conector injectare sub presiune scurt	135 3125 1	Turcia	Bicakcilar	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Transparent, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime 125 cm (suplimentar la cele	CE/DM000398232

						lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni);	obligatorii se accepta si alte dimensiuni); *Conform pagina 1 din brosură	
53	33100000-1	Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW Mediacath	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient 30 ml, transparent, tub din silicon de lungimea totală 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă. *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000656397
138	33100000-1	Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40053	China	SCW Mediacath	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 25 cm. *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000307866
139	33100000-1	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40007	China	SCW Mediacath	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 25 cm. *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000656397
140	33100000-1	Conectoare Y	42.03.10003	China	SCW Mediacath	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000656400
142	33100000-1	Tub injectare substanță de contrast	135 3125 1	Turcia	Bicakcilar	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 125 cm *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000398232
143	33100000-1	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	42.16.10005	China	SCW Mediacath	1. Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totală seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune – 5. Piston prevazut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mică – 9. Lungime totală 40mm (lungimea porțiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis"	1. Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totală seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune – 5. Piston prevazut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mică – 9. Lungime totală 40mm (lungimea porțiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului "Medrad Marc V Pro Vis" *Conform pagina 1 din brosură	CE/DM000656394
145	33100000-1	Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic	42.17.30003 42.17.30001	China	SCW Mediacath	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm.	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29	CE/DM000656398 DM000656399

						Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus	cm. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus *Conform pagina 1 din broșura	
191	33100000-1	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc 7"	42.16.10016	China	SCW Medcath	1. Seringa 150ml 2. Prevezuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc 7"	1. Seringa 150ml 2. Prevezuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului "Medrad Marc 7" *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000400224
212	33100000-1	Sistem de compresie după puncție radială	42.17.30003 42.17.30001	China	SCW Medcath	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Vizibilitatea locului punctiei. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000656398 DM000656399
237	33100000-1	Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10000	China	SCW Medcath	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000400227
297	33100000-1	Torquer	42.03.10003	China	SCW Medcath	Torquer pentru ghiduri metalice, luminescent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil.	Set valvă hemostatică care conține și torquer pentru ghiduri metalice, luminescent, compatibil cu toate diametrele până la 0,022". Steril, jetabil. *Conform pagina 1 din broșura	CE/DM000656400

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**