

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1728364442936 din 08/10/2024</u>						
Obiectul de achiziției: <u>achizitionare Aparare de uz casnic (repetat)</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparat aer condiționat BTU 12000	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	Categoria Condiționare pe perete Putere, BTU 12000 Compresor Inverter Încălzire la, °C -20...+23-25 Clasă energoeficienta A+ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 20-52 Suprafata incaperii, m² 35 Debit de aer, m³/h 540-560 Lungime maxima trasa, m 25 Inaltime cadere maxima, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 750-800x240-270x190-210 Dimensiune bloc extern, mm 715-780x480-500x240-300 Greutatea bloc intern, kg 7,5-8,5 Greutatea bloc extern, kg 22-24,5	Categoria Condiționare pe perete Putere, BTU 12000 Compresor Inverter Încălzire la, °C -15...+30 Clasă energoeficienta A++ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 25-55 Suprafata incaperii, m² 35 Debit de aer, m³/h 540 Lungime trasa, m - 5 Inaltime cadere maxima, m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm 805x194x285 Dimensiune bloc extern, mm 720x270x495 Greutatea bloc intern, kg 7,60 Greutatea bloc extern, kg 23,20	Specificatiile producatorului

				Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Da Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 0,29-3,6 Putere la încălzire, kW 0,29-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,2-1,15 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,90-1 montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț Garanție 24 luni	Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Timer oprire/pornire Regulare viteza ventilator Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C -15...+50 Putere la răcire, kW 0,29-3,6 Putere la încălzire, kW 0,29-3,4 Consum en. electrică la răcire, kW 1,213 Consum en. electrică la încălzire, kW 1.088 montarea la et.1 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare sunt incluse în preț Garanție 24 luni	
Lotul 2						
Aparat aer condiționat BTU 9000	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	Categoria Condiționere pe perete Putere, BTU 9000 Compresor Inverter Încălzire la, °C -20...+23-25 Clasă energoeficiența A+ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 21-60 Suprafata incaperii, m² 25 Debit de aer, m³/h 410-430 Lungime maxima trasa, m 25	Categoria Condiționere pe perete Putere, BTU 9000 Compresor Inverter Încălzire la, °C -15...+30 Clasă energoeficiența A++ Hladagent R32 Nivel zgomot, dB 25-54 Suprafata incaperii, m² 25 Debit de aer, m³/h 466 Lungime trasa, m - 5	Specificatiile producatorului

				Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 680-710x240-250x180-200 Dimensiune bloc extern,mm 600-710x490-560x290-310 Greutatea bloc intern, kg 6,0-7,0 Greutatea bloc extern, kg 23,5-24,5 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Da Filtru aer Da Timer oprire/pornire Da Regulare viteza ventilator Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C 0...+50 Putere la răcire, kW 0,9-3,3 Putere la încălzire, kW 0,9-3,3 Consum en. electrică la răcire, kW 0,8-2,6 Consum en. electrică la încălzire, kW 0,7-2,6 Garantia 24 luni montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	Inaltime cadere maxima,m 10 Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern,mm 805x194x285 Dimensiune bloc extern,mm 720x270x495 Greutatea bloc intern, kg 7,60 Greutatea bloc extern, kg 23,20 Regimuri de baza Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Regim uscare Regimuri adaugatoare Modul Wi-Fi Filtru aer Timer oprire/pornire Regulare viteza ventilator Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C -15...+50 Putere la răcire, kW 0,9-3,3 Putere la încălzire, kW 0,9-3,3 Consum en. electrică la răcire, kW 0.732 Consum en. electrică la încălzire, kW 0.733 montarea la et.1 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare sunt incluse în preț Garanție 24 luni	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director
Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7