

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720711430863 din 28.08.2024

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12 )

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Decongelator Plasmă	Decongelator de plasmă și celule stem WPF2 2/4	Italia	KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	Decongelator Plasmă: Specificația tehnică Dezghețarea produselor din sânge congelate și altele produse medicale, biologice și științifice Volumul camerei 9 litri, ± 1 litru Capacitate de dezghețare 2 pungi Timp de scurgere a camerei maxim 2 minute Hrănire 230V 50/60Hz Certificare/Listing agenției QPS (certificat conform standardelor UL și CSA) Mediul de aplicație Non-coroziv, neinflamabil, non-exploziv, 15°C până la 32°C PROCESATOR Interfață Ecran LED / LCD / Touch screen Tip controler Microprocesor digital Setați timpul/durata ciclului Afișat în minute Cicluri programabile 14 selecții de timp Alarma de temperatura ridicata Audibil și vizual Indicator de stare a încălzitorului Vizual Pauză/Reluare ciclu Da Dimensiuni și construcție Material exterior Acoperire cu pulbere rezistentă la bacterii. Materialul camerei Oțel inoxidabil Material coș Oțel inoxidabil Sistem de scurgere Conexiune rapidă	Decongelator Plasmă: Specificația tehnică Dezghețarea produselor din sânge congelate și altele produse medicale, biologice și științifice Volumul camerei 25 litri Capacitate de dezghețare 2 pungi de 1000 ml sau 4 pungi de 450 ml Timp de scurgere a camerei până la 5 minute Hrănire 230V 50/60Hz Certificare/Listing agenției QPS (certificat conform standardelor UL și CSA) Mediul de aplicație Non-coroziv, neinflamabil, non-exploziv, 15°C până la 32°C PROCESATOR Interfață Ecran LCD Touch screen Tip controler Microprocesor digital Setați timpul/durata ciclului Afișat în minute Cicluri programabile 14 selecții de timp Alarma de temperatura ridicata Auditiv și vizual Indicator de stare a încălzitorului Vizual Pauză/Reluare ciclu Da Dimensiuni și construcție Material exterior Acoperire cu pulbere rezistentă la bacterii. Materialul camerei Oțel inoxidabil Material coș Oțel inoxidabil Sistem de scurgere Conexiune rapidă	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Levița Alexandru În calitate de: Manager proiect

Ofertantul: SRL "Dialab Solutions" Adresa: str. Serghei Lazo 40, et.4, of.2