

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1754487258589 din 6 August 2025
Obiectul achiziției: LOT nr.9 , Sistem de supraveghere

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 9 Sistem de supraveghere						
Camera IP	DS-2CD2183G2-LIS2U	China	HikVision	Formfactor: Dome sau Turret Tip montare: pe perete / tavan Unghi de reglare: vertical și orizontal Rezoluție minimă: 8MP Senzor imagine >=1/2.8" CMOS Distanță focală: 4 mm Apertură: 1.6 Iluminare minimă 0,005 Lux la F1.6 Wide Dynamic Range (WDR) >= 120 dB Regim de lucru: Zi/Noapte, cu iluminare IR (infraroșu) Iluminare IR: minim 9 metri Compresie video: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ Interfață de rețea: RJ45, 10/100 Mbps, PoE (Power over Ethernet) 802.3af (max. clasa 3)	Formfactor: Dome Tip montare: pe perete / tavan Unghi de reglare: vertical și orizontal Rezoluție : 8MP sau 3840×2160 Senzor imagine >=1/2.8" CMOS Distanță focală: 2.8 mm Apertură: 1.6 Iluminare minimă 0,005 Lux la F1.6 Wide Dynamic Range (WDR) >= 120 dB Regim de lucru: Zi/Noapte, cu iluminare IR (infraroșu + LED) Iluminare IR + LED : 30 metri Compresie video: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+ Interfață de rețea: RJ45, 10/100 Mbps, PoE (Power over Ethernet) 802.3af (max. clasa 3)	CE, RoHS

				Gestionare și configurare: prin interfață Web Interfață de comunicare: engleză Protocoale de comunicare: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP / HTTPS (SSL/TLS), FTP, DHCP, DNS, SRTP, RTSP, NTP, Ipv4, SNMP. Funcții analitice: Detectare mișcare, Control zonă de acces, Detecție intrus, Zonă de acoperire, Securitate: Autentificare prin parolă, Transmitere criptată a datelor, Autentificare digest, suport TLS 1.2, WSSE Microfon: Da, două microfoane Compatibilitate: ONVIF, SDK Certificate: IK10, IP67, CE, RoHS, certificat din familia CE-EMC (ex.: EMC 2014/30/EU) și CE-LVD (ex.: EN62368-1) sau analogice. Alimentare alternativă: sursă externă 12V DC	Gestionare și configurare: prin interfață Web Interfață de comunicare: engleză Protocoale de comunicare: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP / HTTPS (SSL/TLS), FTP, DHCP, DNS, SRTP, RTSP, NTP, Ipv4, SNMP. Funcții analitice: Detectare mișcare, Control zonă de acces, Detecție intrus, Zonă de acoperire, Securitate: Autentificare prin parolă, Transmitere criptată a datelor, Autentificare digest, suport TLS 1.2, WSSE Microfon: Da, două microfoane Compatibilitate: ONVIF, SDK Certificate: IK10, IP67, CE, RoHS, certificat din familia CE-EMC (ex.: EMC 2014/30/EU) și CE-LVD (ex.: EN62368-1) sau analogice. Alimentare alternativă: sursă externă 12V DC Garantie 36 luni	
NVR	DS-7732NI-M4	China	HikVision	Montare: RackMount 19", max. 2U, cu kit de montare inclus Capacitate conectare camere: min. 16 camere IP Rezoluție minimă per canal: 3840 × 2160 (8 MP/20fps) Ieșiri video: HDMI Stocare internă: suport pentru min. 2 Compresie video: H.265+ și H.265 Funcții analitice: detectare pătrundere neautorizată, trecere linie virtuală, detecție intrus, căutare inteligentă Notificări alerte: e-mail, centru de monitorizare, alarmă sonoră, descărcare eveniment prin FTP Interfață de rețea: RJ45, 2 porturi, 10/100/1000 Mbps	Montare: RackMount 19", max. 2U, cu kit de montare inclus Capacitate conectare camere: 32 camere IP Rezoluție minimă per canal: 3840 × 2160 (8 MP/20fps) Ieșiri video: HDMI 1 - 8K (7680×4320), HDMI 2 - 4K (3840×2160) Stocare internă: suport pentru min. 2 Compresie video: H.265+ și H.265 Funcții analitice: detectare pătrundere neautorizată, trecere linie virtuală, detecție intrus, căutare inteligentă, Suprapuneți informațiile POS pe vizualizarea și redarea în timp real, precum și pe înregistrare și alarmă declanșată de dispozitivul POS.	CE, RoHS

				Lățime de bandă (In/Out): min. 256/256 Mbps Monitorizare stare sistem: rețea, camere, HDD-uri Interfață de configurare și gestionare: Web, aplicație PC. Protocoale suportate: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, NTP, RTSP, SSL, SNMP Garanție: minim 36 luni	Notificări alerte: e-mail, centru de monitorizare, alarmă sonoră, descărcare eveniment prin FTP Interfață de rețea: RJ45, 2 porturi, 10/100/1000 Mbps 2×Gigabit LAN Lățime de bandă (In/Out): 400/400 Mbps Monitorizare stare sistem: rețea, camere, HDD-uri Interfață de configurare și gestionare: Web, aplicație PC. Protocoale suportate: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, NTP, RTSP, SSL, SNMP Garantie 36 luni	
PoE Switch	TP-Link Festa FS328GP 28-Port Gigabit Smart Switch with 24-Port PoE+	China	TP-Link	Montare: RackMount 19”, înălțime maximă 1U Tip switch: Managed Compatibilitate: trebuie să corespundă cerințelor minime pentru sistemele de monitorizare video Interfețe RJ-45>= 16 porturi, 100Mbps Auto MDI/MDI-X PoE, 2 porturi 1000 Mbps, Auto MDI/MDI-X Gestionare: prin interfață Web (opțional SSH) Caracteristici: ICMP, SNMP v1, v2, v3, SNMP trap, NTP, VLAN, STP / RSTP, QoS, LLDP, PoE Watchdog PoE standard: IEEE 802.3af și 802.3at Putere totală PoE: min. 230 W Putere medie per port: min. 25 W Gestionare porturi PoE: Activare / Dezactivare Funcție de auto-restart PoE: repornire automată a porturilor în caz de indisponibilitate a echipamentului periferic Protecție PoE la supratensiune: min. 4 kV Distanță alimentare prin PoE: min. 160 m Sursă de alimentare: Încorporată, 230V, 50Hz, conector C13-C14, 10A	Montare: RackMount 19”, înălțime maximă 1U Tip switch: Managed Compatibilitate: trebuie să corespundă cerințelor minime pentru sistemele de monitorizare video Interfețe RJ-45>= 24 porturi, 10/100/1000Mbps Auto MDI/MDI-X PoE+, 4 porturi SFP Gestionare: prin interfață Web SSH Caracteristici: ICMP, SNMP v1, v2, v3, SNMP trap, NTP, VLAN, STP / RSTP, QoS, LLDP, PoE Watchdog PoE standard: IEEE 802.3af și 802.3at Putere totală PoE: 250 W Putere medie per port: 30 W Gestionare porturi PoE: Activare / Dezactivare Funcție de auto-restart PoE: repornire automată a porturilor în caz de indisponibilitate a echipamentului periferic Protecție PoE la supratensiune: 5 kV Distanță alimentare prin PoE: 200 m Sursă de alimentare: Încorporată, 230V, 50Hz, conector C13-C14, 10A Certificate: CE, RoHS,	CE, RoHS

				Garanție: min. 36 luni Certificate: CE, RoHS,	Garanție: 36 luni	
HDD SATA	WD102PURX	Taiwan	Western digital	Capacitate memorie >= 10 TB Formfactor: 3.5” Interfață: SATA-3 (6 Gb/s) Memorie cache >= 256 MB Viteza axului: 7200 RPM Rata de transfer >= 248 MB/s Tip HDD: optimizat pentru sisteme de monitorizare video (surveillance)	Capacitate memorie >= 10 TB Formfactor: 3.5” Interfață: SATA-3 (6 Gb/s) Memorie cache >= 256 MB Viteza axului: 7200 RPM Rata de transfer >= 248 MB/s Tip HDD: optimizat pentru sisteme de monitorizare video (surveillance) Garantie 24Luni	CE, RoHS
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivan Duminica În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Mofice SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 19/4, ap.(of.) 29