

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: 11.08.2021

Procedura de achiziție: Lubrifianți in repetate

Anunț/Invitația de participare Nr ocds-b3wdp1-MD-1628154152591

Către: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

Calbor Grup SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. NU SINT
- b) Calbor Grup SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii Lubrifianți, conform necesităților Armatei Naționale pentru anul 2021
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 37980 lei fara TVA (treizeci si sapte mii noua sute optzeci lei, 00 bani)
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: 45576 lei inclusiv TVA (patruzeci si cinci mii cinci sute saptezeci si sase lei, 00 bani / inclusiv TVA)
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, Calbor Grup SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:


[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume : Cara Dumitru

În calitate de: manager vinzari

Ofertantul: Calbor Grup SRL

Adresa: mun. Chisinau , str pietrariei 1/2

Data: 11.08.2021

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1628154152591

Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianti în repetare

Cod CPV	Denumirea bunurilor/Bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/bunuri								
09200000-1	Ulei TS-14 ghip	Litru	600	30.7	36.84	18420	22104	45 zile de la înregistrare contractului	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Ulei Hidraulic AU (R)	Litru	400	29	34.8	11600	13920	45 zile de la înregistrare contractului	MD21TRPBAA331110A00857AC
09200000-1	Lichid de frina Dot 4 (Dot 3)	Litru	200	39.8	47.76	7960	9552	45 zile de la înregistrare contractului	MD21TRPBAA331110A00857AC
Total						37980	45576		

Semnăt: Numele, Prenumele: Cara Dumitru În calitate de: manager vânzari

Ofertantul: CALBOR GRUP SRL Adresa: mun Chisnau, str Pietrariei 1/2



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1628154152591</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: Lubrifianți în repetate							
Denumirea bunurilor/Bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
2	3	4	5	6	7	8	
Bunuri				Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-205 litri	-	
Ulei TS-14 ghip	Ulei	Rusia	Gazpromnefti	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-205 litri	-	
Ulei Hidraulic AU (R)	Ulei	Rusia	Gazpromnefti	Ambalaj 1-200 litri	Ambalaj 1-205 litri	-	
Lichid de frina Dot 4 (Dot 3)	Lichid de frina	Rusia	Gazpromnefti	Ambalaj 1-100 litri	Ambalaj 1-205 litri	-	
TOTAL						-	

Semnat:  Numele, Prenumele: Cara Dumitru În calitate de: manager vânzari

Ofertantul: CALBOR GRUP SRL Adresa: mun Chisnau, str Pietrariiei 1/2





ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16001793
Масло промышленное Гидравлическое АУ (Р)
ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-6 Код ОКП 02 5342



Декларация о соответствии
рег. номер: TC № RU D-RU.HX20.B.00014 по 03.08.2017
Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-11 Вязк., см: 94 Количество, т: 36
Партия №: 14181 Бочка 205,0 л, шт.: 129 вес, тонн: 23,091

Дата изготовления продукта: 03.06.2016	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Наименование показателя				
Внешний вид	Визуально	-	Однородная прозрачная жидкость	Однородная прозрачная жидкость
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	2,0	1,0
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 13	-	24,00 + 30,00	26,53
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	90
Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	ASTM D 4052	-	880,0	871,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	-	-	874,2
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 11362	-	1,0	0,66
Зольность, %, не более	ГОСТ 1461	-	0,2	0,10
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	180	220
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-15	-17
Массовая доля механических примесей	ГОСТ 6370	0,03	Отсутствует	Отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Своб.	Своб.
Массовая доля серы, %, не более	ASTM D 6481	-	1,0	0,5
Массовая доля цинка, %, не менее	ASTM D 6481	-	0,04	0,04
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	ГОСТ 2917	-	1а	1а
Антикоррозионные свойства, степень коррозии	ГОСТ 19199	-	Отсутствует	Отсутствует
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более:	ASTM D 892	-	50	10
- при 24 °С		-	50	20
- при 94 °С		-	50	10
Стабильность пены, см ³ , не более:		-		
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-		
Стабильность пены, см ³ , не более:	ASTM D 892	-		0
- при 24 °С		-		0
- при 94 °С		-		0
- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-		
Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа через 1000 час, мг КОН на 1 г масла, не более	ASTM D 943	-	2,0	1,2
Число осадков	п.5.5 настоящего ТУ	-	Отсутствует	Согласно примечанию к 2.1 настоящего ТУ, показатели качества определяются при поставке на ОАО "АВТОВАЗ" и УИП ОАО "АВТОВАЗ"
Осаждение осадка (объемная доля), %		-		
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	324

Заключение: Масло промышленное Гидравлическое АУ (Р) соответствует:
- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ТУ 0253-053-00151911-2008 изм. 1-6

Срок годности - 5 лет с даты изготовления
Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012
Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтехимии, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518884 до 12.03.2017, Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: Зиникова В.И.

Паспорт выдан: 04.06.2016 5:29:21



ООО "Газпромнефть - СМ"
Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,
корп. 3, каб. 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 17000670-ОЗСМ

Масло трансмиссионное ТС -14гип
ГОСТ 23652-79 изм. 1-9 Код ОКП 02 5363

Декларация о соответствии
рег. номер: ТС № RU Д-РУ.НХ20.В.00156 по 21.12.2017
Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-15 Вязь, см: 93 Количество, т: 35,5
Партия №: 17821 Бочка 205,0 л, шт.: 187 вес, тонн: 34,221

Дата изготовления продукта: 23.01.2017

Дата отбора пробы: 25.01.2017

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,9100	0,8932
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ Р 51069	-	-	0,8964
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 + 16,00	15,13
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	93
Вязкость динамическая, Па·с (П), при температуре минус 20 °С, не более	ГОСТ 1929	-	75	36
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	191	236
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-25	-25
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,010	0,003
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Испытания на коррозию при 120 °С в течение 3 час., баллы, не более	ГОСТ 2917	-	2с	2с
Термоокислительная стабильность на приборе типа ДЖ-НАМИ при 140 °С, в течение 20 ч.:				
увеличение вязкости при 100 °С, %, не более	ГОСТ 11063	-	7,0	1,5
осажок в петролейном эфире, %, не более	-	-	0,050	0,050
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более:				
при 24 °С	ASTM D 892	-	300	20
при 94 °С	-	-	50	30
при 24 °С после испытания при 94 °С	-	-	300	20
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине трения:				
Индекс задира (Из), не менее	ГОСТ 9490	-	539,0	539,0
нагрузка сваривания (Рс), Н, не менее	-	-	3479,0	4120,0
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н (40 кгс) при (20±3 °С), в течение 1 ч., мм, не более	-	-	0,50	0,46
Совместимость с резиной марки УИМ-1 (изменение объема), %	ГОСТ 9.030	-	1+8	1
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	374

Заключение: Масло трансмиссионное ТС -14гип соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- ГОСТ 23652-79 с изм. 1-9

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012

Условия хранения продукции - по ГОСТ 1510-84

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Испытательная лаборатория: Лаборатория масел и нефтепродуктов, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518884 до 12.03.2017.
Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены:

Горчаков

Паспорт выдан: 25.01.2017 11:40:33



КОПИЯ ВЕРНА



ООО «ХИМпро»
606016, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Учебный, 12, стр.1

«Жидкость тормозная DOT-4»

ТУ 2451-021-43002222-2018

Партия: 1506 Дата изготовления: 28.05.2020

Масса нетто: 30000 кг Количество мест:

Код ТНВЭД: 3819000000

Характеристики продукта

Наименование показателя	Нормы по ТУ 2451-021-43002222-2018	Фактические значения	Метод
1. Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без механических примесей	Соответствует	по п. 4.1
2. Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	1,5	1,9	ГОСТ 33-2000
3. Вязкость кинематическая при минус 20°C, мм ² /с, не более	1800	950	ГОСТ 33-2000
4. Температура кипения «сухой» жидкости, °C, не ниже	210	240	по п. 4.2
5. Температура кипения «увлажненной» жидкости, °C, не ниже	135	155	по п. 4.2
6. Показатель активности ионов водорода (pH), в пределах	5,0-9,5	8,3	по п. 4.3

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 2451-021-43002222-2018.

Технолог



И.В. Жиганов

