

Antreprenor: ÎMS "Liftservice"

Investitor: IMSP INN "Diomid Gherman"

Obiect: Montarea ascensor AP 1000/3

LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1601375685282

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: montarea ascensorului AP 1000 3 statii 4 usi de acces str. Korolenko, 2						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	MasA01C	Ascensoare pentru persoane, cu usi glisante automate, cu viteza cabinei pina la 1,0 m/s: capacitatea de ridicare pina la 1000 kg, la 12 statii, inaltimea putului 44 m .	asce nsor			62339,2 62339,2
1.1.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	1694	36,8	62339,2
1.2	MasA01D2	Pentru fiecare statie, mai mult sau mai putin de 12, se adauga sau se scade la norma C .	1 statie			2366,24 2366,24
1.2.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	64,3	36,8	2366,24
1.3	MasA01E2	Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin de 44 m, se adauga sau se scade la norma C .	m			489,44 489,44
1.3.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	13,3	36,8	489,44
1.4	MasA05H1	Pentru fiecare usa suplimentara de acces in put, in cazul cabinei de trecere cu doua intrari, se adauga pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500 - 2000 kg .	buc			956,8 956,8
1.4.1	7137010011530	Electromecanic	h-om	26	36,8	956,8
1.5	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp.	m			68,38 16,93
1.5.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVGng 5*6	m	1,03	49,95	51,45
1.5.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,46	36,8	16,93
1.6	Ascensor	Ascensor pentru pasageri 1000kg la 3 statii -	buc			450000

		4 usi de acces, cabina cu trecere la prima statie, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor , panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul cabinei executat inox oglinda, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil decorativ, dimensiunile cabinei latimea interioara 1300mm, lungimea 2300mm, inaltimea 2150 mm, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile cu dimensiunile 1100*2000 mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu display LCD, legatura telefonica in cabina GSM, Sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS pentru evacuarea automata a pasagerilor in caz de pana electrica, Buton de chemare cu antivandal incorporat cu sistem limitat de acces a apelului ascensorului, Display LCD la fiecare etaj, ventilare forata in cabina, dispozitiv de limitarea sarcinii cabinei, usile cabinei echipate cu fotobarier(fotorevers), motor electric cu convertor de frecventa pentru deschiderea usilor cabinei viteza 1 m/s				0
1.7	Material	proiect de executie a instalatiei de ascensor	buc			8333,33
						0

Devizul: reglarea, masurari electrice ascensorului AP 1000-3 statii 4 usi de acces str. Korolenko, 2						
Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RD-1140251	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit pentru 10 statii, capacitate de incarcare pina la 630 kg, viteza de miscare a cabinei 1 m/s	asce nsor			43485,66 43485,66
2.1.1	20000231	Specialist	h-om	918	47,37	43485,66
2.2	RD-1140254	Ascensoare cu sistem de comanda cu dispozitive de microprocesoare - Ascensoare de persoane pentru cladiri de locuit In cazul modificarii numarului de statii, se reduce sau se adauga la norma 01-14-025-01	1 oprir e			852,66 852,66
2.2.1	20000231	Specialist	h-om	18	47,37	852,66
2.3	RD-	Dispozitive de legare la pamint - Verificarea	100			724,17

	1110111	prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint	puncte			724,17
2.3.1	20000231	Specialist	h-om	16	45,26	724,16
2.4	RD-1110131	Dispozitive de legare la pamint - Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recep			67,89
2.4.1	20000231	Specialist	h-om	1,5	45,26	67,89
2.5	RD-1110281	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie			18,11
2.5.1	20000231	Specialist	h-om	0,4	45,26	18,1
2.6	RD-1110282	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor	1 masurare			4,53
2.6.1	20000231	Specialist	h-om	0,1	45,26	4,53

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.