

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21005962 / ocds-b3wdp1-MD-1551796167587

Denumirea licitației: **INVENTAR DE PRODUCERE ȘI GOSPODĂRESC**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 11				
39700000-9	Strung de găurit Producător : ”PROMA” Țara de origine -Cehia		Diametrul maxim de gaurire: 16 mm Dimensiuni masa : 310 mm*310 mm Con ax principal: Mk -2 Cursa ax principal: 80 mm Consola axului principal: 185 mm Distanța ax principal-masa: 420 mm Distanța ax principal-placa de baza 615 mm Inclinare masa ± 45° Dimensiuni placa de baza 420 × 245 mm Diametrul coloanei: 70 mm Canale T: 16 mm Înălțime totală : 960 mm Turatii (16) 180÷2770 rot/min Putere motor electric :0,75 kW Tensiune: 230 V Protecție motor : IP 54 Greutate 54 kg Dotari : ✓ Limitator de adâncime regrabil ✓ Rotire masa ✓ Lagaruire ax principal cu rulmenți radial ✓ Material oțel Set accesorii : *Patron p/u burghiu cu autostringere (fără chei), conectarea MK-2 *Capacitate de prindere de la 1,4 mm pînă la 16 mm *Precizie min 0,01 mm	

			• Menghina cu reglare in cruce KS-125 Date tehnice : Produs “PROMA” Lățime falcă: 125 mm Înălțime falcă :50 mm Deschidere max : 125 mm Înălțime menghina :180 mm Cursa transversal: 150 mm Cursa longitudinală : 150 mm Greutate : 18 kg Termen de garanție: 12 luni Termen de livrare: 14 zile <u>Documente de însoțire</u> Manual de utilizare/ pașaport Certificat de calitate/ conformitate Talon de garanție .	
	TOTAL 1			

Numele, Prenumele: **Muntean Ilie**

În calitate de: director

Ofertantul: SC „Damicom” SRL

Adresa: șos.Muncești, 426/3

Semnat:_____

