

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1754468406393 din 07.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziția echipamentelor pentru dotarea tractorului existent în comuna Bahmut, raionul Călărași

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Remorca	Volkan 5Tone (hydraulic)	Turcia	Volkan	Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650.kg Descarcare: Hdraulica, in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3.92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m3 Suprafata incarca: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri	Greutate de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 1950 kg Descarcare: Hdraulica, in 3 parti Inaltimea bortrilor: 500mm + 300mm Dimensiuni interioare: 3.95mx1,95 m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 4.00 x 2,0 m x 2,70 m Volum incarcare: 8,8 m3 Suprafata incarca: 8 m2 Grosimea peretilor: 2,5 mm Grosimea podelei: 4 mm Dimensiunile rotilor: 11.5/80x15.3 Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din metal pentru instrumente: inclus	

				Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalare miinile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus Garantie: 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Rezervor din metal pentru apa pentru spalare miinile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus Garantie: 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	
Cisterna pentru vidanje	Meprozet MINI 3020 L	Polonia	Meprozet	Capacitate de incarcare: 3.000 kg Masa totala: 1600 kg Lungimea rezervorului: 3000 mm Diametrul rezervorului 1110 mm Dimensiuni totale : 4900/1900/1900mm Grosimea peretilor rezervorului: 4 mm Dimensiunile rotilor: 400/60-15,5 BKT Sistem de umplere: Vacuum Capacitate: 36.000 L/h Viteza max. de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 60 Cp Sistem de frinare: hidraulic Diametru absorbtie: 4" Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Capacitate de incarcare: 3.000 kg Masa totala: 1020 kg Lungimea rezervorului: 2800 mm Diametrul rezervorului 1400 mm Dimensiuni totale : 4100/1880/2702mm Grosimea peretilor rezervorului: 4,2 mm din otel, zincat la cald Dimensiunile rotilor: 385/65 R22,5 Sistem de umplere: Vacuum Capacitate: 318 000 L/h = cu 5300 l/min Viteza. de deplasare: 40 km/h Putere necesara: 60 Cp Sistem de frinare: hidraulic Diametru absorbtie: 4" DA Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	
Tocător pentru deșeurilor vegetale	TN-180TK3 Pro.3m	Ucraina	Shkiv	Sistem de alimentare automată Cuțite din oțel călit, interschimbabile Posibilitate de ajustare a dimensiunii materialului tocat Putere minimă/recomandată - 45/80 CP Masa Transportor - 110 kg Masa Tocator - 490 kg Max. diametrul tăierii ramurilor: Lemn moale, proaspăt - 150 mm Lemn tare, proaspăt - 130 mm Lemn tare, uscat - 110 mm Lungimea ramurilor tăiate: Cu 6 cuțite 12-18 cm Cu 8 cutite 10-15 cm	Sistem de alimentare automată Cuțite din oțel călit, interschimbabile Posibilitate de ajustare a dimensiunii materialului tocat Putere minimă/recomandată - 80 CP Masa Transportor - 110 kg Masa Tocator – 628 kg Max. diametrul tăierii ramurilor: Lemn moale, proaspăt - 180 mm Lemn tare, proaspăt - 150 mm Lemn tare, uscat - 130 mm Lungimea ramurilor tăiate: Cu 6 cuțite 12 cm Cu 8 cutite 14 cm	

				Metal confecționare cuțite - Hardox 500 Optiuni contra cost: *Cardan fortificat 6x6 cu ambreiaj: inclus *Volant 45 kg: inclus Garantie 18 luni Construcție robustă pentru utilizare pe termen lung Garantie 18 luni Compatibil cu tractor LS U 60	Metal confecționare cuțite - Hardox 500 Optiuni contra cost: *Cardan fortificat 6x6 cu ambreiaj: inclus *Volant 45 kg: inclus Construcție robustă pentru utilizare pe termen lung Garantie 18 luni Compatibil cu tractor LS U 60	
Sistem de ridicare a pubelelor	DT500	Moldova	MTC Metals	Compatibilitate cu pubele standard de 120L, 240L, 1100L Acționare hidraulică, adaptabilă la tractor Brațe de ridicare cu sistem de blocare automat Sistem de siguranță împotriva descărcării accidentale Rezistent la temperaturi extreme și condiții de mediu dificile Înălțime de ridicare: 3300 mm Greutate max. de ridicare: 500kg Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 Greutate echipament: 400 kg Timp de descarcare 6-30 sec Suprafață: 6,27 m ² Lățime de operare :360mm+560mm Frână Pneumatică Propulsie: Hidraulică Înălțime :3200mm Presiune de lucru:160 bar Lățime ieșire gabarite remorca:600 mm Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	Compatibilitate cu pubele standard de 120L, 240L, 1100L Acționare hidraulică, adaptabilă la tractor Brațe de ridicare cu sistem de blocare automat Sistem de siguranță împotriva descărcării accidentale Rezistent la temperaturi extreme și condiții de mediu dificile Înălțime de ridicare: 3300 mm Greutate max. de ridicare: 500kg Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 Greutate echipament: 400 kg Timp de descarcare 6-30 sec Suprafață: 6,27 m ² Lățime de operare :360mm+560mm Frână Pneumatică Propulsie: Hidraulică Înălțime :3200mm Presiune de lucru:160 bar Lățime ieșire gabarite remorca:600 mm Garantie 18 luni Compatibilă la tractor LS U 60	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincești 35