

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Academia "Stefan cel Mare"
2. Organizatorul procedurii de achiziție Academia "Stefan cel Mare"
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a blocului V conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" sf.Vineri, 7. or.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii 1.1. Hol, Bloc V, incaperea nr.2 1.1.1. Tavan		
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	150,68
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	142,04
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	142,04
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,64
5	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11,50
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,64
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,64
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,64
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,64
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,64
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,64

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64
		1.1.2. Pardosea		
14	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	76,77
15	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	144,20
16	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	10,09
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	144,20
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	144,20
19	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-144,20
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	144,20
21	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat gleanetde calitate superioara 600x600, 10-12 mm	m2	144,20
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta portelanat de calitate superioara 15 cm	m	78,77
		1.1.3. Pereti		
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,70
24	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	237,64
25	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	237,64

1	2	3	4	5
26	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	5,88
27	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	14,70
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,20
29	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,92
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - consolidare gol	kg	88,65
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	5,20
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	237,64
33	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	8,20
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -glafuri	m2	8,20
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,20
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	229,64

1	2	3	4	5
37	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	229,64
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,34
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	244,34
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	84,25
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	244,34
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-14,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,34
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	244,34
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - glafuri	m2	8,20
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,20
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	244,34
48	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	244,34
1.1.4. Timplarie				

1	2	3	4	5
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. mdf si pvc (usi)	m2	29,39
50	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	7,40
51	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi la casa scarii si galerie	m2	10,27
52	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc	m2	21,22
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,59
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	2,59
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,59
57	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 cm x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - pervazuri	m2	2,59
1.1.5. Reparatia sistemii de incalzire				
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 29 s.	m2	8,41
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	18,00
60	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	8,00

1	2	3	4	5
61	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	12,00
62	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00
63	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	8,41
64	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	8,00
65	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,00
66	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	13,92
67		Radiator din fonta sectie	buc	58,00
68	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	8,00
69	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	4,00
70	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	8,00
71	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	4,00
72	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	8,00
73	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	4,00
74	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de	m	12,00

1	2	3	4	5
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.		
75	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	13,92
		1.2. Sali de studii, birou, incaperi auxiliara, bloc V, incaperile nr.5-14		
		1.2.1. Tavane		
76	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma inclusiv placi cu nervuri cu k-1,6	m2	464,50
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	464,50
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	464,50
		1.2.2. Pardoseli		
79	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	250,33
80	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	464,50
81	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	46,45
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	441,60
83	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,90
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	464,50
85	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-464,50
86	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	441,60

1	2	3	4	5
		incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33		
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	22,90
88	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu bagheta pardosea din aluminu	m	16,80
		1.2.3. Pereti		
89	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	37,20
90	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	906,41
91	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	906,41
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	906,41
93	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)	m2	57,08
94	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	210,12
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,12
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	71,12
97	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	835,29
98	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	835,29

1	2	3	4	5
		caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime		
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	909,69
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	909,69
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	909,69
102	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-74,40
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	980,81
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	980,81
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	980,81
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	980,81
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	20,60
1.2.4. Timplarie				
108	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	49,68
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,85
110	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	17,85

1	2	3	4	5
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,85
112	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	17,85
113	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,15
1.2.5. Reparatia sistemii de incalzire				
114	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 270 s.	m2	78,30
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	108,00
116	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	54,00
117	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	81,00
118	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	54,00
119	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	78,30
120	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	54,00
121	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	108,00
122	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	129,60

1	2	3	4	5
123		Radiator din fonta sectie	buc	540,00
124	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	54,00
125	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	27,00
126	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	54,00
127	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	27,00
128	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	54,00
129	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	27,00
130	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	81,00
131	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	129,60
		1.3. Scara, Bloc V, incaperea nr.1		
		1.3.1. Tavane		
132	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	56,72
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,72
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	40,82
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,82
136	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	40,82

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
137	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-2	m2	-40,82
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,82
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,82
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,82
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,82
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,82
143	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	47,10
144	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	15,90
		1.3.2. Pereti		
145	RpCJ35A k-2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 4 cm mediu	m2	171,54
146	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale	m2	171,54
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	171,54
148	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	5,80
149	IzF55D	Termoizolarea interioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	8,79

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi de polistiren (glafuri interioare 5 cm. in loc de adeziv fasad- amestec uscat)		
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,79
151	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,79
152	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	162,75
153	CF02A5 k-4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	162,75
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	174,35
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	174,35
156	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	78,60
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	174,35
158	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2	m2	-174,35
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	174,35
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	174,35

1	2	3	4	5
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	174,35
162	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	174,35
163	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	207,64
1.3.3. Pardoseli				
164	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - 16,35 m.l.	kg	424,25
165	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - bara de la fereastră 7.2 m	kg	25,20
166	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	16,35
167	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balra la fereastră din inox	m	7,20
168	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	72,00
169	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate - plinta din lemn (k-0.8)	m	40,31
170	CE34C	Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii - aplicativ taierea treptelor pentru a fi placate	m	62,15
171	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 3 cm	m2	15,90
172	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu, - suport din beton	m3	1,11
173	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	15,90

1	2	3	4	5
		suprafata mai mare de 16 mp		
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90
175	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-15,90
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,63
177	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat gleanetde calitate superioara 600x600, 10-12 mm	m2	29,90
178	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie	m2	17,82
179	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de gresie - contratrepte	m2	8,91
180	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta 15 cm	m	52,18
181	CL21A	Protectia muchiilor la trepte cu coltar din aluminu	m	59,40
		1.3.4. Timplarie		
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1 buc)	m2	7,70
183	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Pervazuri	m	5,40
184	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa la intrare exterioara culoare sur-metalica	m2	7,70
185	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usita sub scara	m2	0,96

1	2	3	4	5
186	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00
187	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usita metalica termoizolata	m2	1,00
188	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,50
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,89
190	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	1,89
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,89
192	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat gleanetde calitate superioara 600x600, 10-12 mm	m2	1,89
1.3.5. Incalzire				
193	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d25	buc	2,00
194	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	3,00
195	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	3,60
196	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00
197		Radiator din fonta sectie	buc	15,00
198	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		3/4" -1" Futorca		
199	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	1,00
200	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x3/4	buc	2,00
201	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	1,00
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	2,00
203	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	1,00
204	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	3,60
1.4. Sali de studii. sedinte				
205	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC rezistente la umezeala cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla(CW100, UW-100) cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	38,00
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,80
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,80
208	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	76,80
209	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	168,00
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	56,88
211	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 1600x1750)	m2	33,60

1	2	3	4	5
212	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC 900x2100)	m2	10,08
213	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m - usi duble din lemn 2200x1200	m2	13,20
214	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00
215	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	20,40
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betohgput" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,48
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos mp75: glafuri de ferestre si usi plane	m2	24,48
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa eurostil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,48
219	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,26
220	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - 300x600 mm	m2	50,00
221	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta de gresie 100/600	m	28,00
222	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 20 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	118,00
223	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2	118,00
1.5. Scena				
224	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	1 890,00

1	2	3	4	5
		sau partial in beton		
225	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,89
226	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,89
227	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Brus 50x50	m3	3,00
228	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (fanera 15 mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate prinse cu surub crestet 12 buc/m2	m2	80,00
229	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc 8 cm si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 10mm Clasa 33	m2	80,00
		1.6. Lucrari electrice		
230	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	60,00
231	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,00
232	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,00
		1.7. Alter lucrari		
233	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) transportarea gunoiului	t	296,71
234	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	296,71
235	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga coborirea gunoiului -scara, k-3	t	20,55

1	2	3	4	5
236	TsH92B	Incarcarea in auto	t	296,71
237	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	296,71
		2. Lucrari de montaj		
238	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,00
239	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	142,00
240	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	284,00
241	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	58,00
242	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	1 420,00
243	11-04-007-03	Ecran de proiectie cu pinza placata cu aluminiu, marime, m: Ecran-panou de reflectare a informatiei electronice cu iluminare luminescenta pina la 500 semne-loc - Ecran electric 4x3m h, LED 16:9 in set (module cu LED - 12 buc 960mm*960mm; Module LED P4 - 216 buc.; Placi de receptie - 12 buc, Cabluri de alimentare si patch-uri de date; Software, Piese de schimb si accesorii, etc.)Module LED P4 - 216 bucPlaci de receptie - 12 buc,Cabluri de alimentare si patch-uri de dateSoftware, Piese de schimb si accesorii) -set	buc	1,00
244	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 - ЩИТ DDE-3 TIP 6.2-01-02 655 x 1100 x 280 мм	buc	1,00
245	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Dulap incorporat 36 модуля	buc	4,00
246	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	52,00
247	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,00
248	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,10

1	2	3	4	5
249		Cablu VVGng 3x2,5	m	390,00
250		Cablu electric BBГнг 5x2.5	m	120,00
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,70
252	Pret de piata	Cablu VVGng 2x1,5 mm2	m	185,00
253		Cablu VVGng 3x1,5	m	185,00
254	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,75
255		Cablu VVGng 5x6	m	30,00
256		Cablu electric BBГнг 5x4	m	35,00
257	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,05
258		Jgheab 50 x 100 mm perforat	m	5,00
259	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,80
260		Teava gofrata 750N d16mm	m	350,00
261		Teava gofrata 750N d20mm	m	190,00
262		Teava gofrata 750N d25mm	m	130,00
263	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00
264	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	3,00
265	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED	buc	108,00
266	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tipLed 35W 4000K dimensiuni 595x595 pentru tavane Armstrong	buc	84,00
267	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x60 mm	100 m	1,20
268	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. 60x50 mm	100 m	1,50
269	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,70
270		Cablu electric BBГнг 5x6 mm2	m	120,00

1	2	3	4	5
271		Cablu electric BBГнг 4x6 mm2	m	150,00
272	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: Convecteur infrarosu 2000w	buc	5,00
273	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	15,00
274	RpEE03A	Montarea prizelor ordinare	buc	20,00
275	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	80,00
276	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,95
277	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	95,00
278		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	90,00
279		Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm	buc	5,00
280	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme (Подключение кабеля к клеммному ящику)	buc	4,00
3. Utilaj				
281		Ecran electric 4x3m h, LED 16:9 in set (module cu LED - 12 buc 960mm*960mm; Module LED P4 - 216 buc.; Placi de receptie - 12 buc, Cabluri de alimentare si patch-uri de date; Software, Piese de schimb si accesorii, etc.)Module LED P4 - 216 bucPlaci de receptie - 12 buc,Cabluri de alimentare si patch-uri de dateSoftware, Piese de schimb si accesorii)	set	1,00
282		Щит DDE-3 ТИР 6.2-01-02 655 x 1100 x 280 мм	buc	1,00
283		Convecteur infrarosu 2000w	buc	5,00
284		Dulap incorporat 36 модуля	buc	4,00
285		Automat VA47-63 1P C16	buc	24,00
286		Automat VA47-63 1P C25	buc	28,00
287		Automat VA47-63 3P C16	buc	4,00
288		Automat A32 la 3 faze	buc	4,00

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Academia "Stefan cel Mare"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Academia "Stefan cel Mare"**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a scarii exterioare blocului B**
conform necesitatilor Academiei "Stefan cel Mare" sf.Vineri, 7. or.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Scara		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - demontarea perete PVC cu usa	m2	8,12
2	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,00
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,85
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	10,50
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,50
7	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade k-5	m2	4,50
8	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	9,00
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 300x600 cm (Ceramogranit 10 mm)	m2	2,70
10	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm (Ceramogranit 10 mm)	m2	6,00
11	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150x600 cm (Ceramogranit 10 mm)	m2	1,35

1	2	3	4	5
12	CK18C	Montarea coltar din metalic	m	9,00
		1.2. Copertina		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	189,00
14	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,19
15	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,19
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,50
17	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. 0.011 m3/m2	m2	25,00
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala	m3	3,64
19	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - inclusiv asteriala	m3	0,27
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnostil PC-20 RALL 3005	m2	25,00
21	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din profnastil alb pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)	m2	11,30
22		Profnastil LS-8 0.45 (consum 1,15 m2/m2)	m2	11,30
23		Accesorii metalice pentru fixare (11,3m2*9 buc/m2)	buc	102,00
24	CF54B	Placarea cu placi profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)	m2	8,00
25		Profnastil LS-8 0.45 (consum 1,15 m2/m2)	m2	8,00

1	2	3	4	5
26		Accesorii metalice pentru fixare (8m2*9 buc/m2)	buc	72,00
27	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 100x100	m	9,90
28	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50	m	3,20
29	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (exclusiv carton, mortar, ciment,nisip, banda, var, aliaje, apa) (Tabla protejata anticoroziv culoare metalica)	m	6,40
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,50
31	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	1,00
32	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	1,00
33	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 620 mm	m	3,94
34	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 360 mm	m	5,60
35	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 290 mm	m	3,20
36	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 165 mm	m	3,20
37	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 90 mm	m	10,00
38	CK26B Apl	Coltari din table metalica protejat anticoroziv 70 mm	m	3,20
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	200,00
40	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	8,20
41	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de	t	0,20

1	2	3	4	5
		plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
42	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,20
		2. Lucrari montare		
43	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	2,00
44	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,02
45		Cablu VVGng 3x1,5 mm ²	m	2,00
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250	buc	3,00