



® S.A.«ATC-AGROTEHCOMERTJ»

MD-3401.Молдова, г.Хынчешть, ул.Н.Милеску-Спэтару 33

Фискальный код: 1002605001218. НДС: 6500046

IBAN: MD43AG000000225171201135

К.Б.«МОЛДОВА-АГРОИНДБАНК»А.О.,

г. Хынчешть, Код банка AGRNMD2X752.

Ген. Директор - т/ф+373269-20372

Гл. бухг. - т/ф+373269-20371

Отдел маркетинга - т/ф+373269-25424

РОСТСЕЛЬМАШ

Oferta comerciala la procurarea
combinei de recoltat

ROSTSELMASH

VECTOR 410

pentru

**I.P. Centrul Național de
Cercetare și Producere a
Semințelor**



ROSTSELMASH



Date tehnice

Date tehnice heder	
Heder Power Stream	•
Lățimea de lucru efectivă (m)	5,0
Antrenare lama de tăiere – reductor planetar	•
Sincronizarea automata vitezei rabatorului cu viteza combinei	•
Transportarea	
Tip canal transportator	Transportator cu lamele
Sistem de copirare reliefului mecanic	•
Cupla rapidă hidraulică	•
Sistem de batere	
Tip sistem de curățare	Cu 1 băător
Diametru băător (mm)	800
Lățimea băător(mm)	1 180
Unghiul de acoperire contrabăător (grad)	130
Suprafața contrabăător (m2)	1,1
Viteza de rotație (cu reductor) (tur./min)	335–1 050 (200–450)
Sistem Jam Control	•
Contrbăător p/u culturile boboase	•
Separarea finala	
Numărul de caișori scuturători (buc.)	4
Lungimea unui scutărotor (mm)	4 100
Suprafața de separare caisori (m2)	5,0
Sistem de curățare	
Tip	2 site
Suprafața totala a sitelor (m.p.)	3,59
Principiu de treierat spicuri nebătute	Sistem de treierat autonom cu 3 ciocane
Buncăr de boabe	
Volum (l)	6 000
Debit de descărcare (l/s)	50
Înălțimea de descărcare (m)	3,48
Hidropulsatori	•
Tocător cu împrăștiator	
Viteza toculatorului (tur./min)	2 900
Cabina	
Comfort Cab cu calculător Adviser II	•
Caroseria	
Transmisie	hidraulică
Ampartament (mm)	3 778

ROSTSELMASH

Cale roți din față (mm)	2 845
Tip roți axa față	28LR26
Tip roți axa spate	18,4R24
Motor	
Producător/model	IMZ/236ND
Volum, tip, nr.pistoane (l)	11,0 V6
Puterea (kWt/c.p.)	154 / 210
Rezervor combustibil (l)	540
Rezervor cu aer comprimat 110l	•
Dimensiuni și masa	
Lungimea/lățime/înălțimea (fără heder în poziția de transportare) (mm)	8 557/3 560/4 015
Masa (standart, cu tăcător-împrăștiator, fără heder, fără combustibil) (kg)	11 400
Rezervor combustibil (l)	540
Dotări suplimentare	
Heder pentru recoltarea floarea – soarelui - adaptat combinei	•
<u>Pretul ofertei, MDL (fără TVA)</u>	<u>2 250 000,00</u>

Garantie

La toate combine de recoltat al producătorului **ROSTSELMASH**, procurate de la
“ATC- AGROTEHCOMERT” SA, se reflectă garanție de 24 luni sau 600 moto ore.

Cu Respect,

Director General
“ATC-AGROTEHCOMERT” SA

Finciuc A.