

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Cabluri electrice						
1.1 Cablu PVC 3x1,5	Fir electric PVS 3*1,5	Ucraina	Azov	Cablu PVC 3x1,5	Fir electric PVS 3*1,5	
1.2 Cablu PVC 3x1	Fir electric PVS 3*1	Ucraina	Azov	Cablu PVC 3x1	Fir electric PVS 3*1	
1.3 Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*1,5	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 3G1.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*1,5	
1.4 Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*2,5	Ucraina	ZZT	Cablu AT-N05VV-U 3G2.5 RE RING NYM-J	Cablu NYM 3*2,5	
1.5 Tiava din PVC d=25 mm2	Teava PE D=25	Moldova	Uniplast	Tiava din PVC d=25 mm2	Teava PE D=25	
2. Corpuri de iluminat și tuburi						
2.1 Tub led 9W	Tub LED T8 PL-T8R10CW cu soclu rotativ, 10W, 0,6m, 6500K	China	Panlight	lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4,8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe bandă din aluminiu	Tub LED T8 PL-T8R10CW cu soclu rotativ, 10W, 0,6m, 6500K 900lm	
2.2 Tub led 18W	Tub LED T8 PL-T8R20CW cu soclu rotativ, 20W, 1,2m, 6500K	China	Panlight	lumina alba rece 5500K 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni modulul led sa fie criptat pe bandă din aluminiu	Tub LED T8 PL-T8R20CW cu soclu rotativ, 20W, 1,2m, 6500K 1800lm.	
2.3 Modul led cip SDM pentru proiector 20W	20W LED MODULE 6500K	China	Panlight	culoarea luminii 4500K, voltaj 30-34V, 600mA, unghi 140°, 2000-2200lm, dimensiuni 56mm*52mm, garanție: 36 luni.	20W LED MODULE 6500K	

2.4 Modul led cîp SDM pentru proiector 30W	30W LED MODULE 6500K	China	Panlight	culoarea luminii 4500 K, voltaj 30-34V, 900mA, unghi 140°, 3000-3500lm, dimensiuni 56mm*52mm, garanție: 36 luni.	30W LED MODULE 6500K	
2.5 Modul led cîp SDM pentru proiector 50W	50W LED MODULE 6500K	China	Panlight	culoarea alba rece 4500K, voltaj 30-34V, 1500mA, unghi 140°, 4500-5000lm, dimensiuni 56mm*52mm garanție: 36 luni.	50W LED MODULE 6500K	
2.6 Draiver pentru proiector led 20W	20W LED DRIVER	China	Panlight	voltajul să corespundă cu modulul led de 20W	20W LED DRIVER	
2.7 Draiver pentru proiector led 30W	30W LED DRIVER	China	Panlight	voltajul să corespundă cu modulul ed de 30W	30W LED DRIVER	
2.8 Draiver pentru proiector led 50W	50W LED DRIVER	China	Panlight	voltajul să corespundă cu modulul led de 50W	50W LED DRIVER	
2.9 Corp de iluminat intern	Felinar 4*18 interior p/u led	China	Elmos	(amstrong) 600*600 4*20W	Felinar 4*18 interior p/u led	
2.10 Corp de iluminat extern	Felinar 4*18 exterior p/u led	China	Elmos	600*600 4*20W, schema sa fie compatibila pentru tuburi led. (fara bobina si demaror)	Felinar 4*18 exterior p/u led	
2.11 Corp de iluminat led exterior Puterea 12W,	Corp de iluminare LED PL-UL12CS-W 12W 6000K	China	Panlight	culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 170, înălțimea 30	Corp de iluminare LED PL-UL12CS-W 12W 6000K 900 lm. tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 150°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 12 luni, diametru exterior 170, înălțimea 30	
2.12 Corp de iluminat led exterior Puterea 18W,	Corp de iluminare LED PL-UL18CS-W 18W 6000K	China	Panlight	culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1350 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, înălțimea 22	Corp de iluminare LED PL-UL18CS-W 18W 6000K 1420 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 150°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasă Alb, material	

2.13 Corp de iluminat led exterior Puterea 24W,					culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 300, înălțimea 22	carcasă aluminiu, garanție 12 luni, diametru exterior 225, înălțimea 22	
	Corp de iluminare LED PL-UL25CS-W 25W 6000K	China	Panlight			Corp de iluminare LED PL-UL25CS-W 25W 6000K 1820 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 30000 H, unghi fascicul 150° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 12 luni, diametru exterior 300, înălțimea 22	
2.14 Corp de iluminat led interior Puterea 18W,					culoarea luminii 6500K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225, diametru interior 200	Corp de iluminare LED PL-UL18W 18W 6000K 1420 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, Durata de viață 30000 H, unghi fascicul 150° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 12 luni, diametru exterior 225, înălțimea 22	
	Corp de iluminare LED PL-UL18W 18W 6000K	China	Panlight				
2.15 Corp iluminat exterior 2x18W	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x18W	China	Panlight		schema sa fie compatibila pentru tuburi led (fara bobina si demaror)	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x18W	
2.16 Corp iluminat exterior 2x36W	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W	China	Panlight		schema sa fie compatibila pentru tuburi led (fara bobina si demaror)	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W	
2.17 Corp iluminat exterior 2x18W, Ip65	Corp de iluminare PL-GS2X18WL IP65	China	Panlight		schema sa fie compatibila pentru tuburi led (fara bobina si demaror)	Corp de iluminare PL-GS2X18WL IP65	
2.18 Bec led 11W,	Bec LED PL-A60P12CW/E27 12W/6000K	China	Panlight		E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru	Bec LED PL-A60P12CW/E27 12W/6000K tensiunea	

2.19 Bec led 14W				-20...+40 °C ,imediatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni.	de lucru 180-240V, unghi de reflectie=300, flux luminos:1055 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,imediatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 12 luni.	
	Bec LED PL- A60P15CW/E27 15W/6000K	China	Panlight	, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,imediatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni.	Bec LED PL- A60P15CW/E27 15W/6000K tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=300, flux luminos: 1350 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,imediatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 12 luni.	
2.20 Corp de iluminat Led stradal				3COB 150W, 3 COB - varianta cu 3 module LED cu un consum – 150 W, flux luminos 12000 Lm, culoarea luminii 4000K, timpul de funcționare 50 000, garanție cel puțin 36 luni	Corp de iluminat PL-SLG 150CW 150W 6500K 3COB 150W, 3 COB - varianta cu 3 module LED cu un consum – 150 W, flux luminos 13500 Lm, culoarea luminii 6500K, timpul de funcționare 30 000, garanție 12 luni	
2.21 Corp iluminat cu capac,	Corp de iluminat PL-SLG 150CW 150W 6500K	China	Panlight	tip LED, aplicabil pe tavan, linear, putere 180W, 4000K, 13500Lm, 85-265V, carcasa aluminiu 2mm care sa indeplineasca si functia de radiator 1,5mm, IP20, marime 3000*100*70 mm. Transformator IP67 inclus in set. Garantie: 60luni	Corp de iluminat PL-HB 150B-CW 150W 6500K cristal-Cree, durata de viata min 30 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune(rezistent la lovituri)	
2.22 Corp de iluminat LED , putere 150W, culoarea luminii 6000K	Corp de iluminat PL-HB 150B-CW 150W 6500K	China	Panlight	cristal-Cree, durata de viata min 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protectie IP 65, unghi de reflectie 90 grade, garantie minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune(rezistent la lovituri)	Corp de iluminat PL-HB 150B-CW 150W 6500K cristal-Cree, durata de viata min 30 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate 13500 lm, grad de	

3. Bandă de izolat							protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 24 luni, metal aluminiu turnat sub presiune (rezistent la lovituri)	
3.1	Bandă de izolat din PVC ignifuga	Banda izol. (galbena) PVC 19*20	China	Panlight	lățimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben	Banda izol. (galbena) PVC 19*20		
3.2	Bandă de izolat din PVC ignifuga	Banda izol. (alba) PVC 19*20	China	Panlight	lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20 m, culoarea albă	Banda izol. (alba) PVC 19*20		
3.3	Bandă de izolat din PVC ignifuga	Banda izol. (rosie) PVC 19*20	China	Panlight	lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20 m, culoarea roșie	Banda izol. (rosie) PVC 19*20		
3.4	Bandă de izolat din PVC ignifuga	Banda izol. (albastra) PVC 19*20	China	Panlight	lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea albastră	Banda izol. (albastra) PVC 19*20		
3.5	Bandă de izolat din PVC ignifuga	Banda izol. (gal/ver) PVC 19*20	China	Panlight	lățimea=19mm, grosime 0,15mm, lungimea 20m, culoarea galben-verde	Banda izol. (gal/ver) PVC 19*20		
4. Prize și întrerupătoare								
4.1	Priză cu împănintare euro dublă externa, IP-44 16A,220V	Priza dubla euro exterioara cu capac IP44 Mepa	Turcia	Mepa	Priză cu împănintare euro dublă externa, IP-44 16A,220V	Priza dubla euro exterioara cu capac IP44 Mepa 16A		
4.2	Priză cu împănintare euro externa, IP-44 16A,220V	Priza euro exterioara IP44 Mepa	Turcia	Mepa	Priză cu împănintare euro externa, IP-44 16A,220V	Priza euro exterioara IP44 Mepa 16A		
4.3	Priză cu împănintare euro interna, 16A,220V	Priza euro cu protecție p/u copii Minsk	China	EKF	Priză cu împănintare euro interna, 16A,220V	Priza euro cu protecție p/u copii Minsk 16A		
4.4	Priză cu împănintare euro dubla interna, 16A,220V	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk	China	EKF	Priză cu împănintare euro dubla interna, 16A,220V	Priza euro dubla cu protecție p/u copii Minsk 16 A		
4.5	Întrerupător intern cu o clapeta 220V, 10 A cu indicator led	Întrerupător unitar cu indicator Minsk	China	EKF	Întrerupător intern cu o clapeta 220V, 10 A cu indicator led	Întrerupător unitar cu indicator Minsk 10A		
4.6	Întrerupător intern cu o clapeta 220V, 10 A cu indicator led	Întrerupător unitar cu indicator Minsk	China	EKF	Întrerupător intern cu o clapeta 220V, 10 A cu indicator led	Întrerupător unitar cu indicator Minsk 10A		
4.7	Rama cu trei locuri pentru priză și întrerupător orizontală compatibile cu priză și întrerupătorul	Rama 3 loc Minsk	China	EKF	Rama cu trei locuri pentru priză și întrerupător orizontală compatibile cu priză și întrerupătorul	Rama 3 loc Minsk		
4.8	Programator digital zlinic 2 canale, 16A, 2M	Taimer BNDS-X2	China	Panlight	Programator digital zlinic 2 canale, 16A, 2M, Frecvența 50 Hz Tensiune nominală AC 195-265 V, Puterea nominală 2300 W,	Taimer BNDS-X2 16A Programator digital 8 programe pe zi,		

4.9	Interrupator automat diferential AVDT 20A, 3P+N, 0,30mA	Intr. diferential 3P+N 25A 30mA x-ka C 3rl. тип AC 270V 4,5kA АД-32 EKF	China	EKF	Gradul de protectie IP-20, Temperatura lucru -5 ... 45 °C, Precizie executare ± 1.5 s/zi, Rezerva energie baterie [ani] ~ 5 a - tip baterie: litiu 1/2 AA	Frecventa 50 Hz Tensiune nominala AC 195-265 V, Puterea 3500W	
5. Ventilatoare și senzore							
5.1	Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V , puterea 11-15W,	Ventilator d100 alb	Turcia	AY-KA	debit aer 100m3/h, diametru 100mm	Ventilator d100 alb 16 W debit aer 180m3/h,	
5.2	Ventelator axial , tensiunea de alimentare 220V , puterea 15-20W	Ventilator simple d125D WS Ventika	Ucraina	Ventika	debit aer 150m3/h, diametru 125mm	Ventilator simple d125D WS Ventika 16 W debit aer 180m3/h,	
5.3	Sensor de mișcare cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade	Senzor de miscare PD-PIR120 alb 360°	China	PD-LUX	de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Senzor de miscare PD-PIR120 alb 360°	
5.4	Sensor de mișcare cu fixare pe perete, raza de lucru 180 grade	Senzor de miscare alb 180° PD-PIR109	China	PD-LUX	de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Senzor de miscare alb 180° PD-PIR109	
TOTAL							

Semnăt:  Numele, Prenumele: Babavelschi Dmitri În calitate de: manager in comert
Ofertantul: Panelectro SRL Adresa: Mun. Chisinau str. Petricani 202