

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1726483995905 din 16 septembrie 2024
Obiectul de achiziției:	Amenajarea unui teren de joacă pentru copii din IET Schineni, raionul Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Complex de joaca Multifuncțional	Locomotiva	Moldova	Nova Park Company srl	Complex de joacă Locomotiva cu vagon . Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel puțin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel puțin 2 turnuri cu acoperiș in forma semiovală cu grosimea cel puțin de 12 mm. Complexul va includ e in total cel puțin 2 tobogane din LLDPE: un tobogan elicoidal (spiralat) cu H =1200 mm, al doilea topogan drept cu H = 1200 mm, care vor avea zon ă de pornire cu bară de protecție, zona de accelerare și zona de frinare. Complexul de joacă va include: Abacuri in 3 nivele, podeț suspendat , podișor cu balustradă, escaladă din funie din polipropilena întărită unite prin conexiuni de plastic oval,escaladă cu suporturi pentru sus tinere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel putin un leagăn cu siguranță pentru copii, leagan cuib, un leagăn din HDPE - polietelena de înaltă densitate, o scară suspendabilă și panou cu inel pentru baschet. Complexul de joacă va avea căsuță la subsol cu elemente decorative si placă senzorială pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casuței va fi acoperită din plăci de cauciuc , balustrade din HDPE - pentru ascensiune în	Complex de joacă Locomotiva cu vagon . Carcasa complexului trebuie sa fie din lemn lamelar cu dimansiuni cel puțin 90x90 mm. Complex trebuie sa aiba cel puțin 2 turnuri cu acoperiș in forma semiovală cu grosimea cel puțin de 12 mm. Complexul va includ e in total cel puțin 2 tobogane din LLDPE: un tobogan elicoidal (spiralat) cu H =1200 mm, al doilea topogan drept cu H = 1200 mm, care vor avea zon ă de pornire cu bară de protecție, zona de accelerare și zona de frinare. Complexul de joacă va include: Abacuri in 3 nivele, podeț suspendat , podișor cu balustradă, escaladă din funie din polipropilena întărită unite prin conexiuni de plastic oval,escaladă cu suporturi pentru sus tinere, perete pentru alpinism din bare metalice, cel putin un leagăn cu siguranță pentru copii, leagan cuib, un leagăn din HDPE - polietelena de înaltă densitate, o scară suspendabilă și panou cu inel pentru baschet. Complexul de joacă va avea căsuță la subsol cu elemente decorative si placă senzorială pentru dezvoltarea motorie a copiilor. Podeaua casuței va fi acoperită din plăci de cauciuc , balustrade	

				condiții de siguranță. Complexul va conține elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările și coborârile vor fi dotate cu plăci de cauciuc . Dimensiuni: Lungimea – 9900 mm, Latimea – 7600 mm si Inaltimea – 3500 mm.	din HDPE - pentru ascensiune în condiții de siguranță. Complexul va conține elemente decorative realizate din HDPE. Toate urcările și coborârile vor fi dotate cu plăci de cauciuc . Dimensiuni: Lungimea – 9900 mm, Latimea – 7600 mm si Inaltimea – 3500 mm.	
Complex de joacă	Premium 01	Moldova	Nova Park Company srl	Complex de joacă Premium 01 - format din cel puțin două turnuri realizate din țevi metalice (diametrul 90 mm, grosimea peretelui ce l pu țin 3 mm) acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din placaj antiderapant cu grosime de cel puțin 15 mm. Un turn va avea acoperiș din PAFS cu elemente decorative al doilea turn nu va fi acoperit, dar va conține elemente decorative 3D realizate din LLDPE armat în formă de soare și palmier. Complexul trebuie să includă cel puțin 2 tobogane din LLDPE: un tobogan elicoidal (spiralat) cu H =1200 mm, al doilea topogan drept cu H = 1000mm . Complexul trebuie sa includă: un podișor cu balustrada decorativă, escaladă cu funie, perete pentru alpinism, leagăn cu spătar, scara realizată din carcasă metalică acoperită cu placaj antiderapant si balustrad ă, la subsol căsuț a va include 3 ge amuri cu elemente decorative din HDPE, placa senzorială pentru dezvoltarea activitatilor motorii . Toate conexunile filetate vor fi acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni: Lungimea – 8000 mm, Latimea – 4500 mm si Inaltimea – 3500 mm	Complex de joacă Premium 01 - format din cel puțin două turnuri realizate din țevi metalice (diametrul 90 mm, grosimea peretelui ce l pu țin 3 mm) acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din placaj antiderapant cu grosime de cel puțin 15 mm. Un turn va avea acoperiș din PAFS cu elemente decorative al doilea turn nu va fi acoperit, dar va conține elemente decorative 3D realizate din LLDPE armat în formă de soare și palmier. Complexul trebuie să includă cel puțin 2 tobogane din LLDPE: un tobogan elicoidal (spiralat) cu H =1200 mm, al doilea topogan drept cu H = 1000mm . Complexul trebuie sa includă: un podișor cu balustrada decorativă, escaladă cu funie, perete pentru alpinism, leagăn cu spătar, scara realizată din carcasă metalică acoperită cu placaj antiderapant si balustrad ă, la subsol căsuț a va include 3 ge amuri cu elemente decorative din HDPE, placa senzorială pentru dezvoltarea activitatilor motorii . Toate conexunile filetate vor fi acoperite cu capace din plastic. Dimensiuni: Lungimea – 8000 mm, Latimea – 4500 mm si Inaltimea – 3500 mm	
Nisipiera cu capac	Nisipiera cu capac	Moldova	Nova Park Company srl	Nisipiera cu capac fabricat ă din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac -transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiuni: Lungimea – 1200 mm, Latimea – 1200 mm si Inaltimea – 240 mm.	Nisipiera cu capac fabricat ă din lemn natural de pin și vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Are capac -transformator, atunci când este pliat, va proteja nisipul de murdărie. Când se desfășoară, se transformă în bănci confortabile pentru a juca în nisipiera. Elemente de fixare, capace de siguranță, dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu șuruburi. Dimensiuni: Lungimea – 1200 mm, Latimea – 1200 mm si Inaltimea – 240 mm.	

Balansor dublu	Balansor dublu	Moldova	Nova Park Company srl	Balansor dublu - preconizat pentru 4 persoane Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu placă din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 1 2 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 115 mm și este dotat cu rulmenti. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare -zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni: Lungimea – 250 0 mm, Latimea – 25 mm si Inaltimea – 830 mm.	Balansor dublu - preconizat pentru 4 persoane Componente: constructia va fi constituita din suportul de legănare cu elemente de amortizare din cauciuc, scaune si manere, baza metalica. Suportul de legănare al balansoarului necesita a fi confectionat din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu placă din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 1 2 mm. Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 115 mm și este dotat cu rulmenti. Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai putin de 20 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: HDPE, dispozitive de fixare -zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Dimensiuni: Lungimea – 250 0 mm, Latimea – 25 mm si Inaltimea – 830 mm.	
Carusel cu volan	Carusel cu volan	Moldova	Nova Park Company srl	Carusel cu volan (164 cm/65h) Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 30 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectinat din teava cu diametrul minim de 3 0 mm, pe care vor fi amplasate scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant, cu grosimea de cel putin 1 5 mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni:	Carusel cu volan (164 cm/65h) Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm, grosimea metalului de cel putin 30 mm si din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere. Carcasul va fi confectinat din teava cu diametrul minim de 3 0 mm, pe care vor fi amplasate scaune din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj antiderapant, cu grosimea de cel putin 1 5 mm, cu crestături care nu permit alunecarea sau HDPE cauciucat. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, placaj,	

				Lungimea – 164 0 mm, Latimea – 1900 mm si Inaltimea – 650 mm.	dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 164 0 mm, Latimea – 1900 mm si Inaltimea – 650 mm.	
Carusel cu 8 locuri	Carusel cu 8 locuri	Moldova	Nova Park Company srl	Carusel cu 8 locuri (164cm/65 h) Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea minima de 21mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care necesita a fi realizat: placaj, otel, HDPE. Dimensiuni: Lungimea – 1650 mm, Latimea – 1650 mm si Inaltimea – 65 0 mm.	Carusel cu 8 locuri (164cm/65 h) Caruselul este destinat copiilor cu virsta de la 3 pina la 6 ani. Constructia necesita a fi confectionata din teava portanta cu sectiunea minima de 89 mm din carcas rotativ pe un ax pe rulmenti conici radiali de sustinere Carcasul este confectinat din teava cu diametrul minim de 33 mm si teava patrata cu o sectiunea minima de 30 mm acoperite cu vopsea pulbere in conditii de uzina, pe care vor fi amplasate 4 scaune duble din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm, de forma patrata, cu miinere metalice, sectiunea minima de 21mm. Podeaua necesita a fi confectionata din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de cel putin 15 mm, cu crestături (in forma de plasa) care nu permit alunecarea. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale din care necesita a fi realizat: placaj, otel, HDPE. Dimensiuni: Lungimea – 1650 mm, Latimea – 1650 mm si Inaltimea – 65 0 mm.	
Scaun pentru leagan	Scaun pentru leagan	Moldova	Nova Park Company srl	Scaun pentru leagan Constructia va fi constituita din carcasa din otel, sezut si speteaza din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 350 mm, Latimea – 65 mm si Inaltimea – 170 mm.	Scaun pentru leagan Constructia va fi constituita din carcasa din otel, sezut si speteaza din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel putin 15 mm, lanț galvanizat, balamale cu rulmenti de tip inchis. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: HDPE, otel, cauciuc, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 350 mm, Latimea – 65 mm si Inaltimea – 170 mm.	
Casuta -Foisor	Casuta - Foisor	Moldova	Nova Park Company srl	Casuta -Foisor Construcția va fi constituită din țevi metalice galvanizate acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic în două straturi pentru a face materialul rezistent la condițiile	Casuta -Foisor Construcția va fi constituită din țevi metalice galvanizate acoperite cu vopsea polimerică în câmp electrostatic în două straturi pentru a face materialul rezistent la condițiile	

				realizata meteorologice. Pereții laterali și acoperișul vor fi confecționate din din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori. Acoperișul și preții vor avea încrustări decorative, 2 scăunlele. Dimensiuni: Lungimea – 1 250 mm, Latimea – 1650 mm si Inaltimea – 2200 mm.	realizata meteorologice. Pereții laterali și acoperișul vor fi confecționate din din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori. Acoperișul și preții vor avea încrustări decorative, 2 scăunlele. Dimensiuni: Lungimea – 1 250 mm, Latimea – 1650 mm si Inaltimea – 2200 mm.	
Balansor pe arc	Leu	Moldova	Nova Park Company srl	Balansor pe arc Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Leu, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 870 mm, Latimea – 450 mm si Inaltimea – 750 mm.	Balansor pe arc Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Leu, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 870 mm, Latimea – 450 mm si Inaltimea – 750 mm.	
Balansor pe arc dublu	Zebra	Moldova	Nova Park Company srl	Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Zebra, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 1	Constructia va fi constituita din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare in forma de Zebra, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului nu mai putin de ø20mm si inaltimea minima 400 mm; - sezut si panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni: Lungimea – 1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pleşca Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: Nova Park Company SRL

Adresa: mun. Chişinău, or. Sîngera, str. Grigore Ureche № 8