

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784115673571 din 15.07.2026
	Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026</u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
I	Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei							
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg. EUROSTIL	RM	SUPRATEN	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	LEGISLATIA REPUBLICII MOLDOVA
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg. ROMANIT A	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciul:	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează),	

						Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.	Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.	
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/14kg ROMANIT A	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg	Vopsea acrilică pentru lucrari la exterior 1/14kg EUROSTIL	RM	SUPRATEN	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg	Vopsea acrilică pentru lucrari la interior 1/25 kg RELIEF	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrari la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.	
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur , cutie - 2.7 kg	Email PF - 115 de culoare: sur , cutie - 2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: sur .	
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins , cutie -2.7 kg	Email PF 115 de culoare: verde aprins , cutie -2.7	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg , culoare: verde aprins .	

			kg PALITRA					
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu , cutie -2.7 kg	Email PF - 115 de culoare: roșu-cafeniu , cutie -2.7 PALITRA kg	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .	
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu , cutie -2.7 kg	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu , cutie -2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben cafeniu .	
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba , cutie - 2.7 kg	Email PF-115 de culoare: alba , cutie - 2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba .	
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis , cutie -2.7 kg	Email PF-115 de culoare: albastru deschis , cutie -2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .	
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben , cutie -2.7 kg	Email PF-115 de culoare: galben , cutie -2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben .	

13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu , cutie - 2.7 kg	Email PF-115 de culoare: rosu , cutie - 2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu .	
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj , cutie - 2.7 kg	Email PF-115 de culoare: oranj , cutie -2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj .	
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet , cutie - 2.7 kg	Email PF - 115 de culoare: violet , cutie -2.7 kg PALITRA	RM	CHETON GRUP	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet .	
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.	UE	SNIEZKA	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: vișină	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: vișină	
17	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.	UE	SNIEZKA	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litr, culoare: alb	
18	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: negru 1/5L	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: negru 1/5L	UE	HAMMER	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care	

						stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L	stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L	
19	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L	UE	HAMMER	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformarile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L	
20	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg	Lac PF pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg	RM	CHETON GRUP	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.	
21	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L	RM	CHETON GRUP	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litr	
22	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de	RM	SUPRATEN	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o	

			plastic cu o capacitate de 100 ml				capacitate de 100 ml. Culori în asortiment	
23	44110000-4	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr	RM	CHETON GRUP	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	
24	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg SUPRATON	RM	SUPRATEN	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	
25	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg SUPRATON	RM	SUPRATEN	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	Grunt pentru amorsarea suprafețelor absorbante si neabsorbate, asigurand o punte de aderenta puternica intre materialele de finisare a peretilor si suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	
26	44110000-4	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg	RM	SUPRATEN	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	
27	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg	RM	SUPRATEN	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea	Grundul universal extraeste conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață	

						suprafaței pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întărirea suprafaței pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	
28	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg SUPRATON EXTRA	RM	SUPRATEN	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidază și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport Mărește randamentul vopselelor de suprafață Ambalaj: 5 kg	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidază și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport Mărește randamentul vopselelor de suprafață Ambalaj: 5 kg	
29	44110000-4	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg	RM	SUPRATEN	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg	
30	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg	RM	SUPRATEN	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg	
31	44110000-4	Clei PVA 1 kg	Clei PVA 1 kg	RM	RAUM	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului înțeliat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului înțeliat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	

32	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv de la 400 ml.	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv de la 400 ml.	UE	AKFIX	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.	
33	44110000-4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg	RM	SUPRATEN	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență inițială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Rezistența la umiditate și căldură, Înlocuiește cu succes cuiele și suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj: de la 0,370kg	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderență inițială foarte puternică și este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafețe poroase. Rezistența la umiditate și căldură, Înlocuiește cu succes cuiele și suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj: de la 0,370kg	
34	44110000-4	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml	UE	PROFMET	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Căramidă, PVC. Culoare: Alb	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Căramidă, PVC. Culoare: Alb	
35	44110000-4	Lac Brio 1/10 kg	Lac Brio 1/10 kg	RM	SUPRATEN	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.	
36	44110000-4	Email spray culoare: negru de la 400 ml	Email spray culoare:	UE	PROFMET	Email spray Negru de la 400ml - vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și exterior.	Email spray Negru de la 400ml - vopsea acrilică cu uscare rapidă, pentru uz interior și	

			negru de la 400 ml			Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu	exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu	
37	44110000-4	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.	UE	PROFMET	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.	
38	44110000-4	Impregnant antibiofoc Incolor	<i>Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor</i>	UE	SUPRATEN	Impregnant antibiofoc Incolor - (<i>Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor</i>) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexă a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mușegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani. Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziției antibiofoc pentru protecția biologică a suprafețelor exploatate în aer liber, cu condiția aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Durata de serviciu a protecției biologice min. 10 ani..	Impregnant antibiofoc Incolor - (<i>Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor</i>) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexă a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mușegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani. Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziției antibiofoc pentru protecția biologică a suprafețelor exploatate în aer liber, cu condiția aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Durata de serviciu a protecției biologice min. 10 ani..	

		Total pe lot I:						
II	Lotul II: Pensule, perii, spaclu, rulou pentru vopsea							
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	Perie de vopsit 150/50 mm	CHINA	PROFMET	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	Perie de vopsit 50mm	CHINA	PROFMET	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	Perie de vopsit 75mm	CHINA	PROFMET	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	Perie- pensula pentru var 150*50	CHINA	PROFMET	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm	Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm	
5	44110000-4	Rulou cu un mâner 18*6*250mm	Rulou cu un mâner 18*6*250m m	CHINA	PROFMET	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 10 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 10 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm.	

							material (poliamidă) pe bază de țesături	
6	44110000-4	Rulou cu un mâner 8x48x250mm	Rulou cu un mâner 8x48x250m m	CHINA	PROFMET	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 11 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 11 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	
7	44110000-4	Rulou cu un mâner pentru vopsea email 10cm h.11mm d 30mm	Rulou cu un mâner pentru vopsea email 10cm h.11mm d 30mm	CHINA	PROFMET	Rulou pentru vopsea email cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.	Rulou pentru vopsea email cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.	
8	44110000-4	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm	CHINA	PROFMET	Rulou rezervă 10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.	Rulou rezervă 10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.	
9	44110000-4	Șpaclu medu	Șpaclu medu	CHINA	PROFMET	Șpaclu medu, material carcasă inox, material mâner din două componente, lățimea de la 140 mm	Șpaclu medu, material carcasă inox, material mâner din două componente, lățimea de la 140 mm	
10	44110000-4	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)	CHINA	PROFMET	Mistrie de tencuială este utilizată în domeniul construcțiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizată din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" și dimensiunile 190 x 15 mm.	Mistrie de tencuială este utilizată în domeniul construcțiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizată din otel, iar minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" și dimensiunile 190 x 15 mm.	
11	44110000-4	Șpaclu mare	Șpaclu mare	CHINA	PROFMET	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxidabil, material mâner din două	Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxidabil, material mâner	

						componente sau plastic, lățimea de la 350 mm	din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm	
		Total pe lot II:						
III	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var							
1	44110000-4	Amestec uscat 1/30 kg.	Amestec uscat 1/30 kg. MOHOLIT	RM	SUPRATEN	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 12erami pe baza de ipsos cu adaosuri 12 eramic pentru îmbunătățirea produsului, ambalaj: saci 30kg.	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 12erami pe baza de ipsos cu adaosuri 12eramic pentru îmbunătățirea produsului, ambalaj: saci 30kg.	
2	44110000-4	Amestec uscat finis, 1/25 kg.	Amestec uscat finis, 1/25 kg. HP FINISH	UE	KNAUF	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg	Amestec uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg	
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	RM	LAFARGE	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .	
4	44110000-4	Clei universal 25 kg	Clei universal 25 kg CLASS INTER	RM	SUPRATEN	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umiditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umiditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (pînă la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg	
5	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	Nisip, sac 1/40kg	RM	SUPRATEN	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru	Nisip, Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații	

						fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg	pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg	
6	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	Var hidratat stins 1/25 kg	RO	CARMEUSE	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg	Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg	
		Total pe lot III:						
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate							
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16 				Automat diferențial monofazat B 16 Siguranța diferențială Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 - 10 kA Echivalent ABB sau Schneider		
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40 				Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) :40; Nr.Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider		
3	44110000-4	Automat monofazat C10 				Întreruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider		
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10				Întrerupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice.		

						Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetică: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider		
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27 				Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h		
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri				Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module		
7	44110000-4	Cablu canal 20x10				Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic		
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm				Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet exterioare Lxhxl=60cm exterioare Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20		

						Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic		
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 				Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă – Rotund		
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 				Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) caracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant.		

						Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund		
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.		
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic		
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din oțel 41cm IP44				Corpuri de iluminat - Plafoniera modernă din oțel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizată din oțel de înaltă calitate,		

						rezistentă la apă! Are un grad de protecție IP44. Plafoniera cu o placă sferică de sticlă mată pe partea inferioară, creând un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm și o înălțime de 8 cm. Lampa este cu două surse de lumină care se potrivesc cu o dușă E27 mare. Această plafonieră poate fi estompată cu un variator extern.		
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri				Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Număr de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm ²		
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBG) 3x2,5				Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm ² ; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominală: 660V		
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm 				Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culorii: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8 Durată medie de viață: 15.000 h		

17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2				Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W		
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)				Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44		
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)				Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns		
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)				Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns		
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns		
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V		

						Tip montaj: ascuns		
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)				Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns		
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)				Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior		
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m				Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior		
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw				Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize		
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler				Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1		

						Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V		
28	44110000-4	Furcă electrică				Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20		
29	44110000-4	Banda de izolare				Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc		
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4				Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm², cupru Secțiune – 4,0 mm²; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru		
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5				Fir electric 2 * 2.5 mm² alb cupru Secțiune – 2,5 mm²; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru		
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W				Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.		
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco				Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat.		

						Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco		
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 				Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B		
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm				Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat		
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător				Brida zincată pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal		
		Total pe lot IV:						
V	Lotul V: Diverse materiale de construcție							

1	44110000-4	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame 	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame 	CHINA	TOTAL	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - este un instrument de tăiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cutit se numără lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascuțitului de ras și fără a fi nevoie de ascuțire. Acest cutit funcționează cu lame de 18x100mm și vine cu 6 lame de oțel SK5. Lungimea cutitului este de 178 mm.	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - este un instrument de tăiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cutit se numără lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascuțitului de ras și fără a fi nevoie de ascuțire. Acest cutit funcționează cu lame de 18x100mm și vine cu 6 lame de oțel SK5. Lungimea cutitului este de 178 mm.	
2	44110000-4	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) 	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) 	UE	UNIPLAST	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie	
3	44110000-4	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm 	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm	UE	PROFMET	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare. Caracteristici principale: Diametru: 125 mm Diametru de prindere: 22 mm	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate, Caracteristici principale: Diametru: 125 mm Diametru de prindere: 22 mm Grosime: 1.2 mm	

						Grosime: 1.2 mm		
4	44110000-4	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm 	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm 	CHINA	PROFMET	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm, de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă. Caracteristici principale: Diametru de prindere 22.2 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm Diametru 180 * Destinație pentru oțel	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm, de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă. Caracteristici principale: Diametru de prindere 22.2 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm Diametru 180 * Destinație pentru oțel	
5	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc 	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc 	CHINA	PROFMET	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc Caracteristici Înălțime (mm) 33 Lățime (mm) 17 Lungime (mm) 70/35x35 Numarul de chei (buc) 3 - 5 Tip Mecanism cilindric	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc Caracteristici Înălțime (mm) 33 Lățime (mm) 17 Lungime (mm) 70/35x35 Numarul de chei (buc) 3 - 5 Tip Mecanism cilindric	
6	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc 	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc 	CHINA	PROFMET	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc Caracteristici Dimensiune cilindru (mm) 40/40 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc Caracteristici Dimensiune cilindru (mm) 40/40 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	

7	44110000-4	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm 	Broasca ingropata usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm 	CHINA	PROFMET	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm Specificații tehnice: Pentru usi PVC Din oțel zincat Fata cromata Inaltime 240 mm Latime 22 mm Interax 90 mm Backset 20 mm	Broasca ingropata usa PVC. Tip Y , Adancime 20 mm, Distanta Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm Specificații tehnice: Pentru usi PVC Din oțel zincat Fata cromata Inaltime 240 mm Latime 22 mm Interax 90 mm Backset 20 mm	
8	44110000-4	Mâner pentru usi interior din PVC 	Mâner pentru usi interior din PVC 	CHINA	PROFMET	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoearea fiind de tip cilindru. Specificatii tehnice: Tip tamplarie: Usa PVC Tip produs: Maner cu sild Tip inchidere: Cilindru Interax: 85 Material: Aluminiu	Mâner pentru usi interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioara, ceea ce ii confera o comportare excelenta impotriva coroziunii si oxidarii, maner are arcuri pe ambele parti, pentru o rezistenta sporita, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 suruburi, incuietoearea fiind de tip cilindru. Specificatii tehnice: Tip tamplarie: Usa PVC Tip produs: Maner cu sild Tip inchidere: Cilindru Interax: 85 Material: Aluminiu	
9	44110000-4	Diblu 6x40mm cu surub, universal	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezur	CHINA	PROFMET	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri) Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri) Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea	

		(Samorezuri)	i)			de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.	rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.	
10	44110000-4	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm 	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 cm 	CHINA	PROFMET	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm Caracteristici: Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc. Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor; Diametrul tijei: 7 - 10 mm; Lungime tija: 28 - 30 cm;	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 cm Caracteristici: Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc. Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor; Diametrul tijei: 7 - 10 mm; Lungime tija: 28 - 30 cm;	
11	44110000-4	Capsator metalic 4-14 mm pentru construcție 	Capsator metalic 4-14 mm pentru construcție 	CHINA	VOREL	Capsator universal pentru lucrările de tapiterie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare: Capse dreptunghiulare: 4-14 mm Capse semicirculare: 10-12 mm Cuie: 10-14 mm	Capsator universal pentru lucrările de tapiterie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare: Capse dreptunghiulare: 4-14 mm Capse semicirculare: 10-12 mm Cuie: 10-14 mm	
12	44110000-4	Capse pentru capsator 4-14 mm	Capse pentru	CHINA	PROFMET	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune variabilă	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune	

			capsator 4-14 mm 			de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele. Caracteristicile principale includ: Grosime: 0,7 mm Lățime: 11,2 mm Lungime: până la 14 mm Set de 1000 bucăți	variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele. Caracteristicile principale includ: Grosime: 0,7 mm Lățime: 11,2 mm Lungime: până la 14 mm Set de 1000 bucăți	
13	44110000-4	Cuie ținte 20 mm 	Cuie ținte 20 mm 	CHINA	PROFMET	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp Caracteristici generale: Utilizare Universal Diametru 1.4 mm Lungime 20 mm Material Otel	Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp Caracteristici generale: Utilizare Universal Diametru 1.4 mm Lungime 20 mm Material Otel	
14	44110000-4	Cuie ținte 70 mm 	Cuie ținte 70 mm 	CHINA	PROFMET	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala. Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata. Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. Caracteristici principale: Diametru nominal 3 mm; Lungime totala 70 mm; Material de fabricatie otel; Rezistenta mare la smulgere si torsiune; Cap plat pentru o batere uniforma; Varf conic pentru penetrare precisa; Suprafata neteda pentru fixare ferma; Rezistenta ridicata la coroziune;	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala. Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata. Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. Caracteristici principale: Diametru nominal 3 mm; Lungime totala 70 mm; Material de fabricatie otel; Rezistenta mare la smulgere si torsiune; Cap plat pentru o batere uniforma; Varf conic pentru penetrare precisa; Suprafata neteda pentru fixare ferma;	

							Rezistenta ridicata la coroziune;	
15	44110000-4	Cuie ținte 30 mm 	Cuie ținte 30 mm 	CHINA	PROFMET	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie. Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp. Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii. Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm, 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie. Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp. Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii. Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.	
16		Scara telescopica 9 trepte 	Scara telescopica 9 trepte 	CHINA	TOLSEN	Scara telescopica 9 trepte Carcasă Material aluminiu Cantitatea treptelor 9 Piciorușe cauciuc da Dimensiuni și greutate Pas, cm 30 Greutate, kg 6.6 Înălțime, cm 260 Încărcătură maximală, kg 150 Altele lățime 46 cm	Scara telescopica 9 trepte Carcasă Material aluminiu Cantitatea treptelor 9 Piciorușe cauciuc da Dimensiuni și greutate Pas, cm 30 Greutate, kg 6.6 Înălțime, cm 260 Încărcătură maximală, kg 150 Altele lățime 46 cm	
17	44110000-4	Scara dubla cu 2x7 trepte	Scara dubla cu 2x7 trepte	CHINA	MAXIMUM	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131,	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu	

		 		avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu). Specificatii tehnice echivalente Material aluminiu Numar trepte 7 Dimensiune trepte (mm) 490 x 80 Numar tronsoane 2 Inaltime tronson scara (m) 1.57 Latime tronsoane (cm) 51 / 28 Inaltimea maxima scara (m) 1.57 Inaltime scara deschisa (m) 1.57 Inaltime scara dubla (m) 1.45 Inaltimea maxima de lucru (m) 3.5 Latime scara in partea inferioara (cm) 51 Model pliabila Cu platforma da Dimensiuni platforma Lxl (cm) 34 x 17.5 Latime (cm) 51 Picioruse antialunecare Da Greutate (kg) 6.2 Greutate suportata (kg) 150	standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu). Specificatii tehnice echivalente Material aluminiu Numar trepte 7 Dimensiune trepte (mm) 490 x 80 Numar tronsoane 2 Inaltime tronson scara (m) 1.57 Latime tronsoane (cm) 51 / 28 Inaltimea maxima scara (m) 1.57 Inaltime scara deschisa (m) 1.57 Inaltime scara dubla (m) 1.45 Inaltimea maxima de lucru (m) 3.5 Latime scara in partea inferioara (cm) 51 Model pliabila Cu platforma da Dimensiuni platforma Lxl (cm) 34 x 17.5 Latime (cm) 51 Picioruse antialunecare Da	
--	--	---	--	---	---	--

							Greutate (kg) 6.2 Greutate suportata (kg) 150	
18	44110000-4	Scara dubla cu 12 trepte 	Scara dubla cu 12 trepte 	CHINA	MAXIMUM	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație. Caracteristici principale: Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional Material robust și ușor: Aluminiu Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2.90/5.33 m Tip 2 x 12 trepte Culoare Sur deschis Tip material Aluminiu	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație. Caracteristici principale: Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional Material robust și ușor: Aluminiu Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2.90/5.33 m Tip 2 x 12 trepte Culoare Sur deschis Tip material Aluminiu	
19	44110000-4	Ciocan lăcătuș 300-400 gr	Ciocan lăcătuș 300 gr	CHINA	PROFMET	Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.	Ciocan lăcătuș 300 grm Are un cap de otel si un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.	
20	44110000-4	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal , set de la 9 piese	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal , set de la 9 piese	UE	INGCO	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. Caracteristici principale: Tipul Set burghii Tipul de foraj Spirală Material prelucrat Metal Cantitate 10 Coadă Cilindric Dimensiuni: 6×110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. Caracteristici principale: Tipul Set burghii Tipul de foraj Spirală Material prelucrat Metal Cantitate 10 Coadă Cilindric Dimensiuni: 6×110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160	

					Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt	mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt		
21	44110000-4	Set burghie plate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn , set de la 8 piese 	Set burghie plate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn , set de la 8 piese 	POLONIA	YATO	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Destinație pentru lemn Lungime de la 152 mm Bucăți în set de la 8 buc. Diametru de prindere 1/4" (6.3 mm) Diametru 12 - 32 mm Tip material - Oțel	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Destinație pentru lemn Lungime de la 152 mm Bucăți în set de la 8 buc. Diametru de prindere 1/4" (6.3 mm) Diametru 12 - 32 mm Tip material - Oțel	
22	44110000-4	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru	POLONIA	YATO	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese. Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului.	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese. Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și	

			prelucrarea - lemn, set de la 6 piese			Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru lemn Diametru de prindere 13 mm Diametru 10 - 20 mm Tip material Oțel	20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului. Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice. Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru lemn Diametru de prindere 13 mm Diametru 10 - 20 mm Tip material Oțel	
23	44110000-4	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - beton 	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - beton 	POLONIA	YATO	Set burghie pentru pentru prelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal	Set burghie pentru pentru prelucrarea - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină	

							pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal	
24	44110000-4	Clește reglabil (Клеши крокодил) 	Clește reglabil (Клеши крокодил) 	CHINA	VOREL	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă. Materialul părții de lucru oțel crom-vanadiu Materialul mânerului multicomponente Negreală da Clești cu dinți da Numărul poziției de instalare 7 Lungimea 240 mm	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Mâneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă. Materialul părții de lucru oțel crom-vanadiu Materialul mânerului multicomponente Negreală da Clești cu dinți da Numărul poziției de instalare 7 Lungimea 240 mm	
25	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 10 mm 	Surub autofiletant pentru metal 10 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime. Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. Caracteristici principale:	Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime. Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute	

						Acoperire Zincat Dimensiune slot 2 Tip cap Semirotund Tip slot PH Tip vârf Burghiu Lungime 10 mm Diametru 3,5 mm Tipel suprafeței Metal Material de baza Oțel	pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. Caracteristici principale: Acoperire Zincat Dimensiune slot 2 Tip cap Semirotund Tip slot PH Tip vârf Burghiu Lungime 10 mm Diametru 3,5 mm Tipel suprafeței Metal Material de baza Oțel	
26	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 20 mm 	Surub autofiletant pentru metal 20 mm 	CHINA	PROFMET	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Diametru 3.5 * Tip material Oțel inoxidabil A2	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Diametru 3.5 * Tip material Oțel inoxidabil A2	
27	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 30 mm 	Surub autofiletant pentru metal 30 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: bombat	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel	

						Tip vârf: ascuțit Lungime 30 mm Diametru 4 mm *	Acoperire: fosfatat Tip cap: bombat Tip vârf: ascuțit Lungime 30 mm Diametru 4 mm *	
28	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 40 mm 	Surub autofiletant pentru metal 40 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: TX Mărime slot: 20	Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: TX Mărime slot: 20	
29	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 50 mm 	Surub autofiletant pentru metal 50 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant	Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal	

						Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8	Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8	
30	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm 	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă. Caracteristici principale: Lungime 10 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă. Caracteristici principale: Lungime 10 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0	
31	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm 	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0	
32	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	Surub autofiletant	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	

			pentru lemn 30 mm 			Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 30 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 30 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	
33	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm 	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Destinație pentru lemn Diametru 4 * Tip material Oțel zincat Tip PZ2 Lungime 40 mm	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Destinație pentru lemn Diametru 4 * Tip material Oțel zincat Tip PZ2 Lungime 40 mm	
34	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm 	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Caracteristici principale: Diametru 3.5 *	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Caracteristici principale:	

						Lungime 50 mm Destinație pentru lemn Tip material Oțel zincat Tip PZ2	Diametru 3.5 * Lungime 50 mm Destinație pentru lemn Tip material Oțel zincat Tip PZ2	
35	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm 	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm 	CHINA	PROFMET	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: TX Mărime slot: 40	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: TX Mărime slot: 40	
36	44110000-4	Piatra abraziva polizor 160 mm 	Piatra abraziva polizor 160 mm 	CHINA	PROFMET	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm	
37	44110000-4	Set șurubelniță	Set șurubelniță	CHINA	PROFMET	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75,	

						1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini. 1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului. 2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații. 3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor. 4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.	5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini. 1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului. 2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații. 3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor. 4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.	
38	44110000-4	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel	UE	VOLTA	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea	

						filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului. Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule. Material: Oțel CrV Dimensiuni chei: 8 - 24 mm Bucăți în set: 8 Brand: Rexant	conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungește durata de viață a produsului. Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule. Material: Oțel CrV Dimensiuni chei: 8 - 24 mm Bucăți în set: 8 Brand: Rexant	
39	44110000-4	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet 	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet 	CHINA	PROFMET	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretanică. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretanică. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mânerul din plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.	


40	44110000-4	Pistol pentru silicon 	Pistol pentru silicon 	CHINA	PROFMET	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	
41	44110000-4	Nivel profesional cu mânere 1200 mm 	Nivel profesional cu mânere 1200 mm 	PL	YATO	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade. Caracteristici cheie: Dimensiuni: 1200 mm Material: Aluminiu Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade. Caracteristici cheie: Dimensiuni: 1200 mm Material: Aluminiu Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită	
42	44110000-4	Spuma poliuretanică 	Spuma poliuretanică	CHINA	PROFMET	Spuma poliuretanică 320mm Caracteristici: Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol Termorezistență (°C) -50/+110	Spuma poliuretanică 320mm Caracteristici: Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol	

						Volum (ml) 750	Termorezistentă (°C) - 50/+110 Volum (ml) 750	
		Total pe lot V:						
VI	Lotul VI: Utilaje sanitare							
1	44110000-4	Closet WC set (complet cu gofra)	Closet WC set (complet cu gofra)	UE	UNIPLAST	Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotării băilor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotării băilor. Forma rotunjită și compactă a acestui pachet este ideală pentru orice baie și exigente, întrucât îmbină într-un mod plăcut partea estetică și partea funcțională. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	
2	44110000-4	Mecanism pomnru veceu/ copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală	Mecanism pomnru veceu/ copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală	UE	UNIPLAST	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	
3	44110000-4	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară-verticală	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet,	UE	UNIPLAST	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală (Rem complet p-ru viceu/copii)	Mecanism pomnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară- verticală (Rem complet p-ru viceu/copii)	

			flotor cu admisie inferioară-verticală			<i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>	<i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>	
4	44110000-4	Baterie pentru cadă cu set de duș 	Baterie pentru cadă cu set de duș	UE	NEPTUN	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	
5	44110000-4	Baterie pentru bucatarie 	Baterie pentru bucatarie	UE	NEPTUN	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 InstalarePe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 InstalarePe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	

6	44110000-4	Baterie pentru lavoar 	Baterie pentru lavoar	UE	NEPTUN	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 InstalarePe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 InstalarePe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	
7	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) 	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	UE	UNIPLAST	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (43 ata) – M (43 ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (43ata) – M (43ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)	
8	44110000-4	Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	UE	UNIPLAST	Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	

								
9	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32) 	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	UE	UNIPLAST	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	
10	44110000-4	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm) 	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	UE	UNIPLAST	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
11	44110000-4	Furtun apa flexibil cu ştuţ lung 80 cm 	Furtun apa flexibil cu ştuţ lung 80 cm	UE	UNIPLAST	Furtun apa cu ştuţ lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	Furtun apa cu ştuţ lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	
12	44110000-4	Furtun pentru baterie (1,5-2m)	Furtun pentru baterie (1,5-2m)	UE	UNIPLAST	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	

								
13	44110000-4	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	UE	UNIPLAST	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
14	44110000-4	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m) 	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	UE	UNIPLAST	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
15	44110000-4	Trecere (d=32x d=40) PPR 	Trecere (d=32x d=40) PPR	UE	UNIPLAST	Trecere (d=32x d=40) PPR	Trecere (d=32x d=40) PPR	
16	44110000-4	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin	Sifon dublu pentru chiuvetă 3	UE	UNIPLAST	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țevă flexibilă 40x40/50	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin	

		dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50, 	1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,				dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50	
17	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă 	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	UE	UNIPLAST	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	
18	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=32) 	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	UE	UNIPLAST	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	
19	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=20) 	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	UE	UNIPLAST	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	

20	44110000-4	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) 	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	UE	UNIPLAST	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	
21	44110000-4	Rezervor de toaletă 	Rezervor de toaletă	UE	UNIPLAST	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atât la semi-înălțime cât și pe vasul WC, fiind izolat împotriva formării condensului. Acesta are 380 mm lățime și 700 mm înălțime. Rezervorul este dotat cu două volume de spălare, unul de 3L și unul de 6 L.	Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atât la semi-înălțime cât și pe vasul WC, fiind izolat împotriva formării condensului. Acesta are 380 mm lățime și 700 mm înălțime. Rezervorul este dotat cu două volume de spălare, unul de 3L și unul de 6 L.	
22	44110000-4	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20 	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	UE	UNIPLAST	Teu PP-R d20mm este folosit în instalațiile interioare cu apă caldă și rece, pentru îmbinarea tevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a funcționa timp de 50 de ani la o presiune mai mică de 25 bar și la o temperatură de 20 °C. Este rezistent la coroziune, la substanțe chimice și poate fi folosit în instalații interioare sub presiune unde apa are temperatura între -20 și +95 °C, cu izolație adecvată.	Teu PP-R d20mm este folosit în instalațiile interioare cu apă caldă și rece, pentru îmbinarea tevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a funcționa timp de 50 de ani la o presiune mai mică de 25 bar și la o temperatură de 20 °C. Este rezistent la coroziune, la substanțe chimice și poate fi folosit în instalații interioare sub presiune unde apa are temperatura între -20 și +95 °C, cu izolație adecvată.	

23	44110000-4	Trecere polipropilenă PPR Ø 20 	Trecere polipropilenă PPR Ø 20	UE	UNIPLAST	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	
24	44110000-4	Cot polipropilenă PPR Ø 20 	Cot polipropilenă PPR Ø 20	UE	UNIPLAST	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.	Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevelor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.	
25	44110000-4	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	UE	UNIPLAST	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor	Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de	

						industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	
26	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama 	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	UE	UNIPLAST	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	
27	44110000-4	Gofre pentru weceu 	Gofre pentru weceu	UE	UNIPLAST	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente:	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente:	

						Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare. Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.	Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare. Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.	
28	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata 	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	UE	UNIPLAST	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP- R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	

29	44110000-4	Furtun pentru grădină Ø 25 	Furtun pentru grădină Ø 25	UE	UNIPLAST	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi). -furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar - limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi). -furtun cu trei straturi -armare durabila de inalta calitate -fire de poliester -rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului -rezistent si elastic -presiune de explozie 25 bar - limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	
30	44110000-4	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25 	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	UE	UNIPLAST	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse. Construcție rezistentă din plastic durabil.	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse.	

							Construcție rezistentă din plastic durabil.	
31	44110000-4	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC 	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	UE	UNIPLAST	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	
		Total pe lot VI:						
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare							
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m				Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm		
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm 				Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000 Tip Profil de trecere plat îngust de protecție		
		Total pe lot VII:						
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic							


1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.				Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm; 6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>		
		Total pe lot VIII:						
IX	Lot IX: Tapete și accesorii							
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale				Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>		
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic				Cornier exterior alb, 2 cm din plastic		
		Total pe lot IX:						
X	Lot X: Placaje							
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20MM 				Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorită durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la expunerea prelungită la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.		

2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm				Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată		
		Total pe lot X:						
XI	Lot XI: Plasa zincată							
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) 				Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudata zincata cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm si diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru constructii si uz gospodaresc. Plasa este fabricata din sarma de otel si este zincata, ceea ce asigura o protectie eficienta impotriva coroziunii si prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata		
		Total pe lot XI:						
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiş							
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 				Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.		
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18				Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18		
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri				Șurub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de		

		metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8				înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8		
4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm				Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3		
		Total pe lot XII:						
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată							
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm				Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata		
		Total pe lot XIII:						

XIV	Lot XIV: Jaluzele verticale						
1	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm cu instalare. 					
2	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm cu instalare. 					
3	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm cu instalare. 					
		Total pe lot XIV:					
XV	Lot XV: Roaba						

1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment	UE	KAMOTO	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Otel	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Otel	
		Total pe lot XV:						
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar							
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm				Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibrotornat este creat folosind un proces de producție unic,		

						care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibroturnat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm <i>Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>		
		Total pe lot XVI:						
		Total pe procedura:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

Nota: Toate Dimensiunile, culorele și detalii de bunuri se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției, conform Listei instituțiilor, subordonate primăriei or. Rezina pentru livrarea bunurilor.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1784115673571 din 15.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	<i>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026</i>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei								Timp de 30 zile calendaristic e	MD49TRPDBB33311
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	buc.	31	321,67	386,00	9 971,67	11 966,00		4AD
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.	buc.	11	101,67	122,00	1 118,33	1 342,00		MD96TRPDBB33311
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg	buc.	22	283,33	340,00	6 233,33	7 480,00		7AD
4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la exterior 1/14kg	buc.	25	564,17	677,00	14 104,17	16 925,00		MD47TRPDBB33311
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/25 kg	buc.	4	775,00	930,00	3 100,00	3 720,00		8AD
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur , cutie -2.7 kg	buc.	13	116,67	140,00	1 516,67	1 820,00		MD20TRPDBB33311
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins , cutie -2.7 kg	buc.	12	116,67	140,00	1 400,00	1 680,00		1AD

8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu , cutie -2.7 kg	buc.	16	116,67	140,00	1 866,67	2 240,00		
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu , cutie -2.7 kg	buc.	17	116,67	140,00	1 983,33	2 380,00		
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba , cutie -2.7 kg	buc.	57	124,17	149,00	7 077,50	8 493,00		
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis , cutie -2.7 kg	buc.	26	116,67	140,00	3 033,33	3 640,00		
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben , cutie -2.7 kg	buc.	11	124,17	149,00	1 365,83	1 639,00		
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu , cutie -2.7 kg	buc.	6	124,17	149,00	745,00	894,00		
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj , cutie -2.7 kg	buc.	5	325,00	390,00	1 625,00	1 950,00		
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet , cutie -2.7 kg	buc.	6	163,33	196,00	980,00	1 176,00		
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.	buc.	2	740,00	888,00	1 480,00	1 776,00		
17	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.	buc.	7	740,00	888,00	5 180,00	6 216,00		
18	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: negru 1/5L	buc.	2	680,00	816,00	1 360,00	1 632,00		
19	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L	buc.	1	680,00	816,00	680,00	816,00		
20	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg	buc.	4	325,00	390,00	1 300,00	1 560,00		
21	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L	buc.	14	90,00	108,00	1 260,00	1 512,00		
22	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml	buc	96	30,00	36,00	2 880,00	3 456,00		
23	44110000-4	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr	buc	99	25,83	31,00	2 557,50	3 069,00		

24	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg	buc.	3	86,67	104,00	260,00	312,00		
25	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg	buc.	10	163,33	196,00	1 633,33	1 960,00		
26	44110000-4	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg	buc.	6	415,83	499,00	2 495,00	2 994,00		
27	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg	buc.	2	283,33	340,00	566,67	680,00		
28	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg	buc.	1	99,17	119,00	99,17	119,00		
29	44110000-4	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg	buc.	30	26,67	32,00	800,00	960,00		
30	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg	buc.	10	35,83	43,00	358,33	430,00		
31	44110000-4	Clei PVA 1 kg	flacon	14	20,00	24,00	280,00	336,00		
32	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv de la 400 ml.	set	2	73,33	88,00	146,67	176,00		
33	44110000-4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg	buc.	9	116,67	140,00	1 050,00	1 260,00		
34	44110000-4	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml	buc.	14	22,50	27,00	315,00	378,00		
35	44110000-4	Lac Brio 1/10 kg	buc.	1	706,25	847,50	706,25	847,50		
36	44110000-4	Email spray culoare: negru de la 400 ml	buc.	5	48,33	58,00	241,67	290,00		
37	44110000-4	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.	buc.	14	26,67	32,00	373,33	448,00		
38	44110000-4	Impregnant antibiofoc Incolor	litr	20	21,67	26,00	433,33	520,00		
x	x	Total pe lot I:	x	x			82 577,08	99 092,50	x	x

II	Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea									
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	buc.	41	25,83	31,00	1 059,17	1 271,00	Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	buc.	61	5,83	7,00	355,83	427,00		
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm	buc.	58	12,50	15,00	725,00	870,00		
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50	buc.	28	25,83	31,00	723,33	868,00		
5	44110000-4	Rulou cu un mâner 18*6*250mm	buc.	34	41,67	50,00	1 416,67	1 700,00		
6	44110000-4	Rulou cu un mâner 8x48x250mm	buc.	38	46,67	56,00	1 773,33	2 128,00		
7	44110000-4	Rulou cu un mâner pentru vopsea email 10cm h.11mm d 30mm	buc.	10	19,17	23,00	191,67	230,00		
8	44110000-4	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm	buc.	20	10,83	13,00	216,67	260,00		
9	44110000-4	Șpaclu mediu	buc.	1	13,33	16,00	13,33	16,00		
10	44110000-4	Mistrie de tencuială (мастерок для штукатурки)	buc.	1	43,33	52,00	43,33	52,00		
11	44110000-4	Șpaclu mare	buc.	1	25,00	30,00	25,00	30,00		
x	x	Total pe lot II:	x	x			6 543,33	7 852,00	x	x
III	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var									
1	44110000-4	Amestic uscat 1/30 kg.	sac.	12	82,50	99,00	990,00	1 188,00	Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Amestic uscat finis, 1/25 kg.	sac	9	140,83	169,00	1 267,50	1 521,00		
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg	sac	32	119,17	143,00	3 813,33	4 576,00		
4	44110000-4	Clei universal 25 kg	sac	7	79,17	95,00	554,17	665,00		
5	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg	sac	30	34,17	41,00	1 025,00	1 230,00		

6	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg	sac	32	166,67	200,00	5 333,33	6 400,00		
x	x	Total pe lot III:	x	x			12 983,33	15 580,00	x	x
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate									
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16	buc.	4					Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40	buc.	2						
3	44110000-4	Automat monofazat C10	buc	3						
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10	buc.	5						
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27	buc.	179						
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri	buc.	4						
7	44110000-4	Cablu canal 20x10	m.l	5						
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare în complet Lxhxl=60cm	buc.	4						
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w	buc.	37						
10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w	buc	20						
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare	buc	10						
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, interioare	buc	5						
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44	buc	4						
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri	buc.	20						

15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBI) 3x2,5	m.l	62						
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm	buc.	39						
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2	buc.	45						
18	44110000-4	Întrerupător monopolar (exterior)	buc.	15						
19	44110000-4	Întrerupător monopolar (interior)	buc.	23						
20	44110000-4	Întrerupător bipolar (interior)	buc.	8						
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)	buc.	22						
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)	buc.	7						
23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)	buc.	17						
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)	buc.	8						
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m	buc.	28						
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kwt	buc.	3						
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler	buc.	5						
28	44110000-4	Furcă electrică	buc	16						
29	44110000-4	Banda de izolare	buc	16						
30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4	ml	20						
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5	ml	50						
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W	buc	2						
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco	buc	10						

34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w	buc	10						
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm	ml	300						
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător	buc	100						
x	x	Total pe lot IV:	x	x	x	x			x	x
V	Lotul V: Diverse materiale de construcție									
1	44110000-4	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame	buc.	2	130,83	157,00	261,67	314,00	Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal)	buc.	19	26,67	32,00	506,67	608,00		
3	44110000-4	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm	buc	37	6,67	8,00	246,67	296,00		
4	44110000-4	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm	buc.	32	12,50	15,00	400,00	480,00		
5	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc	buc.	44	37,50	45,00	1 650,00	1 980,00		
6	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc	buc.	19	37,50	45,00	712,50	855,00		
7	44110000-4	Broasca îngropată usa PVC Tip Y , Adancime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontală 22x240 mm	buc	2	130,00	156,00	260,00	312,00		
8	44110000-4	Mâner pentru uși interior din PVC	buc	30	54,17	65,00	1 625,00	1 950,00		
9	44110000-4	Diblu 6x40mm cu surub, universal (Samorezuri)	buc	470	0,42	0,50	195,83	235,00		
10	44110000-4	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm	buc.	40	2,50	3,00	100,00	120,00		
11	44110000-4	Capsator metalic 4-14 mm pentru construcție	buc.	6	91,67	110,00	550,00	660,00		
12	44110000-4	Capse pentru capsator 4-14 mm	cutie	6	10,00	12,00	60,00	72,00		
13	44110000-4	Cuie ținte 20 mm	kg	2	28,33	34,00	56,67	68,00		

14	44110000-4	Cuie ținte 70 mm	kg	2	28,33	34,00	56,67	68,00		
15	44110000-4	Cuie ținte 30 mm	kg	4	28,33	34,00	113,33	136,00		
16	44110000-4	Scara telescopică 9 trepte	buc	1	1 700,00	2 040,00	1 700,00	2 040,00		
17	44110000-4	Scara dubla cu 2x7 trepte	buc	3	1 491,67	1 790,00	4 475,00	5 370,00		
18	44110000-4	Scara dubla cu 12 trepte	buc	1	4 283,33	5 140,00	4 283,33	5 140,00		
19	44110000-4	Ciocan lăcătuș 300-400 gr	buc	3	47,50	57,00	142,50	171,00		
20	44110000-4	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea – metal , set de la 9 piese	set	6	300,00	360,00	1 800,00	2 160,00		
21	44110000-4	Set burghie plate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn , set de la 8 piese	set	5	203,33	244,00	1 016,67	1 220,00		
22	44110000-4	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese	set	1	271,67	326,00	271,67	326,00		
23	44110000-4	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - beton	set	6	369,17	443,00	2 215,00	2 658,00		
24	44110000-4	Clește reglabil (Клещи крокодил)	buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00		
25	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 10 mm	buc	220	0,17	0,20	36,67	44,00		
26	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 20 mm	buc	270	0,14	0,17	38,25	45,90		
27	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 30 mm	buc	280	0,29	0,35	81,67	98,00		
28	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 40 mm	buc	260	0,83	1,00	216,67	260,00		

29	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 50 mm	buc	250	4,17	5,00	1 041,67	1 250,00		
30	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm	buc	250	0,10	0,12	25,00	30,00		
31	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm	buc	250	0,17	0,20	41,67	50,00		
32	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	buc	300	0,25	0,30	75,00	90,00		
33	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm	buc	270	0,29	0,35	78,75	94,50		
34	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm	buc	280	0,29	0,35	81,67	98,00		
35	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm	buc	320	1,25	1,50	400,00	480,00		
36	44110000-4	Piatra abraziva polizor 160 mm	buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00		
37	44110000-4	Set șurubelniță	set	2	110,00	132,00	220,00	264,00		
38	44110000-4	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel	set	1	386,67	464,00	386,67	464,00		
39	44110000-4	Pistol p/u spuma poliuretana 320mm cu maner din plastic Profmet	buc.	1	147,50	177,00	147,50	177,00		
40	44110000-4	Pistol pentru silicon	buc.	1	77,50	93,00	77,50	93,00		
41	44110000-4	Nivel profesional cu mână 1200 mm	buc	1	272,50	327,00	272,50	327,00		
42	44110000-4	Spuma poliuretana	buc	4	74,17	89,00	296,67	356,00		
x	x	Total pe lot V:	x	x			27 033,67	32 440,40	x	x
VI	Lotul VI: Utilaje sanitare									
1	44110000-4	Closet WC set (complet cu gofra)	set	2	1 350,83	1 621,00	2 701,67	3 242,00	Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Mecanizm pentru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală	set	32	108,33	130,00	3 466,67	4 160,00		

3	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară- verticală	set	12	108,33	130,00	1 300,00	1 560,00		
4	44110000-4	Baterie pentru cadă cu set de duș	buc	6	360,00	432,00	2 160,00	2 592,00		
5	44110000-4	Baterie pentru bucatarie	set	20	240,00	288,00	4 800,00	5 760,00		
6	44110000-4	Baterie pentru lavoar	buc	35	240,00	288,00	8 400,00	10 080,00		
7	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)	buc	6	91,67	110,00	550,00	660,00		
8	44110000-4	Robinet PPR d=32	buc	25	32,08	38,50	802,08	962,50		
9	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	buc	12	102,50	123,00	1 230,00	1 476,00		
10	44110000-4	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm)	buc	20	38,33	46,00	766,67	920,00		
11	44110000-4	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm	buc	20	27,50	33,00	550,00	660,00		
12	44110000-4	Furtun pentru baterie (1,5- 2m)	buc	10	72,50	87,00	725,00	870,00		
13	44110000-4	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2	buc	20	24,17	29,00	483,33	580,00		
14	44110000-4	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m)	buc	20	24,17	29,00	483,33	580,00		
15	44110000-4	Trecere (d=32x d=40) PPR	buc	5	4,58	5,50	22,92	27,50		
16		Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50	buc	3	186,67	224,00	560,00	672,00		
17	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	buc	17	300,00	360,00	5 100,00	6 120,00		
18	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	buc	6	37,50	45,00	225,00	270,00		

19	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	buc	40	13,33	16,00	533,33	640,00		
20	44110000-4	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm)	buc	10	38,33	46,00	383,33	460,00		
21	44110000-4	Rezervor de toaletă	buc	4	900,00	1 080,00	3 600,00	4 320,00		
22	44110000-4	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20	buc	35	1,67	2,00	58,33	70,00		
23	44110000-4	Trecere polipropilenă PPR Ø 20	buc	20	175,00	210,00	3 500,00	4 200,00		
24	44110000-4	Cot polipropilenă PPR Ø 20	buc	40	1,08	1,30	43,33	52,00		
25	44110000-4	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20	m.l	60	17,50	21,00	1 050,00	1 260,00		
26	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama	buc	10	11,67	14,00	116,67	140,00		
27	44110000-4	Gofre pentru weceu	buc	40	38,33	46,00	1 533,33	1 840,00		
28	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata	buc	10	16,67	20,00	166,67	200,00		
29	44110000-4	Furtun pentru grădină Ø 25	m.l.	80	15,00	18,00	1 200,00	1 440,00		
30	44110000-4	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25	buc	2	55,83	67,00	111,67	134,00		
31	44110000-4	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	buc	8	116,67	140,00	933,33	1 120,00		
x	x	Total pe lot VI:	x	x			47 556,67	57 068,00	x	x
VII	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare									
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m	m2	55					Timp de 30 zile calendaristice	
2	44110000-4	Profil de trecere plat ingust de protectie LPP 25 argintiu 1000x25mm	buc	20						
x	x	Total pe lot VII:	x	x	x	x				x

VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic									
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă <u>cu instalare.</u>	buc	7					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot VIII:	x	x	x	x			x	x
IX	Lot IX: Tapete și accesorii									
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale	buc	30					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	buc	30						
x	x	Total pe lot IX:	x	x	x	x			x	x
X	Lot X: Placaje									
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20mm	buc	5					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm	buc	2						
x	x	Total pe lot X:	x	x	x	x			x	x
XI	Lot XI: Plasa zincată									
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	m2	6					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XI:	x	x	x	x			x	x
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiș									
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m	m2	40					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	ml	32						
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8	buc	500						

4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm	ml	30						
x	x	Total pe lot XII:	x	x	x	x			x	x
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată									
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm	ml	80					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XIII:	x	x	x	x			x	x
XIV	Lot XIV: Jaluzele verticale									
1	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm cu instalare.	buc	20					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
2	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm cu instalare.	buc	13						
3	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm cu instalare.	buc	1						
x	x	Total pe lot XIV:	x	x	x	x			x	x
XV	Lot XV: Roaba									
1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment	buc	2	850,00	1 020,00	1 700,00	2 040,00	<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XV:	x	x			1 700,00	2 040,00	x	x
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar									
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm	m2	80					<i>Timp de 30 zile calendaristice</i>	
x	x	Total pe lot XVI:	x	x	x	x			x	x
x	x	TOTAL pe procedura:	x	x	x	x	178 394,08	214 072,90	x	x

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1
