

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21040707							din 13.07.2021	Alternativ
Denumirea licitației Achiziții Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 9, pentru anul 2021 Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
3310000-1		Ultrasonograf General, OB-GYN, performanta inalta	P15	Chuna	SONOSCAPE MEDICAL CORP.	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă Cod 300200 APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 5 - 12 Convex 2,5 - 5 Endovaginal 5 - 9 Volum 3D 2 - 6 NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 35 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 3-D (live 3-D) da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCTİONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control ≥ 10" PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR ≥ 21" DIVIZARE MONITOR da	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă APLICAȚII CLINICE General, OB/GYN PROBE PORTURI 4 PROBE TIP, MHz Linear 4 - 16 (L742) Convex 3 - 15 (6V3) Endovaginal 1 - 7 (3C-A) Volum 3D 2 - 7 (VC6-2) NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥120000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea scanării ≥ 35 cm POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D da 3-D (freehand) da 3-D (automatic) da 3-D (live 3-D) da Harmonic imaging da DOPPLER Tip CW, PW, CFM Afișare frecvență da Afișare viteză da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCTİONALITĂȚI Măsurători digitale da Diapazon dimamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Măsurători pe reluarea video da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da STOCARE IMAGINI Capacitate ≥ 1 TB Cine da DICOM 3.0 COMPLIANT da MONITOR integrat de control ≥ 10" PACHETE DE ANALIZĂ OB/GYN da Elastografie da GHID ACE Transrectal da Transperineal da MONITOR ≥ 21" DIVIZARE MONITOR da Vezi anexa LOTUL 1	CE
		Total lot 1						

3310000-1	Lotul 24						
	Frigider reactivi 400-600L	PRE 440 (DAI 6045)	Danemarca	Arctiko A/S	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-600L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 400-600L da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 - 2 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 50 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da "înregistrare permanentă a temperaturii și generarea raportului în format PDF" da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-600L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 400-600L da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 - 2 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară rezistent la soluții de curățare / prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent R 600a Zgomot < 50 dB Accesorii coșuri tip sertar, da divizoare pentru sertar, da "înregistrare permanentă a temperaturii și generarea raportului în format PDF" da Vezi anexa LOTUL 24	CE
	Total lot 24						
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23