

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1757405915838 din 09.09.2025
Obiectul achiziției:	Procurarea de echipamente de colectare si transportare a deseurilor in s. Clocușna, raionul Ocnița

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Emisii: Etapa III minim Putere: minim 100 maxim 110 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte / 15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min Minim 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0 – 19,5 Bari.	Stare nou, produs 2025 UE, Turcia Emisii: Etapa III Putere: 96 CP. Numar de cilindri/cc: 4 cilindri / 4,0 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Trepte înainte/înapoi: 30 înainte / 15 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate: 3500 kg Capacitate pompa, : 42,2 L/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, : 19,0 Bari. Arborele prizei de putere: 540-540E rpm Puterea prizei: 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru.	

				Arborele prizei de putere: min 540 rpm Puterea prizei: min 60 kw Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Cabina sa fie asamblata pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate minim 250kg. Greutati fata minim 350kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm Ampatament, min/max: 2300/2500 mm Latime, min/max: 2000-2500 mm Garda la sol, min/max: 450/650 mm. Inaltime, min/max: 2800/3000 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420 - 460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg Garantie: minim 24 luni sau 1500 moto/ore cu deschidere spate, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 2500kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Minim Iesiri Hidraulice 4 Spate 4 Fata Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil	Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager Direcție hidrostatică Sistem de frânare remorca (pneumatic) Axa fata: 4WD Greutati pe rotile din spate 174 Kg. Greutati fata 350 kg. Lungime, min/max: 3990 mm Ampatament, min/max: 2200 mm Latime, min/max: 1773-1941 mm Garda la sol, min/max: 380 mm. Inaltime, min/max: 2600 mm. Dimensiuni roata față, min/max: 320/85, R24 Dimensiuni roți din spate: 420/85 R30 Greutatea tractorului, min/max: 3250 kg Garantie: 12 luni sau 1000 moto/ore cu deschidere spate, iluminare interioara, spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Iesiri Hidraulice 6 Spate Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie: 12 luni sau 1000 moto/ore	
--	--	--	--	---	---	--

				Capacitate rezervor combustil min 85 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garantie minim: 24 luni sau 2000 motoore		
Tocator vegetal lateral	MLI-140	Italia	Sicma	Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii min.2024 Numar Ciocane min. 16 buc Latime de lucru min. 1550mm Latime totala min 1800 mm Deplasare lateralade la centrul tractorului a min 2260 mm Regulare Unghi min. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime min.1000 mm Lungime min. 1020 mm Greutate min. 650 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele min -3 Buc Cardan cu ambreiaj inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul să fie compatibil cu tractor propus	Descrierea produsului: Stare Nou Anul producerii 2025 Numar Ciocane 20 buc Numar Cutite 40 buc Latime de lucru 1400 mm Latime totala 1550 mm Deplasare lateralade la centrul tractorului a 2020 mm Regulare Unghi. 90 grade – 55 grade Viteza Rotor 540 Înăltime.1000 mm Lungime. 1020 mm Greutate. 470 kg Compatibil cu tractorul propus Numarul de curele - 3 Buc Reductor cu Clicket Cardan cu ambreiaj inclus Set cutite inclus Sistem antishock de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul este compatibil cu tractor propus.	
Lama Zapada	Lama pe cadru	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 Dimensiunea lamei din metal min.: 2400mm Greutate totala min. (kg) 430 Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea min. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa Montarea inclusa in pret la tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii:.2025 Dimensiunea lamei din metal.: 2400mm Greutate totala. (kg) 430 Unghi reglabil: Hidraulic doua parti Inaltimea reglabila: hidraulic Inaltimea. : 800mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Lama de metal pentru impingere :inclusa	

				Garantie minim 12 luni	Montarea inclusa in pret la tractorul propus Garantie: 12 luni	
Remorcă	Volkan 5T(hydraulic)	Turcia	Volkan	Stare: Nou Anul producerii min.2024 Specificatii tehnice: Dimensiuni: Lungime min. (mm): 4000 mm Lățime min. (mm): 2100 mm Înălțime min.- cu obloane de extensie: min 1005 mm Greutate brută min. (kg): 6950 kg Greutatea min. purtată: 5000kg Greutate proprie min. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 12,80-15.3 Viteză tehnic admisă min. (km/h): 20 km/h Putere minimă necesară: 65CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Rezervor pentru spălarea mâinilor: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni	Stare: Nou Anul producerii. 2025 Specificatii tehnice: Dimensiuni: Lungime. (mm): 4000 mm Lățime. (mm): 2100 mm Înălțime.- cu obloane de extensie: 1005 mm Greutate brută. (kg): 6950 kg Greutatea. purtată: 5000kg Greutate proprie. : 1950kg (remorca e dotată cu șasiu fortificat, podea și pereți fortificați pentru sarcini grele de lucru) Dimensiuni anvelope și jante admise: 9.00-16 Viteză tehnic admisă. (km/h): 40 km/h Putere minimă necesară: 90 CP Nr. de axe: 2 axe Sistem de basculare: hidraulic, în 3 părți Sistem de frânare hidraulic : inclus Sistem de iluminare: inclus Dulap pentru păstrarea instrumentelor: inclus Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de descarcare tomberoane	DT500mtc	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii min.2024 LUNGIME min.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME min.: 3200 mm GREUTATE min: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm	Stare: nou Descrierea produsului: Anul producerii 2025 LUNGIME.: 3100 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica min.: 160 bar	

				Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon min: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon 120 L	Tomberon 120 L Negru	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: usor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: ☐ Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) - da/nu ☐ Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) - da/nu ☐ Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) - da/nu ☐ Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) - da/nu ☐ Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat Cerinte de calitate ☐ Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 9,5 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: usor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Producătorul trebuie să respecte următoarele cerințe specifice legate de companie: • Certificat conform EN ISO 45001 (sănătate și securitate în muncă) - da • Certificat conform EN ISO 50001 (managementul energiei) - nu • Certificat conform EN ISO 14001 (managementul de mediu) - da • Certificat conform EN ISO 9001 (managementul calitatii) - da • Ofertantul urmeaza sa ofere copia originalului certificatului indicat Cerinte de calitate • Pubelele trebuie să aibă o dovadă calificată de asigurare a calității RAL pe tot parcursul. Cerințele pentru asigurarea calității sunt specificate în reglementările	

				reciclabile. ☐ Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. -da/nu ☐ Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 - da/nu Material și sustenabilitate ☐ Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înalta densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV- da/nu Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. – da/nu ☐ Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. ☐ Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. – da/nu ☐ Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. – da/nu ☐ Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mâner da/nu ☐ Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel	de calitate și testare ale RAL-GZ 951/1 pentru coșurile de deșeuri din plastic și materiale reciclabile. • Marca de calitate RAL va fi ștampilat pe coș. -da • Pubelele trebuie să fie noi și să respecte cerințele tehnice ale EN 840 de la 1 pana la 6 - da Material și sustenabilitate • Pubelele trebuie să fie din Polietilena de înalta densitate (HDPE) rezistentă la condiții chimice, biologice meteorologice, precum și la radiații UV- da Receptorul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentele de ridicare cu receptor tip pieptene în conformitate cu DIN EN 1501. Receptorul frontal este întărit pe partea inferioară cu nervuri de tip grilă. – da • Bordul circumferențial al coșurilor trebuie să fie proiectat ca o margine în trepte continuă în față și să aibă 2 nervuri de centrare stabilizatoare. Recipientul frontal are nervuri de tip fagure pe partea inferioară. Recipientul frontal trebuie să fie compatibil cu echipamentul de turnare conform EN 1501. • Corpurile recipientelor trebuie să fie suficient de stabile dimensional și să fie fabricate fără sudură prin turnare prin injecție. – da • Tubul de prindere continuă trebuie să permită prinderea în siguranță și fără răni a pubelelor, să aibă un diametru de cel puțin 27 mm și să fie legat de corp cu cel puțin 3 nervuri. – da	
--	--	--	--	--	--	--

				galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm - 250 mm. Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. – da/nu ☐ Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. – da/nu ☐ Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. – da/nu	• Capacul trebuie atașat la tubul mânerului cu cel puțin 2 balamale și trebuie să poată fi deschis prin intermediul a 2 mânere cu arc sau o bandă de mânerda - da • Pubelele vor fi echipate cu axe metalice reciclabile non-corozive din oțel galvanizat sau acoperit cu compozit plastic. Roți din cauciuc solid fără întreținere cu diametrul de 200 mm Acestea trebuie să fie montate și demontabile prin alunecare și prindere. – da • Trebuie să fie posibilă montarea ulterioară a încuietorilor cilindrice disponibile în comerț, cu sau fără funcție automată. – da • Piese de schimb. Părțile individuale ale coșului de gunoi trebuie să fie disponibile și ca piese de schimb, trebuie să fie atașată o listă de piese de schimb cu informații despre preț. Disponibilitatea pieselor de schimb trebuie garantată pe o perioadă de 10 ani de la livrare. – da	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35