

**-CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat FISC

2. Organizatorul procedurii de achiziție FISC

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie in sediului FISC Buiucani

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Cabinetul 301		
		1.1. Pereti		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,45
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,45
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,45
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,45
5	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	54,45
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,45
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,45
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,45
		1.2. Pardosele		
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	32,45

1	2	3	4	5
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,45
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,45
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	32,45
13	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	32,45
14	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,00
		1.3. Glafuri la geamuri-usi		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
18	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	8,40

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		1.4. Reparatie timplarie		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
25	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		1.5. Elctricitate		
26	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
28	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		2. Anticamera		
		2.1. Pereti		
30	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,05
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,05
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,05
34	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	37,00

1	2	3	4	5
		adauga sau se scade la art. CF50)		
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,05
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,05
		2.2. Pardosele		
38	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,46
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,46
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,46
41	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,46
42	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,46
43	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00
		2.3. Glafuri la geamuri-usi		
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	21,00

1	2	3	4	5
		intre 15 - 25 cm latime interioare		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
47	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		2.4. Reparatie timplarie		
53	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
54	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	3,00
		2.5. Electricitate		
55	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
56	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
57	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		3. Cabinetul 302		
		3.1. Pereti		

1	2	3	4	5
59	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	37,51
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,51
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,51
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,51
63	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	37,50
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,51
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,51
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,51
		3.2. Pardosele		
67	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,97
68	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,97
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,97
70	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,97

1	2	3	4	5
71	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,97
72	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00
		3.3. Glafuri la geamuri-usi		
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
76	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		3.4. Reparatie timplarie		

1	2	3	4	5
82	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
83	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		3.5. Electricitate		
84	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
85	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
86	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	1,00
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
		4. Cabinetul 319		
		4.1. Pereti		
88	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,29
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,29
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,29
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,29
92	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	29,28
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,29
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,29
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	29,29

1	2	3	4	5
		manual		
		4.2. Pardosele		
96	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	8,52
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,52
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,52
99	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	8,52
100	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,52
101	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,00
		4.3. Glafuri la geamuri-usi		
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
103	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
105	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00

1	2	3	4	5
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		4.4. Tavan		
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,52
		4.5. Reparatie timplarie		
112	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
113	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		4.6. Electricitate		
114	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
115	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
116	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
117	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		5. Cabinetul 318		
		5.1. Pereti		
119	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	31,65

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti		
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65
123	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	35,64
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65
		5.2. Pardosele		
127	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98
128	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98
130	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98
131	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98

1	2	3	4	5
132	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00
		5.3. Glafuri la geamuri-usi		
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
136	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		5.4. Tavan		
142	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98
		5.5. Reparatie timplarie		

1	2	3	4	5
143	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
144	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		5.6. Electricitate		
145	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
146	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
147	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
148	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
149	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		6. Cabinetul 317		
		6.1. Pereti		
150	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65
151	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,65
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65
154	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,65
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65

1	2	3	4	5
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65
		6.2. Pardosele		
158	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98
159	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98
161	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98
162	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98
163	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00
		6.3. Glafuri la geamuri-usi		
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
165	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
167	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00

1	2	3	4	5
168	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
6.4. Tavan				
173	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98
6.5. Reparatie timplarie				
174	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
175	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
6.6. Elctricitate				
176	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
177	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
178	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
179	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
180	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
7. Cabinetul 316				
7.1. Pereti				
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau	m2	44,77

1	2	3	4	5
		semilavabila		
182	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77
185	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,76
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,77
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77
		7.2. Pardosele		
189	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35
190	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,35
192	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,35
193	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2	20,35

1	2	3	4	5
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm		
194	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	19,00
		7.3. Glafuri la geamuri-usi		
195	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
196	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
198	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00
199	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
		7.4. Tavan		
204	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2	20,35

1	2	3	4	5
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila		
		7.5. Reparatie timplarie		
205	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
206	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		7.6. Elctricitate		
207	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00
208	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00
209	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
210	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
211	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		8. Cabinetul 315		
		8.1. Pereti		
212	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	31,65
213	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,65
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,65
215	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,65
216	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	31,65
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,65

1	2	3	4	5
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	31,65
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,65
		8.2. Pardosele		
220	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	9,98
221	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,98
222	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98
223	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,98
224	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,98
225	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00
		8.3. Glafuri la geamuri-usi		
226	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
227	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	4,00
229	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau	m	10,00

1	2	3	4	5
	aplicativ	b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe		
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		8.4. Tavan		
235	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,98
		8.5. Reparatie timplarie		
236	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
237	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		8.6. Elctricitate		
238	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
239	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
240	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
241	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
242	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		9. Antreu 315,316		

1	2	3	4	5
		9.1. Pereti		
243	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	27,77
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,77
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,77
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,77
247	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	27,77
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,77
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,77
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,77
		9.2. Pardosele		
251	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,12
252	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,12
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,12
254	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	10,12

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
255	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,12
256	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00
		9.3. Glafuri la geamuri-usi		
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00
258	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	28,00
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
260	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	28,00
261	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,00
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00

1	2	3	4	5
		9.4. Tavan		
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,12
		9.5. Reparatie timplarie		
267	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
268	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	3,00
		9.6. Electricitate		
269	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
270	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
271	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
273	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		10. Cabinetul 316		
		10.1. Pereti		
274	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	44,77
275	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77
278	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,76
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	44,76

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77
		10.2. Pardosele		
282	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35
283	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35
284	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,35
285	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,34
286	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	20,35
287	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,50
		10.3. Glafuri la geamuri-usi		
288	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
289	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,40

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
291	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
292	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		10.4. Tavan		
297	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,35
		10.5. Reparatie timplarie		
298	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
299	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		10.6. Electricitate		
300	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
301	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
302	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
304	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00

1	2	3	4	5
		11. Cabinetul 313		
		11.1. Pereti		
305	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
308	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83
309	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83
		11.2. Pardosele		
313	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55
314	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55
316	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	10,55

1	2	3	4	5
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
317	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55
318	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50
		11.3. Glafuri la geamuri-usi		
319	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
320	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
322	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
323	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
325	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
327	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	4,00

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		11.4. Tavan		
328	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55
		11.5. Reparatie timplarie		
329	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
330	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		11.6. Elctricitate		
331	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
332	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
333	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
334	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
335	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		12. Cabinetul 312		
		12.1. Pereti		
336	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83
337	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
339	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83
340	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	32,83

1	2	3	4	5
		adauga sau se scade la art. CF50)		
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83
		12.2. Pardosele		
344	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55
345	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55
347	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55
348	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55
349	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50
		12.3. Glafuri la geamuri-usi		
350	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
351	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	10,00

1	2	3	4	5
		intre 15 - 25 cm latime interioare		
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	4,00
353	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
355	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
356	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	4,00
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	4,00
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		12.4. Tavan		
359	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55
		12.5. Reparatie timplarie		
360	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
361	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		12.6. Elctricitate		
362	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
363	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
364	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
365	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00

1	2	3	4	5
366	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		13. Cabinetul 311		
		13.1. Pereti		
367	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	44,77
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,77
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77
370	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,77
371	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,77
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,76
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77
		13.2. Pardosele		
375	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	20,35
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,35
377	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	20,35

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin		
378	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,34
379	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	20,35
380	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,50
		13.3. Glafuri la geamuri-usi		
381	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
382	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
384	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
386	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40

1	2	3	4	5
389	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		13.4. Tavan		
390	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,35
		13.5. Reparatie timplarie		
391	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
392	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		13.6. Electricitate		
393	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
394	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
395	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
396	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
397	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		14. Cabinetul 310		
		14.1. Pereti		
398	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	33,85
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,85
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,85
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,85
402	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	33,84

1	2	3	4	5
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)		
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,85
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,85
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,85
		14.2. Pardosele		
406	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,51
407	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,51
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,51
409	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,51
410	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,51
411	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,00
		14.3. Glafuri la geamuri-usi		
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
413	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	21,00

1	2	3	4	5
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare		
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
415	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
416	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
417	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
418	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
420	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		14.4. Tavan		
421	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,51
		14.5. Reparatie timplarie		
422	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
423	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		14.6. Elctricitate		
424	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
425	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00

1	2	3	4	5
426	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
427	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
428	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		15. Cabinetul 309		
		15.1. Pereti		
429	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83
430	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
432	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,83
433	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83
434	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83
435	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
436	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83
		15.2. Pardosele		
437	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55
438	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2	10,55

1	2	3	4	5
		mortar de ciment		
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55
440	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55
441	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55
442	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50
		15.3. Glafuri la geamuri-usi		
443	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
444	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
446	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
447	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
448	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	4,00

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
451	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		15.4. Tavan		
452	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55
		15.5. Reparatie timplarie		
453	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
454	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		15.6. Electricitate		
455	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
456	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
457	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
458	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
459	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		16. Cabinetul 308		
		16.1. Pereti		
460	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	32,83
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,83
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
463	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	32,83

1	2	3	4	5
		preparare manuala a mortarului.		
464	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,83
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,83
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,83
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,83
		16.2. Pardosele		
468	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	10,55
469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,55
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,55
471	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	10,55
472	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	10,55
473	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,50
		16.3. Glafuri la geamuri-usi		

1	2	3	4	5
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
475	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00
476	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
477	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00
478	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		16.4. Tavan		
483	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,55
		16.5. Reparatie timplarie		
484	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
485	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		16.6. Elctricitate		

1	2	3	4	5
486	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
487	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
488	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	3,00
489	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
490	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	2,00
		17. Cabinetul 307		
		17.1. Pereti		
491	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,57
492	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,57
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,57
494	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,57
495	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,00
496	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,57
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,57
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,57
		17.2. Pardosele		

1	2	3	4	5
499	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,51
500	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,51
501	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,51
502	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,51
503	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,51
504	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,00
		17.3. Glafuri la geamuri-usi		
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
506	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
508	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00
509	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	8,40

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
511	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
513	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
		17.4. Tavan		
514	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,51
		17.5. Reparatie timplarie		
515	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
516	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		17.6. Electricitate		
517	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
518	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
519	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
520	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
521	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		18. Cabinetul 306		
		18.1. Pereti		
522	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,80
523	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,80
524	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80

1	2	3	4	5
525	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80
526	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,00
527	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,81
528	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80
529	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,80
		18.2. Pardosele		
530	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	13,20
531	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,21
532	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,20
533	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,20
534	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	13,21
535	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete	m	16,00

1	2	3	4	5
		mai mari de 16 mp		
		18.3. Glafuri la geamuri-usi		
536	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
537	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	14,00
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
539	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,00
540	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
541	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		18.4. Tavan		
545	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,20
		18.5. Reparatie timplarie		
546	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
547	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la	m	1,00

1	2	3	4	5
		usi		
		18.6. Elctricitate		
548	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
549	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
550	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
551	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
552	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		19. Cabinetul 305 antreu		
		19.1. Pereti		
553	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	40,80
554	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,80
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80
556	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,80
557	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,00
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,81
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,80
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	40,80

1	2	3	4	5
		manual		
		19.2. Pardosele		
561	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,95
562	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,95
563	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,94
564	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,95
565	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,95
566	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00
		19.3. Glafuri la geamuri-usi		
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
568	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	14,00
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
570	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,00
571	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00

1	2	3	4	5
572	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
573	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
574	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
575	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		19.4. Tavan		
576	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,95
		19.5. Reparatie timplarie		
577	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
578	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		19.6. Electricitate		
579	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
580	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
581	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
582	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
583	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		20. Cabinetul 305 A		
		20.1. Pereti		
584	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,16
585	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2	43,16

1	2	3	4	5
		exterioare driscuite la pereti		
586	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,16
587	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,16
588	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	43,00
589	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,16
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,16
591	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,16
		20.2. Pardosele		
592	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	15,40
593	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,40
594	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,40
595	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,40
596	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,40

1	2	3	4	5
597	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,00
		20.3. Glafuri la geamuri-usi		
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00
599	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	14,00
600	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
601	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,00
602	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00
604	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00
606	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00
		20.4. Tavan		
607	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,40
		20.5. Reparatie timplarie		

1	2	3	4	5
608	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
609	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		20.6. Electricitate		
610	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
611	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
612	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
613	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
614	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		21. Cabinetul 305 B		
		21.1. Pereti		
615	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	64,31
616	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,31
617	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,31
618	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,31
619	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	64,30
620	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,31
621	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,31

1	2	3	4	5
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,31
		21.2. Pardosele		
623	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	29,70
624	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	29,70
625	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,70
626	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	29,70
627	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	29,70
628	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,00
		21.3. Glafuri la geamuri-usi		
629	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40
630	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00
631	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40
632	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00

1	2	3	4	5
633	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,40
634	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40
635	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	8,40
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	8,40
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40
21.4. Tavan				
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,70
21.5. Reparatie timplarie				
639	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
640	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
21.6. Elctricitate				
641	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
642	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00
643	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	7,00
644	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
645	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	6,00
22. WC				
22.1. Pereti				
646	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2	41,40

1	2	3	4	5
		ceramica		
647	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,40
648	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,40
649	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	41,39
		22.2. Pardosele		
650	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,00
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,00
652	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00
653	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,00
654	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	15,00
655	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	30,00
		22.3. Tavan		
656	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2	15,00

1	2	3	4	5
		lemn, placaj, PFL, PAS etc.		
657	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din lambriu din mase plastice	m2	15,00
		22.4. Reparatie timplarie		
658	RpCO56A	Demontari: timplarie pragul la usa	m2	1,00
659	RpCO37B	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi	m	1,00
		22.5. Electricitate		
660	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	2,00
661	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00
662	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	5,00
663	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00
664	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	4,00
		22.6. Tehnica sanitara		
665	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
666	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
667	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar	buc	1,00
668	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc	2,00
		23. Coridor		
		23.1. Pereti		
669	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	221,20
670	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	221,20
671	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,20

1	2	3	4	5
672	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	221,20
673	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	221,00
674	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	221,20
675	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	221,20
676	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	221,10
		23.2. Pardosele		
677	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	78,20
678	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	78,20
679	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,20
680	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	78,20
681	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	78,20
682	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	110,00

1	2	3	4	5
		23.3. Glafuri la geamuri-usi		
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,00
684	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	141,00
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00
686	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	141,00
687	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,00
688	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,00
689	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00
690	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00
691	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00
		23.4. Tavan		
692	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila reparatie partiala	m2	48,00
		23.5. Electricitate		
693	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	6,00
694	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00

1	2	3	4	5
695	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	21,00
696	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	6,00
697	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	15,00