

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1615466191314 din 11.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44000000-0	Bandă teflon 19mm*15m/l	19mm*15m/l	Polonia	SOMAFIX	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	
	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș	5363363C	China	G-Life Sinky Brass Ltd	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie	7363363C-C24	China	G-Life Sinky Brass Ltd	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	
	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț	A827	China	G-Life Sinky Brass Ltd	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	

Baterie amestecătoare p/u lavoar	A045	China	G-Life Sinky Brass Ltd	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	
Capac p/u vas de clozet compact din farfor	A 601 Duroplast	Cehia	Alcaplast	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	
Contor apă rece dn = ½” pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței	Contor apa rece DS SRP d15	MD	Servostal	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”.	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”.	
Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm	F ½” M10 L60	China	Valfex	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7	

					(grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm	F ½” M10 L80	China	Valfex	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Furtun F ½” x M½” cu țesătură de inox L60 cm	F ½” M ½ L60	China	Valfex	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Furtun F ½” x F ½” cu țesătură de inox L60 cm	F ½” F ½ L60	China	Valfex	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Gofră pentru vas de clozet	L500	Ucraina	ООО «Завод Полимердеталь»;	Gofră pentru vas de clozet	Gofră pentru vas de clozet	
	Mufă bronz ½”	1/2	Turcia	Kalde Klima	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate.	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate.	
	Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere	Ø 110	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Mufă PP Ø 110 canalizare	
	Robinet colțar ceramic DWK ½”x ¾”	1/2 x ¾	Polonia	Ferro		Robinet colțar ceramic ½”x ¾”	
	Robinet colțar ceramic DWK ½”x ½”	1/2 x 1/2	Polonia	Ferro		Robinet colțar ceramic ½”x ½”	

Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	Retur 1/2	Turcia	Kalde Klima		Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Retur	
Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	Tur 1/2	Turcia	Kalde Klima		Robinet colțar p/u calorifer Ø½”M – Ø½”T Tur	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	15MF	Italia	F.I.V.		Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	15FF	Turcia	Kalde Klima		Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90	
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	15	Turcia	Kayalar Group		Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere	
Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos	½	Ucraina	ООО «Завод Полимердеталь»;	Set accesorii p/u vas de clozet compact	Set accesorii p/u vas de clozet compact	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	½	Ucraina	ООО «Завод Полимердеталь»;	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	
Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	PPR	Turcia	Kalde Klima		Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	
Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	PPR	Turcia	Kalde Klima		Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	PPR	Turcia	Kalde Klima		Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰	
Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	Ø110-Ø50-Ø110	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Teu redus PP p/u canalizare Ø110-Ø50-Ø110	
Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m	Ø110/2000	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Țeavă PP p/u canalizare Ø110 mm L=2m	
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m	Ø50/1000	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Țeavă PP p/u canalizare Ø50 mm L=1m	

	Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m	Ø50/2000	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Țeavă PP p/u canalizare Ø50 mm L=2m	
	Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă	Ø110 x 125	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Trecere PP canalizare Ø110 x 110 fontă	
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 90 ⁰	Ø50 90 ⁰	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Cot PP p/u canalizare Ø50mm * 90 ⁰	
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 90 ⁰	Ø110 90 ⁰	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Cot PP p/u canalizare Ø110mm * 90 ⁰	
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 45 ⁰	Ø110 45 ⁰	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Cot PP p/u canalizare Ø110mm * 45 ⁰	
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 45 ⁰	Ø50 45 ⁰	Polonia	Magnaplast Sp.z o.o		Cot PP p/u canalizare Ø50mm * 45 ⁰	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B