

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1772546197547
Obiectul achiziției: Echipament de control al accesului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3 - Sursă de alimentare						
Sursă de alimentare	APS-1412	Polonia	SATEL	- pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntrerupte a terminalelor specificate la loturile nr. 1 și 2; - echivalentă cu modelul APS-1412 Satel; - în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); - cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); - opțiune backup: integrată; - tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); - tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; - curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); - putere de ieșire: 150-200W; - eficiență: până la 92%; - corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98;	- pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntrerupte a terminalelor specificate la loturile nr. 1 și 2; - echivalentă cu modelul APS-1412 Satel; - în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); - cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); - opțiune backup: integrată; - tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); - tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; - curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); - putere de ieșire: 150-200W; - eficiență: până la 92%; - corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; - ieșiri: minim 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură);	

				- ieșiri: minim 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); - LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; - cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; - cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; - temperatură de funcționare: - 10°C - + 50°C; - termen de garanție: cel puțin 24 luni.	- LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; - cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; - cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; - temperatură de funcționare: - 10°C - + 50°C; termen de garanție: cel puțin 24 luni.	
				-		

Semnat:_____

Pelipetchi Boris

În calitate de: Administrator

Ofertantul: LISNIC ALARM SRL
Adresa: Chisinau, str. Pietrarilor 2/1

12/03/2026