

## Sortator de compost **ECOGREEN SCREENER 1800**



*Mașinile sunt furnizate conform normelor CE 89/392, inclusiv cu manualul de utilizare și instrucțiuni*

Sortator Compost		
<b>Tip</b>		<b>ECOGREEN SCREENER 1800</b>
<b>Lungimea de lucru a tamburului</b>	mm	3000
<b>Diametrul tamburului</b>	mm	1800
<b>Lungime</b>	mm	8800
<b>Latime</b>	mm	2250
<b>Înălțime (cu transportoare demontate)</b>	mm	2900
<b>Putere necesară</b>	HP	40
<b>Greutate netă</b>	Kg	7000

Detaliile de mai sus se referă la seriile urmărite

Descrierile, datele și imaginile sunt doar orientative. Producătorul își rezervă dreptul de a face orice modificare fără o notificare prealabilă.

# ECOGREEN SCREENER 1800

## Sortator de compost (VERSIUNE TRACTATĂ)

Echipare Standart	
DESCRIERE	Lungimea ecranului cu tambur rotativ 3500mm, versiune tractată, fără motor, <b>alimentat de la priza de putere a tractorului</b>
TAMBUR	Lungimea de lucru a tamburului 3000mm, diametrul 1800mm, ușor interschimbabile; Pasul șnecului tamburului 700mm
	Dimensiuni ale găurilor ecranului tamburului: la cerere; Perie rotativă de curățare diam. 300mm în partea superioară a ecranului tamburului
	Mișcări hidraulice, cu reglarea vitezei de rotație
Ieșire	Productivitate 25-50 m <sup>3</sup> /h
Cadru	Șasiu destinat vitezei reduse, cu axă dublă (fără omologare rutieră), cu roți simple
Coș	Dimensiunea buncărului de alimentare: 3500 x 1200 x 700 mm
	Înălțimea maximă a buncărului 2200 mm
Descărcare	Înălțimea transportorului de descărcare laterală 2600mm, rabatabilă pentru transport
	Înălțimea transportorului de descărcare spate 2600mm, pliabil pentru transport

Dispozitiv de sortare a compostului tractat cu tambur de tamplare și motor diesel, cu următoarele echipamente standard:

### Tambur de sortare:

- Diametru tambur ecran: 1800 mm
- Lungime totală tambur ecran: 3500 mm
- Lungime de lucru a tamburului ecranat: 3000 mm
- Pasul melcului tamburului de ecranare: 700 mm
- Rotație tambur ecranat controlată hidrostatic, cu regulator de viteză
- Perie de curățare de înaltă rezistență pe tambur de ecranare
- Funcționarea ușoară a schimbării tamburului de screening
- Capacitate de screening: până la 50 m<sup>3</sup> / h
- Dimensiuni găuri tambur ecranate: la cerere (în acest caz: 10x10mm)

### Motor:

- Motor diesel Tier 2 - 51,7 CP / 38 KW, 4 cilindri Kohler LDW2204, răcire lichidă

### Axa:

- Șasiu cu două osii cu viteză redusă (nu este omologat)
- Axe cu roți simple

### Transportoare de descărcare:

- Transportor de descărcare pliabil cu bandă de cauciuc pentru fracțiune brută, cu basculare hidraulică pentru transport
- Transportor de descărcare pliabil cu bandă de cauciuc pentru fracțiune fină, cu înclinare hidraulică pentru transport
- Înălțimea maximă de descărcare a ambelor transportoare de descărcare: 2600 mm

### Buncăr de încărcare:

- Buncăr de încărcare cu pereți înclinați pentru un flux rapid al materialului către tamburul de ecranare
- Dimensiuni buncăr de încărcare: 3250 x 1400 x 600 mm
- Capacitate buncăr de încărcare: 2 m<sup>3</sup>
- Înălțimea maximă a buncărului de încărcare: 2200 mm
- Lățimea transportorului buncărului de încărcare: 790 mm
- Transportor de buncăr de încărcare controlat hidrostatic, cu regulator de viteză

### dimensiuni:

- Dimensiuni generale în condiții de lucru: 8700 x 6400 x 2600 mm
- Dimensiuni generale în condiții de transport: 8700 x 2500 x 3980 mm
- Dimensiuni generale pentru transport (cu transportoare de descărcare demontate): 8700 x 2300 x 2900 mm

(Transportoarele de descărcare pot fi demontate pentru transport, necesitând la destinație asamblarea finală)

- Aproximativ. greutate: 7000 kg

Ecran de rezervă (dimensiunea găurilor la cerere)	
Magnet pentru un transportor de descărcare	
Luminile din spate (pentru participare la trafic)	
Sistem de frânare hidraulic	
Sistem de frânare pneumatic	
Sistemul de frânare ABS cu sistem de suspensie cu arcuri (pentru șasiu destinat vitezelor mici)	
Șasiu destinat pentru viteză de până la 80 km/h cu sistem de frânare pneumatic + ABS și ax suspensie cu arcuri (neomologat)	
Omologare TUV pentru șasiu cu viteză maxima de 80 km / h	

**ZAGO s.r.l.**  
Via dell'Indipendenza, 1  
35010 CAMPO SAN MARTINO (PD)  
Tel. 049 9630787 - Fax 049 9630827  
P.IVA 00113600281