




## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1776924541887](#) din 23 apr 2026

Obiectul achiziției: Utilaj necesar pentru blocurile alimentare în instituțiile de educație din subordinea DETS sec. Centru

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Malaxor pentru aluat cu tavă fixate	 <p>IBT 30 2V 24</p>	Italia	Prismafood	<p>Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac</p> <p>Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 100 mm): 500×700×900 mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție: ● Garanție</p>	<p>Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac</p> <p>Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,1 kW, ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 32 litri ● Productivitate: 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni: 440x680x780mm</p> <p>Condiții de livrare și garanție:</p>	

				<p>minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</p>	<p>● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</p>
<p>Plită electrică profesională cu 4 arzătoare</p>	 <p>OSOE 8070</p>	Turcia	Ozti	<p>Plită electric  Numarul de arzatoare 4  Puterea arzatorului 3 kW  Arzator - fonta  Dimensiunea arzatorului 300*300 mm  Putere totala 12 kW  Tensiune 380 V  Interval de temperatură: de la 50 la 450 °C  Greutate 94,7 kg  Dimensiuni 800*700*900 mm  ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă</p>	<p>Plită electrica  Numarul de arzatoare 4  Puterea arzatorului 2.6 kW  Arzator - fonta  Dimensiunea arzatorului 220 mm  Putere totala 10.4 kW  Tensiune 380 V  Interval de temperatură:50-450°C  Greutate 37 kg  Dimensiuni 800*700*900 mm  ● Garanție: 24 luni  ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă</p>
<p>Cuptor electric cu 4 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse</p>	 <p>T04MOHAAR</p>	Italia	Venix	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 4 ● Distanța între niveluri: minim 74 mm ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (429x345 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu</p>	<p>Caracteristici tehnice:  ● Conexiune electrică: 380 V  ● Putere: 5.8 kW,  ● Număr de niveluri: 4  ● Distanța între niveluri: minim 74 mm  ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C</p>

				<p>termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălarea automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 589x590x709 mm          Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc ● Aluminiu: H20 – 4 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 74 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L          Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	<p>● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau 600x400mm          ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic.          ● Spălarea automată: nu ● Conectare la apă: da          ● Dimensiuni: 750x693x553mm          Accesorii incluse în preț:          a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc          ● Aluminiu: H20 – 4 buc.          b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1/600x400mm ● Polița: nu          ● Distanța între niveluri: 75 mm          ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei:          ● Volum: 12 L          Condiții de garanție și livrare:          ● Garanție: 24 luni          ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>
<p><b>Cuptor electric cu 7 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse</b></p>		<p>Italia</p>	<p>Venix</p>	<p>Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, în funcție de model ● Număr de niveluri: 7 ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530x325 mm) ● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu</p>	<p>Caracteristici tehnice:          ● Conexiune electrică: 380 V          ● Putere: 10.5 kW          ● Număr de niveluri: 7          ● Distanța între niveluri: 70 mm          ● Temperatură de funcționare: 30– 260 °C          ● Tip și dimensiune tăvi/recipiente: GN 1/1 sau 600x400</p>

	CP07M0N0			<p>termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 930x860x882 mm          Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 3 buc., H40 – 3 buc., H65 – 3 buc ● Aluminiu: H20 – 7 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1 ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L          Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	<p>● Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic.          ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni: 817x883x972 mm          Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 din inox și aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 3 buc., H40 – 3 buc., H65 – 3 buc ● Aluminiu: H20 – 7 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: ● Tijele pentru tăvi GN 1/1/ 600x400mm ● Polița: nu ● Distanța între niveluri: minim 67mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L          Condiții de garanție și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</p>	
<b>Cântar pentru produse alimentare 30 kg</b>				<p>Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h  <b>Condiții tehnice și operaționale:</b>          Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și</p>		

				<p>kilograme (precizie conform standardelor) • Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) • Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate • Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului • Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova • Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</p>		
<b>Cântar pentru produse alimentare 150 kg</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitatea maximă de cântărire 150 kg.</li> <li>• Ecran LCD iluminat: Ecranul LCD iluminat oferă o greutate clară și ușor de citit, chiar și în condiții de lumină slabă.</li> <li>• Adaptor de alimentare: Pachetul include un adaptor de alimentare de 6V 1A, care oferă o alimentare stabilă și fiabilă.</li> <li>• Baterii reîncărcabile: Echipate cu 4 baterii reîncărcabile AA de 1,2 V și 2500 mAh, asigurând un timp de funcționare îndelungat și o funcționare neîntreruptă.</li> <li>• Interfețe multiple: Oferă interfețe RS232 și USB pentru conectivitate extinsă,</li> </ul>		

				<p>simplificând integrarea cu diverse sisteme și echipamente de gestionare a datelor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni generoase ale platformei: Platforma din oțel inoxidabil de 400 x 500 mm este suficient de mare pentru a manipula obiecte de diferite dimensiuni și greutateți.</li> <li>• Construcție durabilă: Platforma din oțel inoxidabil oferă durabilitate și rezistență la coroziune, fiind ideală pentru utilizare intensă și medii umede.</li> <li>• Design ergonomic: Echipat cu 7 butoane care simplifică operarea intuitivă și oferă acces facil la funcțiile principale ale cântarului.</li> <li>• Condiții de livrare și garanție: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garanție minimă: 24 luni</li> <li>• Operatorul economic va asigura: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului</li> <li>○ Accesoriile necesare pentru montaj</li> <li>○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului</li> </ul> </li> <li>• Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova</li> <li>• Manual/instrucțiune de utilizare în limba română/rusă.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>TOTAL</b>					



39141000-2	Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	Buc	3	12578,48	15094,17	37735,44	45282,51			
	<b>Lotul 3</b>									
39141000-2	Cuptor electric cu 4 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	Buc	5	24462,04	29354,45	122310,2	146772,25			
	Cuptor electric cu 7 nivele cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	Buc	1	42664,41	51197,30	42664,41	51197,30			

Numele, Prenumele: Moscovici Anatoli

În calitate de: Administrator

Ofertantul: FPC „MGM”SRL

Adresa: str.Alba Iulia 75, mun Chisinau , Republica Moldova