

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1664985478033											
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a instrumentarului medical (chirurgical) conform necesităților IMSP Institutul Medicina Urgenta pentru anul 2023											
Autoritatea contractantă : Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate											
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea poziției	Modelul articolului	pagina catalog	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință ISO,CE,Declaratie de conformitate	
3310000 0-1	9	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciocan COTTLE	JO-21-1560	237	Pakistan	Surgicon	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), suprafața convexă/suprafață plată, greutatea capului 235g (±3g), mâner solid; lungime 185mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), suprafața convexă/suprafață plată, greutatea capului 240g, mâner solid; lungime 190 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		
3310000 0-1	19	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	J-17-0222	99	Pakistan	Surgicon	Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 150 mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 150 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.		
3310000 0-1	23	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-2823	323	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm (±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 200 +/- 05mm mm, curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		
3310000 0-1	27	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-904	324	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 230mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		
3310000 0-1	28	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-916	325	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os, lungime 230mm, angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.		

3310000 0-1	29	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-918	325	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 3,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os, Stille Bone Rongeur lungime 230mm , angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 3,0mm x10,0mm, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO,CE,D eclaratie de conformit ate
3310000 0-1	30	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-937	327	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os, lungime 270mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os, Stille-Luer lungime 270mm , curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mănere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	31	Necesități instrumentar Bloc Operator	Ciupitor de os	JO-21-2822	323	Pakistan	Surgicon	Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm (+/- 3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Ciupitor de os Ruskin Bone Rongeur , fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm , drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	35	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	JO-21-123	69	Pakistan	Surgicon	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm (±3mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece pentru bandaj Lister cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	37	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	JO-21-124	69	Pakistan	Surgicon	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm (±3mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm , angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	38	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	J-22-107	45	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție, lungime 230mm (±3mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție, lungime 230mm , branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	39	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	J-22-133	46	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la	Foarfece de disecție Kelly, lungime 180 mm, design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la	

3310000 0-1	40	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	J-22-045	43	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție, lungime 200mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție, lungime 200mm , design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO,CE,D eclaratie de conformit ate
3310000 0-1	41	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece	JT-22-883	78	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±3mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție, lungime 180 mm , design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	43	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	J-27-324	379	Pakistan	Surgicon	Forceps hemostatic atraumatic, lungime 165mm (±3mm), curbat, cu canelură, lungimea brașelor 27mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps hemostatic atraumatic, lungime 165mm , curbat, cu canelură, lungimea brașelor 27mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	44	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	J-17-0380	99	Pakistan	Surgicon	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±3mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. .	Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±3mm)mm , fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. .	
3310000 0-1	45	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	J-17-127	106	Pakistan	Surgicon	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 185mm (±3mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 180(±3mm)mm , curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	47	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps de disecție/ligatur ă	J-17-255	118	Pakistan	Surgicon	Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm (±3mm), puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm , puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	49	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	J-16-080L la comanda	84	Pakistan	Surgicon	Pensetă chirurgicală tip ADSON, lungime 180mm (±3mm), dreaptă, fină, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensetă chirurgicală tip ADSON, lungime 180mm , dreaptă, fină, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	

3310000 0-1	50	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensetă chirurgicală	J-16-032	82	Pakistan	Surgicon	Penșetă chirurgicală standard, lungime 160mm (±3mm), dreaptă, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Penșetă chirurgicală standard, lungime 160mm , dreaptă, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO,CE,D eclaratie de conformit ate
3310000 0-1	51	Necesități instrumentar Bloc Operator	Clamă BACKHAUS	J-18-010	129	Pakistan	Surgicon	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm, curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 130mm, curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	63	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	JT-24-616A la comanda	204	Pakistan	Surgicon	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm./ 6", TC GOLD, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	64	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	JT-24-617	204	Pakistan	Surgicon	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 185mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm (±5mm),TC GOLD, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	65	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	JT-24-618	204	Pakistan	Surgicon	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 205mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător*	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 200 +/-0,5 mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.TC Gold. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător*	
3310000 0-1	67	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	J-22-063	47	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu minere inelare largi, design fin, brașe curbate, bont/bont, lungime 145mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu minere inelare largi, design fin, brașe curbate, bont/bont, lungime 145mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	

3310000 0-1	68	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	J-22-153	48	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 160mm (±5mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	ISO,CE,D eclaratie de conformit ate
3310000 0-1	69	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	J-22-2981	catalog online	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	70	Necesități instrumentar Bloc Operator	Foarfece disecție	J-22-100	45	Pakistan	Surgicon	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	82	Necesități instrumentar Bloc Operator	Portac	J-24-011	195	Pakistan	Surgicon	Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, zimțate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, zimțate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, lungime 150mm ; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	92	Necesități instrumentar Bloc Operator	Forceps hemostatic	J-17-2042	catalog online	Pakistan	Surgicon	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mânere cu clichet, lungime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mânere cu clichet, lungime 125 (±5mm)mm , din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
3310000 0-1	146	Necesități instrumentar Bloc Operator	Pensă hemostatică tip Kocher- Ochsner	J-17-128	106	Pakistan	Surgicon	Pensă hemostatică tip Kocher- Ochsner, lungimea 200 mm (±2mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 200 mm , cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	
		Nota: Catalog online: https://surgicon.com.pk/introduceti/codul instrumentului in fereastra de cautare								

* Instrumentarul este marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.

Semnat:	Numele, Prenumele: Stela POTINGA În calitate de: Administrator
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova	