

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1724248550280
Denumirea procedurii Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 17)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2						
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	T-XPRESS	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370 Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Mînere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ± 15 grade DA Control manual DA Caracteristici Bare laterale DA Roți Diametru 20 cm DA Frine 2 DA Sarcina maximă 250 kg DA Dimensiuni 208 x 85 cm DA Mînere pentru transportarea brancardei DA Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă DA Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru	CE/ DM000654657

					colțuri pentru evitarea lovirii de perete DA	
Lot 9						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L 140700	YC-130L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l obligatoriu Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ± 2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 130 l Număr de rafturi 3 Ușa Număr 1 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Lumină interior DA Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.4 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA	CE / DM000395534

					Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB Accesorii coșuri tip sertar, DA	
Lot 10						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	YC-315L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei $\geq$ 200 și 300 litri$\leq$ Număr de rafturi $\geq$ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți $\geq$ 4 Frîne $\geq$ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 315 L Număr de rafturi 4 Ușa Număr 1 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 DA Frîne 2 DA Lumină interior DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA	CE/ DM000395535

				Afişaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coşuri tip sertar	Construcţie exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afişaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB Accesorii coşuri tip sertar DA	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

In calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chişinău