

Anexa nr.3
la contractul nr.14/_____
din „____” septembrie 2023

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21114997_din_14.11.2023

Obiectul de achiziției: Structuri și materiale de construcții pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
lot nr.1						
Racord flexibil pentru apa FF	Racord flexibil pentru apa FF	CN	Neptun	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	Tip: Furtunuri pentru apa Material: Otel inoxidabil Destinație: Pentru cuplarea tevelor din cupru Lungime: 500 mm Temperatura de lucru, max: 90 °C	Conform Standardelor RM
Teava metaloplast D16	Teava metaloplast D16	CN	Overlap	Destinație: Apa caldă Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala caldă Destinație: Sisteme de încălzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominală: 10 bar	Destinație: Apa caldă Destinație: Apa rece Destinație: Pardoseala caldă Destinație: Sisteme de încălzire Material: Metaloplast Diametrul: 20 mm Presiunea nominală: 10 bar	Conform Standardelor RM
Clește p/u sertizarea conectori	YT22443	CN	Yato	Miner din plastic. Lame de schimb 2 bucăți. Lungime 197mm. Greutate 340g	Miner din plastic. Lame de schimb 2 bucăți. Lungime 197mm. Greutate 340g	Conform Standardelor RM

Patent universal 180mm	Patent universal 180mm	PL	Vorel			Conform Standardelor RM
Perie de calorifer	Perie de calorifer	PL	BauWelt			Conform Standardelor RM
Perie p/u vopsit 40mm	Perie p/u vopsit 40mm	UA	Panciuk			Conform Standardelor RM
Perie p/u vopsit 60	Perie p/u vopsit 60	UA	Panciuk			Conform Standardelor RM
Racord d16mm	Racord d16mm	CN	KTM	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Tip: Manson Materialul: Alama Diametrul: 16 mm Tip conexiune: Presare	Conform Standardelor RM
Racord d16*1/2F	Racord d16*1/2F	CN	KTM	Material alama. Diametru 16. Tip conexiune presare	Material alama. Diametru 16. Tip conexiune presare	Conform Standardelor RM
Set chei steluta	Set chei steluta	PL	Vorel	Material otel crom vanadium. Dimensiuni TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40,TX45, TX50,TX5	Material otel crom vanadium. Dimensiuni TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40,TX 45,TX50,TX5	Conform Standardelor RM
Racord cu hollender M 20mm 1/2"	Racord cu hollender M 20mm 1/2"	CN	KTM	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 20 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Conform Standardelor RM
Racord cu hollender M 25mm 1/2"	Racord cu hollender M 25mm 1/2"	CN	KTM	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Tip: Manson Materialul: Polipropilena Diametrul: 25 mm Dimensiune filet: 1/2 "	Conform Standardelor RM
Racord extensibil p/u WC	Racord extensibil p/u WC	CN	Mehine	Dimensiuni d110, 231-500	Dimensiuni d110, 231-500	Conform Standardelor RM
Lacat pentru usa	Lacat pentru usa	RU	Aversa			Conform Standardelor RM
Cot PP-R	Cot PP-R	TR	Kas	Material: polipropilen Diametru: 25 mm	Material: polipropilen Diametru: 25 mm	Conform Standardelor RM
Surub cu burghiu cap plat	Surub cu burghiu cap plat	CN	ProfiBoxi	Cut. Buc. 500.Dimensiuni 3*32 p/u metal 2mm.	Cut. Buc. 500.Dimensiuni 3*32 p/u metal 2mm.	Conform Standardelor RM

Surub autofelitant p/u lemn	Surub autofelitant p/u lemn	CN	ProfiBoxi	Dimensiuni 3*32. Buc. Cut. 500.	Dimensiuni 3*32. Buc. Cut. 500.	Conform Standardelor RM
Mufa ¾ FF	Mufa ¾ FF	CN	KTM	Material alama	Material alama	Conform Standardelor RM
Mufa de canalizare d110	Mufa de canalizare d110	MD	Uniplast			Conform Standardelor RM
Mufa de canalizare d 50	Mufa de canalizare d 50	MD	Uniplast			Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă PP-R	Robinet cu bilă PP-R	TR	Kas	Material: polipropilen Diametru: 20 mm	Material: polipropilen Diametru: 20 mm	Conform Standardelor RM
Robinet cu bilă fluture 1/2'	Robinet cu bilă fluture 1/2'	RU	Valfex	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Brand OR Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2' Tip F (mama)-F (mama) Tip material Alamă	Conform Standardelor RM
Mufa 3/4"	Mufa 3/4"	CN	KTM	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model 3/4" Tip F (mama)-F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Conform Standardelor RM
Racord ½" x ¾	Racord ½" x ¾	CN	KTM	Model ½" x ¾" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	Model ½" x ¾" Tip M (tata)-M (tata) Brand Bugatti Tip material Alamă	Conform Standardelor RM
Placa de închidere	Placa de închidere	CN	KTM	Model ¾" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Model ¾" Tip F (mama) Brand Genebre Tip material Inox	Conform Standardelor RM
Vantus	Vantus	MD	Uniplast	Material cauciuc lemn	Material cauciuc lemn	Conform Standardelor RM

Robinet Maevski	Robinet Maevski	CN	KTM	Robinet Mayevsky ½ “ pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata	Robinet Mayevsky ½ “ pentru radiator FE (cu slit) Presiune 10 bar Cu corp din alamă cromata	Conform Standardelor RM
Tub canalizare ppd 110*0.5	Tub canalizare ppd 110*0.5	MD	Uniplast	110*0.5m	110*0.5m	Conform Standardelor RM
Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	Colier pentru tevi din polipropilena PP-R	TR	Kas	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Tip: Coliere Materialul: Polipropilena PP-R Diametrul: 25 mm	Conform Standardelor RM
Tub canalizare PP d50*1m	Tub canalizare PP d50*1m	MD	Uniplast	d50*1m	d50*1m	Conform Standardelor RM
Perie p/u var	Perie p/u var	UA	Panciuk			Conform Standardelor RM
Electrozi 405kg	Electrozi 405kg	RO	Supertit	d3mm. 4.5 kg	d3mm. 4.5 kg	Conform Standardelor RM
Teava patrata	Teava patrata	MD	Bimetcom	40x40x1.8 metal	40x40x1.8 metal	Conform Standardelor RM
Prut d12	Prut d12	MD	Bimetcom	D12	D12	Conform Standardelor RM
Teava dreptunghiulara	Teava dreptunghiulara	MD	Bimetcom	40x25x1,8 metal	40x25x1,8 metal	Conform Standardelor RM
Teava DE 102*4	Teava DE 102*4	MD	Bimetcom	102*4 metal	102*4 metal	Conform Standardelor RM
Racord cu holinder F25mm*3/4	Racord cu holinder F25mm*3/4	CN	KTM	F25*3/4	F25*3/4	Conform Standardelor RM
Cuie pentru constructii 3*70mm	Cuie pentru constructii 3*70mm	UA	Ivanofrankovsk	Material metal	Material metal	Conform Standardelor RM
Cot PP d50*90	Cot PP d50*90	TR	Kas	Material plastic	Material plastic	Conform Standardelor RM

Cutit universal	Cutit universal	PL	Vorel	Material metal, plastic	Material metal, plastic	Conform Standardelor RM
Pistol p/u silicon	Pistol p/u silicon	PL	Vorel			Conform Standardelor RM
Cherestea	Cherestea	MD	Stilhol	150x30x6000	150x30x6000	Conform Standardelor RM
Grund	Grund	MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru metal Baza: Alchidica Consum normal: 0,14 – 0,16 kg/m2 Culoare: Gri Greutate: 0.9 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 15 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Destinatie: Pentru metal Baza: Alchidica Consum normal: 0,14 – 0,16 kg/m2 Culoare: Gri Greutate: 0.9 kg Temperatura de uscare: +20 °C Timpul uscarii complete: 15 ore Termen de valabilitate: 18 luni	Conform Standardelor RM
Vopsea	Vopsea	MD	ChetonGrup	PENTRU LEMN ȘI METAL Amabalare:2.5 l -rezistent la condiții meteo nefavorabile -miros discret -uscare rapidă Culori: rosu- cafeniu,azurie,alb,negru,galben,rosu,gri, albastru- deschis	PENTRU LEMN ȘI METAL Amabalare:2.5 l -rezistent la condiții meteo nefavorabile -miros discret -uscare rapidă Culori: rosu- cafeniu,azurie,alb,negru,galben,rosu,gri, albastru-deschis	Conform Standardelor RM
Tencuiala pe baza de gips	Moholot	MD	Supraten	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Baza: Ipsos Ingrediente: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianti Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate: 30 kg Termen de valabilitate: 6 lun	Domeniul de utilizare: Pentru lucrari la interior Baza: Ipsos Ingrediente: Ipsos, umpluturi, agenți reologici și plastifianti Consum normal: 8-10 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Greutate: 30 kg Termen de valabilitate: 6 lun	Conform Standardelor RM
White Spirit 0.9L	White Spirit 0.9L	MD	ChetonGrup	Utilizare: Diluant Culoare: Incolor Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare	Utilizare: Diluant Culoare: Incolor Volum: 0,9 L Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Domeniul de aplicare: Lucrari interioare si exterioare	Conform Standardelor RM

Colier cu garniture cu diblu d15-28	Colier d15- 28mm	MD	Uniplast	Material metal,plastic	Material metal,plastic	Conform Standardelor RM
Tablă laminată la cald	Tabla 2*1250*2500 metal	MD	Bimetcom	2*1250*2500 metal	2*1250*2500 metal	Conform Standardelor RM
Manusi textile pentru lucru	Manusi	CN	MPN			Conform Standardelor RM

Furnizor _____

Cumpărător _____