

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21037104</u> din <u>11 mart 2021</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale tehnico-sanitare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4400000-0	Bandă teflon 19mm*15m/l		Romania	Unitape Prod	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	Bandă de teflon din fibră de sticlă cu dimensiunile 19mm*15m/l mai denumită PTFE este alcătuită din două straturi: primul strat din țesătura din fibră de sticlă acoperit cu emulsie de teflon și e un al doilea strat din silicon adeziv cu o bandă rezistentă la temperaturi ridicate. Banda de teflon se caracterizează prin rezistență ridicată la temperaturi înalte de până la 260 de grade Celsius, temperatură normală până la 260 de grade. În același timp, suprafața este netedă, cu suprafața anti-lipire, luminoasă, rezistent la toate tipurile de coroziune chimică.	
	Baterie amestecătoare p/u baie cu cartuș		China	Kroner	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	Baterie amestecătoare p/u cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la 2000gr.	
	Baterie amestecătoare p/u bucătărie		China	Kroner	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, racord excentric Ø1/2" distanța 150" + -" 20mm din bronz turnat, cromat (nu	Baterie amestecătoare p/u bucătărie, montată pe lavoar, cu cartuș ceramic Ø40mm, scurt,	

				se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	cu regulator debit M24x1, pipă mobilă , racord excentric Ø1/2” distanța 150” + -” 20mm din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu nasul lung, greutatea de la 1000gr.	
Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț		China	Krone r	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar de formă brăduleț din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil din ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la 1500gr.	
Baterie amestecătoare p/u lavoar		China	Krone r	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	Baterie amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic Ø40 mm, cu nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija Ø 1 ½”, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	
Capac p/u vas de clozet compact din farfor		Romania	Cersanit	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	Capac p/u vas de clozet compact din farfor de culoare albă cu gaura pe centru	
Contor apă rece dn = ½” pentru încăperi. După necesități cu certificate Metrologic la momentul cerinței		China	Tehno Test	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de	Caracteristici tehnice ale contoarelor de apă: 1.Qmax contor de apă-debitul maxim-cel mai mare debit, în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp (mai puțin de o oră pe zi și mai puțin de 200 de ore pe an), fără a depăși eroarea maximă admisă. 2.QN contor de apă-debitul nominal-cel mai mare debit de apă în care contorul de apă trebuie să funcționeze pentru o lungă perioadă de timp fără a depăși eroarea maximă admisă. 3.QT contor de apă-debit de apă, la care se modifică valoarea	

					pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”.	maximă admisibilă, eroare a contorului de apă. 4.Qmin contor de apă-debitul minim-cel mai mic debit de apă, în care eroarea indicațiilor contorului nu depășește eroarea maximă admisă. 5.DN contor de apă-diametrul nominal-diametrul găurii în racordurile de racordare. Valoarea Dnse aplică pentru unificarea dimensiunilor conductelor de armare. Diametrul real al găurii poate varia ușor de la valoarea nominală la partea mai mare sau mai mică. Denumirea alternativă a diametrului nominal DN, comună în țările din spațiul post-sovietic, a fost diametrul condițional al contorului de apă. O serie de pasaje convenționale DN fittinguri sunt reglementate de GOST 28338-89” pasaje condiționale (dimensiuni nominale) ”.	
	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L60 cm		China	Luxor	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox L80 cm		China	Luxor	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire).	Furtun F ½” M10 cu țesătură de inox. Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” xM10 cu capăt lung, Techman, olandeza din alama	

				Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
Furtun F ½” x M ½” cu țesătură de inox L60 cm		China	Luxor	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x M ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
Furtun F ½” x F ½” cu țesătură de inox L60 cm		China	Luxor	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	Racord flexibil pentru baterii sanitare F ½” x F ½” cu capăt lung, Techman, olandeza din alama CW617N, cu garnitura EPDM. Furtunul din interiorul racordului este din EPDM, țesătura exterioară din fire oțel inox (grosime 0.18mm x 7 buc fire). Presiune nominală: 1 Mpa (10 bar), garanție 10 ani.	
Gofră pentru vas de clozet		Rusia	Orio	Gofră pentru vas de clozet	Gofră pentru vas de clozet	
Mufă bronz ½”		Germania	Viega	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate.	Mufă cu filet interior pentru îmbinare cu racordare prin filetare, din alama conform UNI EN ISO 1254-4. Pentru etanșarea îmbinărilor metalice filetate.	
Mufă pe Ø 110 canalizare p/u scurgere		Romania	Valrom			
Praf „Femitex” – 1 kg						
Robinet colțar ceramic DWK ½”x 3/4”		China	Luxor			
Robinet colțar ceramic		China	Luxor			

DWK ½"x ½" Robinet colțar p/u calorifer Ø½"M – Ø½"T Retur						
Robinet colțar p/u calorifer Ø½"M – Ø½"T Tur		China	Luxor			
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FM 90		China	Luxor			
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 FF90		China	Luxor			
Robinet cu bilă Ø 15 mm PN 25 cu manetă p/u scurgere		China	Luxor			
Set accesorii p/u vas de clozet compact cu conectare de jos		China	Orio	Set accesorii p/u vas de clozet compact	Set accesorii p/u vas de clozet compact	
Robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)		China	Orio	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	Set accesorii p/u vas de clozet compact se acționează prin apăsare și robinet cu plută vertical cu conectare laterală, cu înălțimea reglabilă (universal)	
Țeavă PPR Ø 25mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰		Turcia	Firat			
Țeavă PPR Ø 20mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰		Turcia	Firat			
Țeavă PPR Ø 32mm fibră PN 25 Timax 95 ⁰		Turcia	Firat			
Teu redus PE p/u canalizare Ø110-Ø50- Ø110		Roman ia	Valro m			
Țeavă PE p/u canalizare Ø110 mm L=2m		Roman ia	Valro m			
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=1m		Roman ia	Valro m			
Țeavă PE p/u canalizare Ø50 mm L=2m		Roman ia	Valro m			

	Trecere PE canalizare Ø110 x 110 fontă		Roman ia	Valro m			
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 90 ⁰		Roman ia	Valro m			
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 90 ⁰		Roman ia	Valro m			
	Cot PE p/u canalizare Ø110mm * 45 ⁰		Roman ia	Valro m			
	Cot PE p/u canalizare Ø50mm * 45 ⁰		Roman ia	Valro m			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Popescu Eugen_ În calitate de: _Administrator_

Ofertantul: _SRL Corsaj-Lux_ Adresa: _or.Ungheni str.V.Tepes 22_