

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

16 decembrie 2019

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1575624982094 din 06 decembrie 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertei de prețuri pentru achiziționarea tractorului cu accesorii

Cod CPV	Denumire a bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Service: TRACTOR	AGROMAX SH 804 CA-1	Republica Populară Chineză	Deutz-Fahr Machinery Co. LTD	Dimensiuni: Lungimea:3500-4500 mm Lățimea:1900-2200 mm Înălțimea:2000-3000 mm Motor – Puterea, CP -80-100 Sistem hidraulic: presiune maximă 20 MPa Cutie de viteză: manual Nr. Viteze înainte/spate:9-18 Garantie: Minim 24 luni de la data cumpararii; Termen de folosire:nou;	Motor Marca - Quanchai Puterea Motorului – 80 C.P. Viteza nominală de lucru - 2400 rpm Tip motor - 4 cilindri in linie cu turbină Capacitatea cilindrică - 3470cm³ Capacitatea rezervorului de combustibil - 90L Consum specific combustibil - ≤235(g/kW·h) Filtru de aer - cu baie de ulei Sistem de transmisie Tip - 11” cu dublă acțiune Numarul de viteze - 12F+12R Mod de schimbare avitezelor - schimbător mecanic glisant Viteza maximă - 32.19 km/h Poziționarea manetelor de control – laterală	

						Sistem hidraulic Debit de ieșire hidraulic - 36,8L/min Presiune 20 MPa Prize hidraulice - 2in/2out + 1simplă Dispozitiv de lucru Categorie priză de ridicare - tip II, armată Viteza priza de putere - 540/1000 rpm Capacitatea de ridicare la 610mm în spatele punctului de cuplare- 15kN Ajustarea adâncimii de prelucrare a solului - fixă cu reglarea poziției și flotantă Dimensiuni și Parametri LxWxH - 4050x1900x2654mm Masa min. de operare cu cabină - 2870kg fara greutate Ampatament - 2071mm Rază min. de întoarcere - 4,4m Forta nominala tracțiune - 21kN Garda la sol - 354mm Ecartament puntea față/spate - 1350/1450mm Mărimea anvelopelor - ARMOUR 9.5-24 / 14.9-30 Unghi de virare puntea față - 34,5° Sistem de direcție - hidraulic Tipul de frână - umedă, disc Opțiuni incluse: Tracțiune -4x4 Cabină cu aer condiționat Contragreutăți față 8/136kg	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Contragreutăți spate 4/160kg Compresor pentru utilaje cu frână pe aer Priză electrică pentru remorcare Priză de ridicare cu cilindri hidraulici Bară de tracțiune Termen de folosire –Nou Termen de garanție 24 luni sau 1000 motoore.	
	Lotul 1						
	Total lot 1						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Braghiș Veronica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL”SV-MOTOGRUP”

Adresa: mun. Chișinău, s.Grătiești, str.Primăverii, 7