

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1726227245956](#) din **13 septembrie 2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4 Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 100 - 250 L(Ultra Freezer)	ULT11086	Spania	INFRICO Medcare	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 100-250 litri; Temperatura minimă setabilă $\leq -86^{\circ}\text{C}$. Temperatura maximă setabilă $\geq -50^{\circ}\text{C}$. Polițe incluse: ≥ 1 buc.(pentru a asigura minim 2 compartimente în camera congelatorului). Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Dotat cu ușă internă. Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Compresor în două trepte. Dotat cu roțile pentru transportare. Dotat cu valvă de compensare a presiunii. Izolare termică: minim 120 mm poliuretan	Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 125litri pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă $\leq -86^{\circ}\text{C}$. pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă $\geq -40^{\circ}\text{C}$. pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Polițe incluse: ≥ 1 buc.(pentru a asigura minim 2 compartimente în camera congelatorului). pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Dotat cu mecanism de blocare a ușii; pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Dotat cu ușă internă. pag 1/2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Construcție interioară: oțel inoxidabil; pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf	CE/ISO

				<p>(PUR) sau PUR + paneluri vidate (V.I.P.). Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci. Afișare pe ecran a graficului de temperatură. Dotat cu port USB. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor. Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F). Menținere temperatură $\leq -60^{\circ}\text{C}$ minim 1 oră în caz de deconectare. Posibilitate monitorizare de la distanță. Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Mănuși protecție criogenică livrate cu dispozitivul. Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul. Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale). Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Compresor în două trepte. da Dotat cu roțile pentru transportare. Da - castars. pag 2 Lot 4 _ Datasheet.pdf Dotat cu valvă de compensare a presiunii. pag 1 Lot 4 _ Datasheet.pdf Izolare termică: minim 120 mm poliuretan (PUR) sau PUR + paneluri vidate (V.I.P.) V.I.P. 120mm pag 1.2. Lot 4 _ Datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci. pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură. pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Dotat cu port USB. pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor. Da 48h pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F). DA- R600a/R1150 pag3 Lot 4 _ Datasheet.pdf Menținere temperatură $\leq -60^{\circ}\text{C}$ minim 1 oră în caz de deconectare. Posibilitate monitorizare de la distanță. Este posibil optional pag 4 Lot 4 _ Datasheet.pdf Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. pag 3 Lot 4 _ Datasheet.pdf</p>	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>Mănuși protecție criogenică livrate cu dispozitivul.</p> <p>Va fi livrat împreună cu stabilizator de tensiune corespunzător consumului congelatorului.</p> <p>Termen de garanție 36 luni din momentul instalării.</p>	
<p>Lot 37 Frigider 250-350l cu polite</p>	FS25V	Italia	Frimed	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;</p> <p>Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri;</p> <p>Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$</p> <p>Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$</p> <p>Polițe incluse: ≥ 4</p> <p>Dotat cu mecanism de blocare a ușii;</p> <p>Ușă transparentă</p> <p>Izolare dublă a ușii</p> <p>Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;</p> <p>Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;</p> <p>Dotat cu roțile pentru transportare</p> <p>Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR)</p> <p>Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci</p> <p>Afișare pe ecran a graficului de temperatură</p> <p>Dotat cu port USB pentru exportare date</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;</p> <p>Capacitatea internă a camerei: 250 Litri. Pag 1 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Temperatura minimă setabilă $\leq +2$ Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Temperatura maximă setabilă $\geq +12^{\circ}\text{C}$ Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Polițe incluse: ≥ 4 Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Ușă transparentă Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Izolare dublă a ușii Pag 2 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Scotch-brite stainless steel internal structure Pag 1 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Pag 1 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Dotat cu roțile pentru transportare da Pag 3 Lot37_datasheet.pdf</p>	CE/ISO

				<p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F)</p> <p>Dezghețare automată</p> <p>Convecție forțată</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H≤1800 mm, A≤700 mm, L≤700 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR) da 60mm Pag 1 Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci da pag.1 TP-1-control-panel.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu port USB pentru exportare date pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern da pag 3. Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor da pag 3.</p> <p>Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F)</p> <p>pag 2. Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Dezghețare automată pag 2.</p> <p>Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Convecție forțată pag 2.</p> <p>Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță Optional pag 3. Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H≤1760 mm, A≤600 mm, L≤600 mm</p> <p>pag 3. Lot37_datasheet.pdf</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Termen de garanție - 36 luni din momentul instalării.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

<p>Lot 38 Frigider 250-350l cu sertare</p>	<p>FS25</p>	<p>Italia</p>	<p>Frimed</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 250-350 litri; Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Sertare incluse: ≥ 4 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 45 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) Dezghețare automată Convecție forțată Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. Dimensiuni externe: H\leq1800 mm, A\leq700 mm, L\leq700 mm</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 250 litri pag.1 Lot 38 datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă $\leq +2^{\circ}\text{C}$ pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă $\geq +12^{\circ}\text{C}$ pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Sertare incluse: - 4 “Sliding drawers (up to 5) in scotch-brite stainless steel, with see-through frontal side and telescopic ball-bearings slides” vor fi incluse 4 sertare. pag.3 Lot 38 datasheet.pdf Dotat cu mecanism de blocare a ușii; pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Ușă netransparentă pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag.2 Lot 38 datasheet.pdf Dotat cu roțile pentru transportare pag.3 Lot 38 datasheet.pdf Izolare termică: 60 mm poliuretan (PUR) pag.1 Lot 38 datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, tactil, 7 inci pag.1 TP-1-control-panel.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port USB pentru exportare date</p>	<p>CE/ISO</p>
---	-------------	---------------	---------------	--	--	---------------

				<p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern da va fi dotat pag.3 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p> <p>pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor da pag.3 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) pag.2 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Dezghețare automată pag.2 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Convecție forțată pag.2 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță optional pag.3 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. pag.2 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Dimensiuni externe: H≤1760 mm, A≤600 mm, L≤600 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Termen de garanție - 36 luni din momentul instalării.</p>	
<p>Lot 39</p> <p>Frigider medical combinat cu congelator</p>	FC39/2	Italia	Frimed	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;</p> <p>Capacitatea internă a camerei frigiderului: 50 - 200 litri;</p> <p>Capacitatea internă a camerei congelatorului: 50 - 200 litri;</p> <p>Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+4°C</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; pag1 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Capacitatea internă a camerei frigiderului: 200 litri; pag1 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Capacitatea internă a camerei congelatorului: 100 litri; pag1 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Temperatura minimă setabilă(frigider) ≤+2°C pag2 lot39_datasheet.pdf</p>	CE/ISO

			<p>Temperatura maximă setabilă(frigider) $\geq +8^{\circ}\text{C}$ Temperatura minimă setabilă(congelator) $\leq -20^{\circ}\text{C}$ Temperatura maximă setabilă(congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ Polițe incluse (frigider): ≥ 2 Polițe incluse (congelator): ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Ușă netransparentă Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 Dezghețare automată (frigider) Convecție forțată (frigider) Posibilitate monitorizare de la distanță Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p>	<p>Temperatura maximă setabilă(frigider) $\geq +12^{\circ}\text{C}$ pag2 lot39_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă(congelator) $\leq -30^{\circ}\text{C}$ pag2 lot39_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă(congelator) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ pag2 lot39_datasheet.pdf Polițe incluse (frigider): ≥ 3 pag2 lot39_datasheet.pdf Polițe incluse (congelator): ≥ 2, DaVor fi înlocuite sertarele cu polite Dotat cu mecanism de blocare a ușii; pag2 lot39_datasheet.pdf Ușă netransparentă Da Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1 lot39_datasheet.pdf Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1 lot39_datasheet.pdf Dotat cu roțile pentru transportare pag3 lot39_datasheet.pdf Izolare termică: 60 mm poliuretan (PUR) pag2 lot39_datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, tactil, 7 inci pag.1 TP-1-control-panel.pdf Afișare pe ecran a graficului de temperatură pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port USB pentru exportare date pag.1 TP-1-control-panel.pdf Dotat cu port de acces pentru senzor extern dapag3 lot39_datasheet.pdf</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>Dimensiuni externe: H <2000 mm, A și L <750 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc. pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor pag.3 Lot 38 datasheet.pdf</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0 pag3 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Dezghetare automată (frigider) pag2 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Convecție forțată (frigider) pag2 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță optional posibil pag3 lot39_datasheet.pdf</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H <1970 mm, A și L =600mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Termen de garanție 36 luni din momentul instalării.</p>	
<p>Lot 42</p> <p>Frigider de laborator 600 - 800l cu sertare</p>	AF70V	Italia	Frimed	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;</p> <p>Capacitatea internă a camerei: 600 - 800 litri;</p> <p>Temperatura minimă setabilă $\leq +4^{\circ}\text{C}$</p> <p>Temperatura maximă setabilă $\geq +8^{\circ}\text{C}$</p> <p>Sertare incluse: ≥ 5</p> <p>Dotat cu mecanism de blocare a ușii;</p> <p>Ușă transparentă</p> <p>Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;</p> <p>Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă;</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală;</p> <p>Capacitatea internă a camerei: 700 Litri pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Temperatura minimă setabilă $\leq +2^{\circ}\text{C}$ pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Temperatura maximă setabilă $\geq +12^{\circ}\text{C}$ pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Sertare incluse: 5 vor fi incluse din lista de dotari suplimentare. pag3Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Dotat cu mecanism de blocare a ușii; pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p>	CE/ISO

			<p>Dotat cu roțile pentru transportare</p> <p>Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR)</p> <p>Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥ 5 inci</p> <p>Afișare pe ecran a graficului de temperatură</p> <p>Dotat cu port USB pentru exportare date</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F)</p> <p>Dezghețare automată</p> <p>Convecție forțată</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H <2000 mm, A sau L <800 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>Ușă transparentă pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag1.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Dotat cu roțile pentru transportare pag3.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Izolare termică: minim 60 mm poliuretan (PUR) pag1.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Interfață: Ecran grafic, tactil, - 7 inci pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Afișare pe ecran a graficului de temperatură pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu port USB pentru exportare date pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern va fi dotat cu port din lista de optiuni suplimentare pag3.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p> <p>pag.1 TP-1-control-panel.pdf</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor da pag3.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Dezghețare automată pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Convecție forțată pag2.Lot 42_datasheet.pdf</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>optional posibil pag3.Lot 42_datasheet.pdf Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. pag2.Lot 42_datasheet.pdf Dimensiuni externe: H <1990 mm, A 800 L <700 mm pag3.Lot 42_datasheet.pdf Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul Termen de garanție 36 luni din momentul instalării.</p>
<p>LOT 43 Congelator de laborator 50 - 160l cu polite</p>	SB10B	Italia	Frimed	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50 - 160 litri; Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤- 20°C Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥-10°C Polițe incluse: ≥ 2 Dotat cu mecanism de blocare a ușii; Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; Dotat cu roțile pentru transportare Izolare termică: minim 40 mm poliuretan (PUR) Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci Afișare pe ecran a graficului de temperatură Dotat cu port USB pentru exportare date Dotat cu port de acces pentru senzor extern Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p>	<p>Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 100 litri pag.1 Lot42_datasheet.pdf Temperatura minimă setabilă(congelator) ≤- 25°C pag.2 Lot42_datasheet.pdf Temperatura maximă setabilă(congelator) ≥- 10°C pag.2 Lot42_datasheet.pdf Polițe incluse: ≥ 2 pag.2 Lot42_datasheet.pdf Dotat cu mecanism de blocare a ușii; pag.2 Lot42_datasheet.pdf Construcție interioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag.1 Lot42_datasheet.pdf Construcție exterioară: material non coroziv sau cu acoperire anticorozivă; pag.1 Lot42_datasheet.pdf Dotat cu roțile pentru transportare pag.3 Lot42_datasheet.pdf Izolare termică: 60 mm poliuretan (PUR) pag.2 Lot42_datasheet.pdf Interfață: Ecran grafic, tactil, ≥5 inci</p>

				<p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F)</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz.</p> <p>Dimensiuni externe: H <1000 mm, A și L <700 mm</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Se acceptă atât dispozitive medicale cât și electrice (preferențial medicale)</p> <p>Termen de garanție nu mai mic de 36 luni din momentul instalării.</p>	<p>Afișare pe ecran a graficului de temperatură</p> <p>Dotat cu port USB pentru exportare date</p> <p>Dotat cu port de acces pentru senzor extern da pag.3 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric, abatere temperatură, etc.</p> <p>Dotat cu baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor da pag.2 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Refrigerent cu GWP <150, ODP = 0, fără fluor(non F) pag.2 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Posibilitate monitorizare de la distanță optional posibil pag.3 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Alimentarea electrică: 210 - 240V, 50 Hz. pag.2 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Dimensiuni externe: H <860 mm, A și L <600 mm pag.3 Lot42_datasheet.pdf</p> <p>Stabilizator de tensiune livrat cu dispozitivul</p> <p>Termen de garanție 36 luni din momentul instalării.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev În calitate de: Director

Ofertantul: EDELMED Adresa: str. Burebista 17A of 119, Chisinau, Moldova