

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdr1-MD-1678887371000 din 15.03.23

Obiectul de achiziție: Achiziționarea utilajelor agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului necesare întreprinderii din subsidii alocate din bugetul de stat pentru implementarea Programului Național de Împădurire și Reîmpădurire

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică derină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică derină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
экскаватор погрузчик	MST M542S	Turcia	MST CONSTRUCTION EQUIPMENT YATIRIM A.S.	Двигатель л.с., трансмиссия, ручное, механическое либо другое управление, масса (кг) минимум 8,136, производительность гидронасоса литров/мин минимум 144, давление в гидросистеме бар минимум 251, рулевое управление, передние поворотные колеса, глубина копания м. – минимум 5,46, фронтальный ковш м.куб. – чelocной 6в1 минимум 1.0 м.куб, экскаваторный ковш м.куб. – минимум 0,24	Motor – Perkins 1104C-44T, 74,5 kW / 100 CP, 4400cm ³ diesel, 4 cilindri, turboaspirare Transmisie – Carraro (Italia), model TLB2 CD, semi-automatic de tip Powershift (pentru condiții grele de lucru) Tracțiune: 2WD sau 4WD; Axele față și spate: CARRARO (Italia) față: 26.22CD; spate: 28.44FR, cu blocarea diferențialului; Pompa hidraulică: axială CASSARPA (Italia), 158,4 l/min la 2200 rot/min, presiune 240 bar; Distribuitor hidraulic: Rexroth&Bosch (Germania); Sistem de direcție: servodirecție hidraulică (la roțile din față) Braț telescopic: extensibil hidraulic, inclus; Adâncimea maximă de sărare: 5850 mm Cuprul forței de tracțiune a curei din față: 7734 kgf; Cupa din față este multifuncțională: 6 in 1, (cupă cu deschidere hidraulică din buton) inclus; Volumul curei față: 1,2 m ³ ; Volumul curei spate: 0.24 cm ³ (cupa de 800mm) Cabina: dotată cu Aer condiționat, filtru de carbon, sistem	

CF: 1013600012644



				CD/USB/Radio, scaun ergonomic cu suspensie pneumatică, panou de bord LCD în limba română, 4 lampi LED în față, 4 lampi LED laterale-față și 4 lampi LED în spate; Cuplă hidraulică adițională: inclus, pe brațul din spate (pentru utilizarea altor unelte în loc de cupă); Rezervor de motorină: 140L, cu protecție formată din carcasa metalică și lacăți; Dimensiuni anvelope față: 405/70-20" 12PR; Dimensiuni anvelope spate: 16.9-28" 14PR; Greutate: 8860kg Termen de garanție cu deservire de către distribuitor: 2 ani (conform carnetului de evidență a deservirilor tehnice);	
TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Manager de proiect

Ofertant: SRL "Sunselect", Adresa: mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 55



CF: 1013600012644