

КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ РЕЗИНОТКАНЕВАЯ

- Клеенка вида А предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладочного непроницаемого материала в медицине и быту



УПАКОВКА

-  **Индивидуальная:**
(полимерный пакет) 1м, 1,5м, 2м
-  **В рулонах:** по 45м, **50м**
-  **Групповая:** (гофрокороб)
1м – 30 шт, 1,5м – 25 шт, 2м – 20 шт

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичная, нелипкая, водо- и моченепроницаема
- Устойчива к многократной дезинфекции, сохраняет при этом эластичность
- Безопасна в эксплуатации для здоровья человека

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Клеенку вида А выпускают на основе хлопчатобумажных тканей
- Ширина не менее 0,85м
- Цветовая гамма: оранжевая, голубая, зеленая
- Гарантийный срок хранения: **24 месяца**
- Гарантийный срок эксплуатации: 1 месяц в лечебных учреждениях и 6 мес. индивидуально

КЛЕЕНКА ПОДКЛАДНАЯ С ПВХ ПОКРЫТИЕМ «КОЛОРИТ»

- Клеенка подкладная с ПВХ покрытием «Колорит» представляет собой полиэфирную ткань, на лицевую сторону которой нанесено ПВХ покрытие. Предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного материала для: кроватей, хирургических матрасов, медицинских и массажных столов, носилок, кушеток, детских колясок
- Для изготовления медицинских ширм, фартуков, бахил, нагрудников, покрытия пеленальных столиков, детских кроваток и колясок



УПАКОВКА

-  **Индивидуальная:**
пакет с европодвесом
-  **Групповая:** (гофрокороб) – ш. 0,7(±0,02)X1,0м – 40 шт,
1,0мX1,4(±0,05)м – 40 шт, 2,0мX1,4(±0,05)м – 20 шт
-  **В рулонах**
ш. 1м по 25м, 50м

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Влагонепроницаемая, газопроницаема и паропроницаема, что способствует профилактики пролежней и трофических проявлений. Клеенка обладает отличной теплопроводностью и быстро приобретает температуру человеческого тела за счет специально разработанного покрывающего слоя на основе поливинилхлорида и тем самым устраняет «Эффект холодного прикосновения», что особенно важно в педиатрии
- В нарезке идеально подходит к размерам матрасиков в детских кроватках
- Цветовая гамма в ассортименте: розовая, голубая, бирюзовая, желтая, белая, оранжевая, с рисунком

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размеры отрезков: 0,7м (±0,02)X1,0м – с резинками-держателями окантована по краям тесьмой; окантована по краям тесьмой с рисунком; окантована по краям тесьмой; без окантовки
1,0мX1,4(±0,05)м – без окантовки
2,0мX1,4(±0,05)м – без окантовки
- В рулонах: 25м, 50м