

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **21117941** din **15.11.2023**

Obiectul achiziției: **Inventar antiincendiar**


Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Extingtor	Stingător OP- 3	China	Nanjing Jiayi Fire Technology Co., Ltd	Extingtor Model: OP - 3; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40 %); Greutatea încărcării- 3kg; con de injectare montat, suport de fixare pe perete inclus.	Caracteristicile produsului: * Sistem de management al calității certificat ISO 9001. * Stingător de incendiu chimic uscat multifuncțional, potrivit împotriva clasei A (carbonacee), B (lichid inflamabil), clasa C (inflamabil) gaz) și incendii electrice sub tensiune * Supapă de cap din alamă nichelată cu o simplă operațiune de storcere, cilindru din oțel de înaltă calitate, poliester acoperire exterioară cu pulbere de poliester și	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder

					manometru cu vizibilitate completă * Extinctoarele de incendiu vor fi livrate și întreținute în conformitate cu BS5306. * Extinctoarele de incendiu sunt conforme cu BS EN3. * Toate stingătoarele de incendiu sunt testate fără scurgeri. Specificații: Tip 10LBS/20LBS abc extinctor de incendiu abc. Agent/Propelent Nitrogen gas Material St12/St14 Culoare Roșu RAL3000 Grosimea peretelui 1,2 mm-1,5 mm Model Clasa A, B, C Presiune de încercare 2,0Bar Presiune de lucru 1,4Bar Masa de CO2 3+-0,15 kg	
Extingtor	Stingător OP- 5	China	Nanjing Jiayi Fire Technology Co., Ltd	Extingtor Model: OP - 5; Tipul: Cu pulbere(clasa ABC 40%); Greutatea încărcării- 5kg; con de injectare montat	-Sistem de management al calității certificat ISO 9001, certificat CE -Adecvat împotriva incendiilor de clasa A (carbonacee), B (lichid curgător), clasa C (gaz inflamabil) și echipamente electrice sub tensiune -Toate stingătoarele de incendiu trebuie să fie întreținute în conformitate cu BS5306 -Acoperire exterioară cu	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder

					pulbere de poliester (roșu, albastru,...) -Toate stingătoarele de incendiu sunt testate fără scurgeri Specificații: Tip 10LBS/20LBS abc extinctor de incendiu abc. Agent/Propelent Nitrogen gas Material St12/St14 Culoare Roșu RAL3000 Grosimea peretelui 1,2 mm-1,5 mm Model Clasa A, B, C Presiune de încercare 2,0Bar Presiune de lucru 1,4Bar Masa de CO2 5+-0.25 kg	
Extingtor	Stingător OP-50	Russia	ООО «ЯрПожИнвест»	Extingtor Model: OP-50; Tipul: Cu pulbere, (clasa ABCE 40%); presiune de lucru 14 bar, recomandate pentru stingerea incendiilor de natura electrica (echipamente electrice cu tensiuni pana la 1000 V): computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare etc, cu furtun de refulare cu duza de evacuare, greutate 50 kg, fixat pe verticală pe un cadru metalic, transportabil cu roți.	Stingătorul de incendiu cu pulbere OP-50 este conceput pentru stingerea incendiilor de solide, lichide inflamabile, gaze și instalații electrice cu o tensiune care nu depășește 1000V în întreprinderi industriale, depozite pentru depozitarea materialelor combustibile, precum și pe vehicule. Stingătorul nu este destinat stingerii incendiilor de substanțe a căror ardere poate avea loc fără acces la aer (aluminiu, magneziu, sodiu, potasiu). Stingătorul de incendiu trebuie să fie utilizat în	

					condiții de climă moderată U, categoria 2, tip atsofkry II conform GOST 15150-69 în intervalul de temperaturi de funcționare de la minus 40 la plus 50°C. Marca OP-50 (h) Capacitate de stingere a incendiilor (suprafață, m2) 6A(27,7);233B(7,32) Lungime de emisie, m 6 Greutate, kg 65...70 Dimensiuni, mm 735x550x470 Greutatea încărcăturii, kg 35,0 Clase de foc stingibil A B C	
Furtun de incendiu	Furtun de incendiu cauciucat Ø51(20m+2GRN-50+1RS-50).	China	Synergy Industry Ltd	Furtun pentru Hidrant cu diametrul 51mm și 20 m lungime. Confectionat din material textile cauciucat care nu prezinta crăpături, porozități sau incluziuni străine, cu o structura unica realizata dintr-o împletitura rezistenta din material sintetic, înglobata în cauciuc cu densitate scăzută, echipate cu racorduri si manson cauciucat. Furtun cu o excelenta rezistenta la torsionare (răsucire), folosit la echiparea cutiilor de hidranți. Este durabil — rezistent la abraziuni, produse petroliere si chimice. Nu necesita întreținere, nu necesita uscare și este ușor de curățat.	Furtun de incendiu cauciucat Ø51(20m+2GRN-50+1RS-50). Două capete de furtun de legătură GRN-50 + butoi pentru furtun de incendiu RS-50. Lungime - 20m Cap de furtun de conectare GRN50 - 2 buc. Țeava de incendiu RS50 - 1 buc.	
Țeavă de refulare	Țeavă de refulare PC-50,01	Russia	ООО «СпецПожИнвентарь»	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a	Tronsoanele manuale sunt concepute pentru a crea și a direcționa un jet de apă compact sau atomizat	

				incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.	continuu către centrul incendiului, precum și pentru a proteja împotriva radiației termice prin perdea de apă la stingerea incendiilor. Acestea sunt incluse în setul de vehicule de stingere a incendiilor, motopompe. Tipul de butoi (manual) - RS-50 Flux de apă - 3,6 litri/secundă Raza de acțiune a jetului - 28 m Lungimea țevii - 190 mm Greutate - 0,27 kg	
Bandă adezivă antiderapantă	Bandă adezivă antiderapantă	China	China	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.	Țeavă de refulare de tip „B” din aluminiu cu racord fix, se montează în capătul furtunului folosit pentru transportul substanțelor de stingere a incendiilor, prin mufare la racordul mobil, confecționată în întregime din aliaj de aluminiu.	
TOTAL						

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **or.Chisinau, str. Calea Ieșilor, 67, ap.(of.) 199**

