

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	COP ocds-b3wdp1-MD-1680700685221 din 05.04.2023
Obiectul achiziției:	Achiziționare de echipament tehnic(tractor) si inventar in cadrul proiectului"Deszepezire a drumurilor si ingrijire a spatiilor verzi"

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor cu cabină	Deutz Fahr 4090.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Stare Nou Anul fabricației 2022-2023 -Motor 4000 – 5200 m3 de 80-100 CP -Norma de emisii CO2: TIER3 – TIER4 -Volumul Rezervorului: 120-160 l -Turații PTO: 540/1000 - Cutie de viteze: 15-30 x 12 15 -Unghi de cotire a roților: 52-58 -Sistem hidraulic independent de transmisie Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2500-2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Cabina izolata ermetic cu aer conditionat si sistem de climatizare Girofar Sistem hidraulic cu pompă de 40-45 l/min. Termen de garanție: minim 12 luni sau1000 moto-ore</p>	<p>Stare Nou Anul fabricației 2023 -Motor 4000 m3 86 CP -Norma de emisii CO2: TIER3 -Volumul Rezervorului: 120 l -Turații PTO: 540/1000 - Cutie de viteze: 30F x 15R -Unghi de cotire a roților: 55 -Sistem hidraulic independent de transmisie Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 – 1950 mm Cabina izolata ermetic cu aer conditionat si sistem de climatizare Girofar Sistem hidraulic cu pompă de 42,2 l/min.</p>	

					Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto-ore	
Încărcător frontal	Metal Tehnik	Polonia	Metal Tehnik	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare minim 3500mm Capacitate de încărcare minim 1000 kg. Greutatea: 560 kg -580 kg; Unghi de descărcare: 30°-35°; Unghi de aruncare: 60°-65°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Înălțime minimă de ridicare 3500mm Capacitate de încărcare 1200 kg. Greutatea: 560 kg; Unghi de descărcare: 35°; Unghi de aruncare: 60°; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) Sistem de echilibrare a atașamentelor Cadru EURO Sistem de control al joystick-ului. Dotat cu distribuitor hidraulic. Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid. Garanție: 12 luni.	
Cupă	0,8 m3	Moldova	MTC Metals	Stare nou, Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: min 2000mm Capacitatea: min. 0,6 m. -Garanție minim: 12 luni	Stare nou, Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: 2040mm Capacitatea: 0,8 m3. -Garanție : 12 luni	
Lamă Pentru Deszăpezire și nivelare	Universal 2,4	Moldova	MTC Metals	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 2, Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, pe Încărcător dotată cu cilindri hidraulici de de întoarcere în părți Lățimea de lucru: min. 2,4 m Manipulare: hidraulică Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 2, Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, pe Încărcător dotată cu cilindri hidraulici de întoarcere în părți Lățimea de lucru: 2,4 m Manipulare: hidraulică Garanție: 12 luni	
Remorca	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Sare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane suplimentare din metal, rezervor de apă,	Sare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane suplimentare din metal, rezervor de apă,	

				protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: max .5000 kg Volum: min. 6 m3 Dimensiunile de gabarit: min. 4000x2000x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Sistem de frînare: pneumatic Ladă pentru instrumente, Cirlig de agățare spate Greutate goală: min. 1900 kg Garanție: min. 12 luni	protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 9 m3 Dimensiunile de gabarit: 4000x2100x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Sistem de frînare: pneumatic Ladă pentru instrumente, Cirlig de agățare spate Greutate goală: 1960 kg Garanție: 12 luni	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35