

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21079617</u> din <u>07.05.2023</u>
Obiectul achiziției: <u>Pieselor de schimb și a materialelor de construcții</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Furtun de presiune	Furtun de presiune	TR	Asos	Tipul: Furtun de presiune MBS 25X35 mm Modelul:Furtun cauciuc presiune cu fir de întărire notar; Greutatea neta:0,59; Greutatea brută: 0,59 Presiune de lucru: 1.6 (16) Lichid de lucru: benzină, uleiuri pe bază de petrol, apă. 	Tipul: Furtun de presiune MBS 25X35 mm Modelul:Furtun cauciuc presiune cu fir de întărire notar; Greutatea neta:0,59; Greutatea brută: 0,59 Presiune de lucru: 1.6 (16) Lichid de lucru: benzină, uleiuri pe bază de petrol, apă. 	
Furtun de presiune	Furtun de presiune			Tipul: Furtun de presiune MBS 16X25 mm Modelul:Furtun cauciuc presiune cu fir de întărire notar; Greutatea netă: 0,36; Greutatea brută: 0,36 Presiune de lucru: 1.6 (16) Lichid de lucru: benzină, uleiuri pe	Tipul: Furtun de presiune MBS 16X25 mm Modelul:Furtun cauciuc presiune cu fir de întărire notar; Greutatea netă: 0,36; Greutatea brută: 0,36 Presiune de lucru: 1.6 (16) Lichid de lucru: benzină, uleiuri	

				bază de petrol, apă. 	pe bază de petrol, apă. 	
Întreprător automat	Întreprător automat	RU	IEK	Caracteristica dec. electromagnetic: C; Curentul nominal : 25A; Numărul de polii: 3P; Capacitatea limită de rupere: 4500A; Frecvența: 50Hz; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne: 25.0 mm ² Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°C pînă la 50 °C Tensiunea nominală: 230/400V 	Caracteristica dec. electromagnetic: C; Curentul nominal : 25A; Numărul de polii: 3P; Capacitatea limită de rupere: 4500A; Frecvența: 50Hz; Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne: 25.0 mm ² Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°C pînă la 50 °C Tensiunea nominală: 230/400V 	
Lăcată aplicată	Lăcată aplicată	RU	Zenit	Clanță: nu; Blocare din interior: mâner; Blocare suplimentară din interior: nu; Blocare automată: nu automat; Îndreptarea gaurii de la cheie(Backset): 60mm; Tipul zăvoarelor: cilindru; Numărul de zăvoare: 2	Clanță: nu; Blocare din interior: mâner; Blocare suplimentară din interior: nu; Blocare automată: nu automat; Îndreptarea gaurii de la cheie(Backset): 60mm; Tipul zăvoarelor: cilindru; Numărul de zăvoare: 2	

						
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianu bd. Dacia, ap.105

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>21079617</u> din <u>07.05.2023</u>
	Obiectul achiziției: <u>Pieselor de schimb și a materialelor de construcții</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
34730000-3	Furtun de presiune 25X35 mm	metru	10	110	132	1100	1320	5 zile	MD89TRPBBF332110 A00843AC	
34730000-3	Furtun de presiune 16X25 mm	metru	10	40	48	400	480	5 zile	MD89TRPBBF332110 A00843AC	
31681400-7	Înterupător automat	buc	2	85	102	170	204	5 zile	MD15TRPBBF337110 A00843AC	
4450000-5	Lăcată aplicată	unitate	6	256	307.2	1536	1843.2	5 zile	MD15TRPBBF337110 A00843AC	
	TOTAL					3206	3847.2			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisianu bd. Dacia, ap.105