

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1759994090539](#) din 15.10.2025

Obiectul achiziției: Camere video de securitate (camere IP de supraveghere)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camere video de securitate (camere IP de supraveghere)	Cameră IP 8MP W728ADZ65A	China	INNOVA Security SRL	Conform caietului de sarcini	Cameră IP tip bullet pentru exterior, carcasă metalică, protecție IP67, senzor 1/2.8" Sony IMX415 CMOS, rezoluție maximă 3840×2160 (8MP) la 30 fps, iluminare minimă 0.01 Lux (F1.2, AGC ON) și 0 Lux IR ON, iluminare Dual Light IR + LED cald cu distanță 20–30 m, moduri Auto/Color/B&W/Timer, lentilă fixă 2.8 mm F1.6, unghi orizontal 106° și vertical 56°, filtru IR-cut mecanic, funcții de imagine D-WDR, BLC, HLC, 2D/3D DNR, Defog, ROI, rotire imagine, OSD personalizat, mască de confidențialitate, compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264, bitrate reglabil 512 kbps–12 Mbps, trei fluxuri video simultane, flux principal 8MP (3840×2160) 30 fps, flux secundar VGA/360P, flux terțiar 1080P/720P/CIF, format imagine 16:9 sau 4:3, compresie audio G.711A/G.711U/G.726, microfon și difuzor	ISO

					integrate, comunicație bidirecțională, funcții inteligente de detecție persoane și vehicule, alarmă activă audio-lumină, detecție mișcare, pierdere video, sabotaj, stocare locală pe microSD până la 512 GB, protocoale rețea TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, IPv4/IPv6, ONVIF 17.06, compatibilitate Profile S/G/T, interfață RJ45 10/100 Mbps, integrare și compatibilitate completă cu NVR-uri Dahua DHI-NVR4432-4KS2, securitate prin autentificare utilizator și criptare HTTPS, alimentare PoE IEEE 802.3af / 12 VDC ±10%, consum maxim < 8 W, temperatură de operare -30 °C...+60 °C, umiditate ≤ 90% RH, protecție electrică 4000 V, dimensiuni 187×67×66 mm, greutate 550 g, montaj perete/tavan, suport reglabil 3 axe, material aluminiu, culoare alb, certificări CE, FCC, RoHS.	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nuța Alexandru În calitate de: Administrator
Ofertantul: Innova Security S.R.L Adresa: str. Blajinilor nr.5, S.Mereni, R.Anenii Noi.