

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1601463682740 din 30.09.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Licitație deschisă Procurarea unui tractor multifuncțional pentru modernizarea serviciilor publice în satele Tigheci și Cuporani**

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
	<b>Tractor cu încărcător frontal multifuncțional cu utilaje:</b>				<p>Putere motor-80/110 cp, cilindre-4 cilindri/4000 litri, turb./intercooler.</p> <p>Ambreaj multidisce, cutie de viteze sincronizată 12viteze față+3 viteze spate, frine pe 4roți, prize de putere spate:540/1000rpm. sistemul hidraulic-comandat mecanic, iesiri hidraulice-3 cu cuplare rapidă. capacitate ridicare-spate 3000kg. debitul pompei-45lt/min. tracțiune-4WD, axa față-unghi de 55grade. puntea spate-diferențial blocabil mecanic. sistemul de direcție-hidrostatic. condiționer, încălzitor cabina. dimensiuni: lungime 3500mm, latime 1800/2200mm. greutate 3450/3550kg. Anvelope față 280/85/R-24. spate420/85/R30. cu</p>	<p>Putere motor-80 cp.</p> <p>4 cilindri/4000 litri, turb./inite,</p> <p>Ambreaj multidisce, cutie de viteze sincronizată 12viteze față+3 viteze spate, frine pe 4roți, prize de putere spate:540/1000rpm. sistemul hidraulic-comandat mecanic, iesiri hidraulice-3 cu cuplare rapidă, capacitate ridicare-spate 3000kg, debitul pompei-45lt/min. tracțiune-4WD, axa față-unghi de 55grade, puntea spate-diferențial blocabil mecanic. sistemul de direcție-hidrostatic. condiționer, încălzitor cabina. dimensiuni: lungime 3500mm, latime reglabila 1800/2200mm. greutate standart 3500 kg. Anvelope față 280/85/R-24. spate420/85/R30. cu</p>	



					greutati montate pe rotile spate. Garantie: 12 luni.
a	<b>Remorcă</b>			greutati montate pe rotile spate. Garantie minim 12 luni.	Volumul cu obloane -9.8m <sup>3</sup> , lungime-5800mm, latime-2420mm, greutate-1800/6300kg, compatibilitate tractor-de la 80cp, 2 axe. Cu obloane inclus, unghi de ridicare 45 grade, descarcare in 3 parti. Roti 9x15.3 anvelope 12.5/80-15.3 14PR. Garantie minim 12 luni.
b	<b>Cositoare</b>			Latimea de lucru-2150mm, inaltime 500mm, viteza de lucru 12/13km, greutate 370/380kg. Garantie minim 12 luni.	Latimea de lucru-2150mm, inaltime 500mm, viteza de lucru 12/13km, greutate 370/380kg. Garantie: 12 luni.
c	<b>Lamă față de tractor</b>			Greutate 360kg, latime de lucru 1650mm, numarul tobelor de lucru 2, numar de cutite 6buc. Productivitate 1.6/1.8ha/h. Garantie minim 12 luni.	Greutate 360kg, latime de lucru 1650mm, numarul tobelor de lucru 2, numar de cutite 6buc. Productivitate 1.6/1.8ha/h. Garantie: 12 luni.
d	<b>Încărcător frontal hidraulic</b>			Inaltimea de ridicare-3.7/3.8 m. greutatea incarcaturii-1400/2000 kg. Caus latime 2.2m, volumul 1.5/1.6m <sup>3</sup> actionat hidraulic, cu djustic din cabina. Garantie minim 12 luni.	Inaltimea de ridicare-3760mm, greutatea incarcaturii- (sus / jos), kg - 1546,91 / 2150,32 kg. Caus latime 2.2m, volumul 1.5/1.6m <sup>3</sup> actionat hidraulic, cu djustic din cabina. Garantie: 12 luni.
e	<b>Căuș</b>			Latimea-2.2 m. actionat de la incarcator frontal, actionat hidraulic. Garantie minim 12 luni.	Latimea-2.2 m. actionat de la incarcator frontal, actionat hidraulic. Garantie: 12 luni.
	<b>TOTAL</b>				



*[Handwritten signature]*

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe în calitate de: Manager sectie tehnica Premium  
 Ofertantul: F.P.C. APROCOMTEH S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, Sos. Soteni, nr. 100, tel. 0222 800000

Sos. Hincesti 35