

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод – изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа.	Ед. измерения.	Количество.	Масса ед, кг.
1	2	3	4	5	6
	1. Силовое электрооборудование				
	Электрооборудование				
1	Вводное устройство в составе:	BZUM-TF-01-100-12	к-т	1	
	Счетчик электронный 3-х фазный прямого включения на ток от 5 до 60 А	ZMG-305CR 220/380	шт	1	
	Рубильник 3-х полюсный на 50 А	BP-32-3P-50	шт	1	
	Автоматический выключатель 1 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 6А	BA47-63(1)C6	шт	1	
	Автоматический выключатель 3 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 32А	BA47-63(3)C32	шт	1	
	Автоматический выключатель 3 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 25А	BA47-63(3)C25	шт	1	
	Ящик протяжной габаритами 900 x 600 x 250		шт	1	
2	Щит распределительный навесной на 36 модулей габаритами 480(h)x300x120 , с установкой в нем	«ШРН36» (1АР)-IP54	шт	1	
	с вводным 3-х полюсным автоматом Legrand DX25 на Iy=25 к.н К.N 4200049) с устройством дистанционного управления (к.н. 406278)		шт	1	
	Автоматический выключатель 1 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 10А	BA47-63(1)C10	шт	1	
	Автоматический выключатель 3 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 20А	BA47-63(3)C20	шт	1	
	Автоматический выключатель 1 –х полюсный с электромагнитным и тепловым расцепителем на 6А	BA47-63(1)C6	шт	4	
	Трехполюсный контактор на 230 В,	КМЭ0910	шт	3	
	Тепловое реле на 0,13А	РТЭ-1304	шт		
	Приставка контакторная с 2з + 2р	ПКЭ-22	шт.	3	

237/18- EEF.IEI.S					
Centrul de reabilitare “Camera- Salina” a spitalului sf. Arhanghel Mihail mun. Chisinau.					
Mod.	Npart	Foaia	№doc	Semnături	Data
Spec.princip.	Suslov				06.19
				Stadiu	Foaia
				PE	1
				Foi	4
				Specificarea echipamentului pieselor și materialelor	
				Laconic –Proiect”	

1	2	3	4	5	6
	DIN рейка-300		шт	4	
	Зажимы на DIN рейку-300	Ahdw-211	шт	4	
	Нулевая шина в корпусе	2 x11	шт	2	
	Изготовитель фирма «ЕКФ»LumGrupMas Г.Кишинев 022-43-35-32				
4	Розетка для открытой установки с заземлением 16А, 250 В IP54	REGINA Инд. 811102	шт.		
5	Предохранитель на 63 А	NH-100	шт	3	
6	Пост управления кнопочный 2-х штифтовый,	APBB-22N-I-0			
7	«Пуск- Стоп» со встроенным светосигнальным индикатором (красный, зеленый)-230В-1з+1р		шт	3	
	Кабель силовой негорючий с медными жилами	ВВГнг(A-HF)0,66			
	сеч. 3 x 1,5	ГОСТ16442-80	м	70	
	сеч. 5 x 2,5		м	15	
	сеч. 5 x 6		м	5	
	Кабель силовой негорючий с медными жилами сеч. 2 x 1,5	ВВГнг-FRLS-0,66	м	10	
	сеч. 3 x 1,5	ГОСТ16442-80	м	10	
	Материалы				
	Металлоизделия промышленного назначения		кг	100	
	Труба для электропроводки из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с одним раструбом изготовленная из вторичного сырья наружным диаметром ЭП25У	ПВХ-В-Р	м	5	
	Сталь круглая горячекатанная диам. 10 мм	ГОСТ8509-86	кг	20	
	Лоток перфорированный 50x50x3000 мм	CLP10-050-50	шт	15	
	Поворот на 90 градусов лотка (50x50)	CLP2P-050-050	шт	5	
	Кронштейн настенный	CLP1CM-6000	шт	15	
				Лист	
237/18- ЕЕФ.ІЕІ. S				2	

1	2	3	4	5	6
	2. Электроосвещение. 3. 2.1. Оборудование				
1	Щит распределительный навесной на 18 модулей габаритами 350(h)x300x120, с установкой в нем	«ШРН18з» 1 APL- IP31	шт	1	
	Вводной выключатель-нагрузки, 3-х полюсный In=20 А	ВН63-3Р-20	шт	1	
	1-но полюсный In=10 А, (хар.В)	ВА47-63-10В	шт	4	
	Дифференциальный автомат на 16А, 30мА	АВДТ63М	шт	1	
	Изготовитель фирма «ЕКФ»LumGrupMas Г.Кишинев 022-43-35-32				
2	Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED мощностью 1x33Вт- «Световые Технологии» -IP41	АОТ.OPL UNILED600 1x31W	шт	9	
3	Встраиваемый светодиодный светильник с лампами LED мощностью 1x5Вт- «Световые Технологии» -IP54	ACQUA S03WH	шт	11	
4	Светильник опаловый светодиодный потолочный с лампами LED мощностью 1x13Вт- «Световые Технологии» -IP54	С LED 13W\2.5	шт	2	
	2.2. Кабельные изделия				
	Кабель силовой с медными жилами негорючий	ВВГнг(А-НГ)-1			
	сеч. 3 x 1,5	ГОСТ16442-80	м	70	
	сеч. 3 x 2,5		м	40	
	сеч. 2 x 1,5		м	15	
	Металлоизделия промышленного назначения		кг	100	
	Профиль монтажный С - образный	К108	шт		
	Коробка для установки выключателей и розеток	У197	шт	15	
	Коробка распаечная	КОР74	шт	7	
	Труба для электропроводки из непластифицированного поливинилхлорида усиленного типа с одним раструбом наружным диаметром ЭП25У		м	5	
237/18- ЕЕФ.ІЕІ. S				Лист 3	

