

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783594823880 din 09 iulie 2026							
Obiectul achiziției: Camere de supraveghere video și accesorii (repetat)							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
Cameră IP supraveghere video externă	IPC-PS3EP-5M0	China	imou	Cameră IP supraveghere video externă • Tip echipament: Cameră video IP fixă, pentru montaj exterior • Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 20 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Grad de protecție carcasă: Minimum IP66 • Interval temperatură de	IPC-PS3EP-5M0imou Outdoor Smart Full-Color PoE Camera PS2EP 3K 5MP, White Cameră IP supraveghere video externă • Tip echipament: Cameră video IP fixă, pentru montaj exterior • Rezoluție senzor: 5 MP (rezoluție video maximă 2880 × 1620 px) • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR și lumină albă (Full-Color), distanță iluminare până la 30 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Grad de protecție carcasă: IP67 • Interval temperatură de funcționare: de la -30 °C până la +60 °C • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45	24	

				funcționare: Minimum de la -20 °C până la +40 °C • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de	• Alimentare: PoE (IEEE 802.3af) și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă, criptare flux video • Funcții suplimentare: Detectare mișcare, detecție persoane, notificări mobile, microfon și difuzor încorporat (audio bidirecțional) • Garanție: 24 luni		
Cameră IP supraveghere video internă	IPC-PS8D-5V0-0280B	China	imou	Cameră IP supraveghere video internă • Tip echipament: Cameră video IP fixă internă • Rezoluție senzor: Minimum 2 MP (rezoluție video minimă 1920 × 1080 px); • Reglaj montaj: Posibilitate de reglare manuală • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță minimă de iluminare 15 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă • Garanție: Minim 24 luni	PS8E 5MP IPC-PS8D-5V0-0280B-imou Cameră IP supraveghere video internă • Tip echipament: Cameră video IP fixă, pentru montaj interior • Rezoluție senzor: 5 MP (rezoluție video maximă 2880 × 1620 px) • Reglaj montaj: Suportă reglare manuală (rotire și înclinare) • Regim filmare nocturnă: Iluminare IR integrată, distanță iluminare până la 30 m • Compresie video: H.265 și H.264 • Interfață rețea: Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45 • Alimentare: PoE (IEEE 802.3af) și/sau adaptor extern 12V DC • Securitate acces: Autentificare pe bază de parolă, criptare date • Funcții suplimentare: Detectare mișcare, detecție persoane, microfon încorporat • Garanție: 24 luni	24	

Registrator video	NVR-N118	China	imou	Registrator video • Tip echipament: Recorder video în rețea (NVR) • Număr canale video IP: Minimum 16 canale IP • Interfețe de stocare: Minimum 1 interfață SATA internă, suport minimum 1 HDD de până la 16 TB pe interfață • Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele • ieșire video: Minim 1 port HDMI și minim 1 port VGA • Interfață rețea LAN: Minimum 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps • Porturi USB: Minimum 2 porturi USB • Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF • Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software • Garanție: Minim 24 luni	NVR wireless 18 canale Imou NVR-N118 Registrator video • Tip echipament: Recorder video în rețea (NVR) • Număr canale video IP: Minimum 16 canale IP • Interfețe de stocare: Minimum 1 interfață SATA internă, suport minimum 1 HDD de până la 16 TB pe interfață • Compresie video: H.265 și H.264, pentru toate canalele • Ieșire video: Minim 1 port HDMI și minim 1 port VGA • Interfață rețea LAN: Minimum 1 port Ethernet 10/100/1000 Mbps • Porturi USB: Minimum 2 porturi USB • Interoperabilitate: Compatibilitate ONVIF • Management și acces: Interfață web de administrare, suport client software • Garanție: Minim 24 luni	24	
				3.5" HDD 6.0TB -SATA-256MB Western Digital "Purple (WD64PURZ)", Surveillance, CMR HDD 3.5"	3.5" HDD 6.0TB -SATA-256MB Western Digital "Purple (WD64PURZ)", Surveillance, CMR HDD 3.5" • Tip: HDD intern 3.5" • Capacitate: 6 TB • Destinație: pentru sisteme de supraveghere		

HDD 3.5"	WD64PURZ	Thailanda	Western Digital Corporation	• Tip: HDD intern 3.5" • Capacitate: minim 6 TB • Destinație: pentru sisteme de supraveghere video, funcționare continuă 24/7 • Interfață: SATA III • Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR • Număr fluxuri suportate: minim 16 camere • Garanție: minim 24 luni	- video, funcționare continuă 24/7 • Interfață: SATA III (6 Gb/s) • Compatibilitate: optimizat pentru sisteme DVR/NVR (tehnologie AllFrame) • Număr fluxuri suportate: până la 64 camere • Viteză rotație: 5400 RPM • Cache: 256 MB • Tehnologie înregistrare: CMR • Fiabilitate: Workload rate până la 180 TB/an • Garanție: 24 luni	24	
----------	----------	-----------	-----------------------------	--	---	----	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: