

Specificații tehnice

COP privind achiziționarea bunurilor Procurarea tractor cu echipament atasat

Obiectul achiziției: Procurarea tractorului cu echipament atasat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	Plus 100	Corca de Sud	LS Mtron LTD		Stare: Nou Tara de provenienta: COREEA DE SUD Motor – Iveco FPT NEF de 4475cm³, în 4-timp, dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbo-suflanta pentru asigurarea unui cuplu mare si a eficienței consumului de combustibil) Norme de emisii CO₂: TIER IIIA Turații nominale: 2300 RPM Putere nominală: 97 CP Sistem de injecție: directă Sistem de răcire: lichid Rezervor combustibili: 100L Transmise: Power Shuttle. Număr de viteze: 32 viteze înainte/32 viteze spate, cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc in baie de	



					ulci Dotat cu frâna automată hidraulică cu frânare la toate 4 roți. Sistem de direcție: servodirecție(hidraulică), volanul este reglabil pe înălțime și cu înclinare. Tip priza putere: independent și dependent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Priza putere spate: 3 viteze: 540rpm/750rpm/1000rpm Lungime: 3990mm Lățime totală: 2050mm Ampatament: 2286mm Înălțime: 2650mm Greutatea totală fără balast: 3402kg Raza de întoarcere: 3,5m CABINA: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolație fonică cu parasolar frontal,lampa pe spate LED. Valve hidraulice spate: 3 perechi de valve controlate prin manete Valve hidraulice fata: 2 perechi de valve controlate prin joystick. Sistem hidraulic: pompa cu debit 78 L/min. Butane pentru acționare. Comutator 4WD/2WD Comutator electro-hidraulic de blocare diferența Comutator PTO: Comutator/manual Comutator Mod "transport" sau "lucru" Buton pe ambele aripi din spate pentru controlul hidraulic al tiranților Buton pentru acționarea cilindrului
--	--	--	--	--	--



					hidraulic de înclinare a sistemului de tiranți Buton pentru "indicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul manevrării în spate (pentru protejarea utilajelor) Buton pentru "indicarea automată" a sistemului de tiranți în cazul rotirii volanului (pentru protejarea utilajelor) Buton cu comutator pentru reglarea regimului de auto-nivelare a sistemului de tiranți Garantie: 24 luni sau 2000MH	
					Stare: Nou Încărcător frontal este compatibil cu tractorul propus. Greutatea max de ridicare: până la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maxima: 3800mm Adâncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 64° Putere minima: 75 Cp Sistem de control al joystick-ului – inclus Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid - inclus Caus 1800mm Volum 0,65m3 Greutate 600kg Garantie: 2 ani	
Încărcător frontal cu Caus	FL3500	Turcia	Ozkan Endustri Makina			
Lamă pentru deszapezire și nivelare	LN-250-A	Italia	Dolleks S.r.l.			



					Stare- Nou; Lama din metal: 150mmx16mm Lama din cauciuc: 200mmx50mm Lățime totală: 2500mm Înălțime: 830mm Greutatea: 329 kg Unghiul de lucru: reglabil manual Înălțimea de lucru: reglabilă hidraulic Sistem de amortizare: 8 arcuți anti-șoc Compatibilă cu tractorul propus Garanție: 2 an	
Împrăștiător de îngrășământ nisip și material antiderapant					Producător: Axano LTD (Turcia) Volum: 500L Tipul: single-disc Lățimea de împrăștiere: 1m – 24m Greutate: 230kg Viteza de lucru: 5-15 km/h Dimensiuni (m): 115X140X126 Descriere: hidraulică Garanție: 1 an	
Remorca	5 TON	Turcia	Perkas		Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descărcare: hidraulică în 3 pași Garda la sol 300mm Înălțimea bortei: 500mm + 500mm Dimensiuni exterior: 5,6m x 2,10m x 2,50m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,00m Volum ridicare: 8,00 m³	



					Suprafața încărcare: 8 m ² Grosimea pereților: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hydraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 secți Sistem de suspensie: arcuri Dulăpior din plastic pentru instrumente: Da Rezervor din metal pentru apă pentru spălat miinile: Da Garanție: 2 ani	
Perie pentru dezapezire	SWLT 220	China	Mateng		Producator: Mateng Model: SWLT 220 Greutate: 235 kg Lățime Totala: 2283mm Lățime de Lucru: 2200mm Unghiul de lucru reglabil manual :25° Viteza de rotire a penei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm (compusă din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 0 – 13,0 km/h Matura: perie din plastic cu fibre din plastic Fixare: tiranți (3 puncte), CATII	
Remorca Tractabil Pentru apa potabila	TN1340	Turcia	Hummel		Producator: Hummel Tarim LTD, T Model: TN1240 t	



	Volum: 4 000 L	
	C greutatea: 980 kg	
	Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (Galvanizata)	
	Dimensiunile rotilor: 10 0/75 - 19 J	
	Sistem de umplere:	
	Da, capacitate 600L/min	
	Sistem de frinare: hidraulic	
	Furtun absorbtie: de 9m cu filtru Iesiri spate 2 iesiri cu diametrul 25 furtune irigare)	
	Cardan inclus în pret	
	Garantie: 12 luni	
TOTAL		

Special *Voile Promenade* Nau Vast in culture de director Yanzao

Ofertantul/Ofertanta: **Dr. Adresă** MD3702, R. Maldiva, mun. Sîrbescu, județul Chisnău nr. 69

