

LISTA LUCRĂRIILOR

Reparatia strazii Dragos Voda din or. Falesti

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum de baza		
		1.1. Pk 00+00 - 4+75		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (sticuri cu asfalt existent)	m2	20,0000
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm	m2	180,0000
3	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,0000
4	RpDA04A	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime manual	m2	450,0000
5	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	45,0000
6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m ²	24,9000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m ²	t	1,4900
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	147,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m ²	t	0,7500
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 490,0000
11	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		1.2. Pk 4+75 - 7+00		
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	850,0000
13	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,0000
14	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 050,0000
15	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=8 cm)	m3	84,0000
16	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	260,0000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m ²	t	0,7860
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	80,0000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m ²	t	0,3930
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 310,0000
21	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata	buc	1,0000
		2. Drumuri laterale		
		2.1. Pk 3+50 (dreapta, stinga)		
22	RpDA04A	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5 cm adincime manual	m2	60,0000
23	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Astuparea gropilor cu pietris)	m3	6,0000
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietrurii pina la 5cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	80,0000

1	2	3	4	5
25	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=10 cm)	m3	8,0000
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (sticuri cu asfalt existent)	m2	32,0000
27	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	150,0000
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,0000
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3900
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	40,0000
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1950
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,0000
33	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricata	buc	2,0000
		2.2. Pk 4+75 (dreapta, stinga)		
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	65,0000
35	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	120,0000
36	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,0000
37	RpDA04C	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	120,0000

1	2	3	4	5
38	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=10 cm)	m3	12,0000
39	RpDA04A	Scarificarea usoara a impieturirii pina la 5 cm adincime manual	m2	150,0000
40	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Astuparea gropilor cu pietris)	m3	15,0000
41	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (sticuri cu asfalt existent)	m2	52,0000
42	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	270,0000
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,5000
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,7400
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice	t	72,0000
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,3700
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 220,0000
48	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	6,0000

Primarul or. Făleşti



Alexandr Severin VS