

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1691157214172** din 07.08.2023

Denumirea procedurii de achiziție: **Manipulator auto**

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Lotul I						
34100000-8		Manipulator auto	Iveco 70C18H / FASSI F50A	Polonia	IVECO	Caracteristici tehnice Tip motor Diesel, turbocompresor și răcitor de aer încărcat; Standard de emisie – Euro 5-6 Numărul de cilindri și dispunerea lor, 4 în linie; Volumul de lucru a cilindrilor (cm ³) - 2000-2800; Echipament: -ABS+ASR+EBD+ESP -Anvelope – Pneumatice, tubulare radiale 225/65	Caracteristici tehnice Tip motor Diesel, turbocompresor și răcitor de aer încărcat; Standard de emisie – Euro 6_E Numărul de cilindri și dispunerea lor, 4 în linie; Volumul de lucru a cilindrilor (cm ³) - 2998; Echipament: -ABS+ASR+EBD+ESP -Anvelope – Pneumatice, tubulare radiale 225/75 R16C	

					R16C -Trusă medicală; -Triunghi reflectorizant; -Roată de rezervă; -Cric hidraulic. Ambreiaj disc unic, uscat, cu acționare hidraulică; Transmisie mecanică, cu 5-6 trepte; Frâne: roți față - Disc, roți spate – Disc; În partea din spate – 4 roți; Închidere centralizată; Greutate totală, (kg) 3500; Dimensiunile interioare ale platformei: Lungimea (mm) – nu mai mare de 3000; Lățimea (mm) – nu mai mare de 2200; Înălțimea laturilor (mm) – 400. Manipulator hidraulic cu numărul secțiunilor brațului 4, atingere maximă – 6,0 m, capacitate de ridicare la atingere maximă nu mai puțin de 500 kg. Unghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) – nu mai puțin de 360. Manipulatorul hidraulic instalat în spatele cabinei. Anul producerii minim 2022; Starea tehnică - Nouă Perioada de garanție – nu mai puțin de 24 luni sau	-Trusă medicală; -Triunghi reflectorizant; -Roată de rezervă; -Cric hidraulic. Ambreiaj disc unic, uscat, cu acționare hidraulică; Transmisie mecanică, cu 6 trepte; Frâne: roți față - Disc, roți spate – Disc; În partea din spate – 4 roți; Închidere centralizată; Greutate totală, (tone) 7-7,2; Dimensiunile interioare ale platformei: Lungimea (mm) – de 3300; Lățimea (mm) – de 2100; Înălțimea laturilor (mm) – 500. Manipulator hidraulic cu numărul secțiunilor brațului 4. La 6,40 m – 630 kg, atingere maximă – 7,75 m, capacitate de ridicare la atingere maximă este de 480 kgUnghi de rotație a brațului manipulatorului (grade) – nu mai puțin de 360. Manipulatorul hidraulic instalat în spatele cabinei. Anul producerii 2022; Starea tehnică - Nouă Perioada de garanție – de 24 luni sau 100.000 km; Termenul de livrare max. –	
--	--	--	--	--	--	--	--

						100.000 km; Termenul de livrare max. – 120 zile din momentul încheierii contractului. Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente achiziționării manipulatorului auto, precum și livrarea la depozitul indicat de cumpărător.	120 zile din momentul încheierii contractului. Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente achiziționării manipulatorului auto, precum și livrarea la depozitul indicat de cumpărător.	

Semnat:  Numele, Prenumele: **Igor Pojar** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**TechPlanet**” SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Orhei, sat. Piatra, MD-3542. Oficiu: mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 50

