

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Liceul Teoretic „Miron Costin„Florești**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Liceul Teoretic „Miron Costin„Florești**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de amenajare a teritoriului, ograda interioară.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Teren pavat				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice, inclusiv incarcarea in vehicule a materialului din decapari	m2	835,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton, inclusiv curatarea bodurelor si pregatirea pentru reinstalarea lor ulterioara si incarcarea molozului in vehicule	m	123,00
3	TsI50A5	Transportarea materialului din decapari si a molozului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	74,00
4	RpAcF33A Adaptare	Demontarea capacului cu piesa -suport din beton armat deteriorata la camine de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare	buc	3,00
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul pavajului a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm, pe zid de caramida cu mortar de ciment M 100	buc	3,00
6	AcE08C	Montarea capacelor din compozit (mase plastice) d=500 mm cu piesa-suport din beton armat, circulare КЛП 1-10-2, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil 10 tn	buc	3,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractia 20 x 40 mm, de 5 cm grosime medie, pentru completarea cotei necesare la pavaje	m3	41,75
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100 x 20 x 8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie	m	123,00

1	2	3	4	5
		din beton, de 10 x 20 cm		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj presat „Caramida,, in color 200 x 100 x 60 mm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si savura, grosime strat de 5 cm	m2	835,00
		2. Cale de acces inspre atelier		
10	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, 0.25 m adincime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii pentru trotuare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,50
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,00
12	TsI50A5	Transportarea materialului din decapari si a molozului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	18,00
13	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta de 5 cm grosime	100m2	0,42
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de 10 cm grosime	m3	4,20
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 100 x 20 x 8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10 x 20 cm	m	56,00
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj presat „Caramida,, in color 200 x 100 x 40 mm), asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si savura, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si savura, grosime strat de 5 cm	m2	42,00