



ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 43153 - 16**

Data emiterii **12 septembrie 2016** Valabil până la **11 aprilie 2018**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"
certificat de acreditare OCpr - 015
MD-2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "Lukoil" - conform anexei (6 poziții);

Codul NC MD
2710

lotul total - 12552L (11433.76kg) conform invoice Nr.714 din 09.08.2016;
ambalajul, Nr.lotului, Nr.pașapoartelor produsului, data fabricării, data imbutilierii,
codurile NC MD, termenul de garanție - conform anexei;
păstrarea - DP firmei: (or.Chișinău, str.Uzinelor 90)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", Rusia
or.Moscova, str.Malaia Iachimanca 6

Codul țării
RU

CLIENT "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun.Chișinău, str.Columna, 92
tel.: 022 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.1582 din 02.09.2016,
LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr.1/0631 din 22.08.2016.
Raportului de evaluare Nr.1f/216-ev din 09.09.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.7.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul organismului
de certificare

V.Șargarovschi

Expert

S.Tcacenco

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria A Nr. 03124

**ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 43153-16 din 12.09.2016

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Codul NC MD	Denumirea produsului	SAE API	Desemnarea, DN, r/l	Ambalajul	Nr. lotului/ data fabricării/ data înbutelirii/ termenul de garanție
1	2710 19 810	Ulei pentru motoare universal Lukoil Avangard STO 00044434-005-2005 Pasaport produsului nr. 11Л1609778 din 12.07.2016	15W-40 CF-4/ SG	Ulei de motor diesel, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-5 _r /14 D ₁ G ₂ Identificat cu GOST 12337-84, p.2.2	butoaie metalice 216,5L x 8	Nr. 21 07.2016/ 07.2016 /5 ani
2	2710 19 810	Ulei pentru motoare diesel LUKOIL DIESEL M-10G ₂ k STO 79345251-001-2007 Pasaportul produsului nr. 11Л1607254 din 31.05.2016	---	Ulei pentru motoare diesel clasa M-10-G ₂ k Desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 8581-78 p. 2.2, tab. 1, ind.: 1-6, 10,14, R/l nr. 1582 din 02.09.2016 și specificațiile producătorului conform pașaportului de calitate	butoaie metalice 216,5L x 8	Nr. 15 05.2016/ 05.2016 /5 ani
3	2710 19 810	Ulei p/ru motoare cu carburatoare 2 timpi LUKOIL MOTO 2T STO 79345251-002-2008 Pasaport produsului nr. 11Л1604910 din 19.04.2016 nr. 11Л1609831 din 13.07.2016	2T	Ulei pentru motoare cu carburatoare 2 timpi clasa "M-14" GOST 17479.1-85 Identificat cu specificațiile producătorului conform pașaportului produsului	canistre polimerice 4,0L x 540	Nr. 17 04.2016/ 04.2016 Nr. 51 06.2016/ 07.2016 /3 ani
4	2710 19 830	Ulei "веретенное АУ из малосернистых нефтей" ТУ 38.1011232-89 Pașaportul produsului: nr. 11Л1605111 din 22.04.2016	---	Ulei hydraulic clasa "MF-22-A" Identificat cu specificațiile producătorului conform pașaportului produsului	butoaie metalice 216,5L x 12	Nr. 4 04.2016/ 04.2016 /5 ani
5	2710 19 810	Ulei pentru compresoare LUKOIL KC-19n, marca A ТУ 38.401-58-243-99 Pașaportul produsului: nr.11Л1610417 din 24.07.2016	---	Ulei pentru compresoare, tip KS-19 Identificat cu GOST 9243-75 specificațiile producătorului conform pașaportului produsului	butoaie metalice 216,5L x 4	Nr. 10 07.2016/ 07.2016 /5 ani
6	2710 19 870	Ulei de transmisie, marca "ТЭп-15" GOST 23652-79 Pașaportul produsului nr.11Л1608978 din 28.06.2016	GL-2	Ulei de transmisie TM-2-18 desemnarea conform GOST 17479.2-85 Identificat cu GOST 23652-79	butoaie metalice 216,5L x 16	Nr. 15 06.2016/ 06.2016 /5 ani

Seria A Nr. 00728



Conducătorul organismului
de certificare

Expert

V. Șargarovski

V. Șargarovski

S. Tcacenco

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ»
119180, Россия, Москва, ул.Малая Якиманка, д.6,
тел.: (495)627-40-20 (круглосуточно), www.lukoil-masla.ru.

Адрес производства: 400029, г.Волгоград, ул.40 лет ВЛКСМ, д.55.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2008 (сертификат № 31100515 QM08, срок действия до 14.09.2018), ISO/TS 16949:2009 (сертификат № 31100515 TS09, срок действия до 14.09.2018)

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 11Л1610417
Масло компрессорное ЛУКОЙЛ КС-19п марка А
ТУ 38.401-58-243-99

Предназначено для смазывания воздушных и других поршневых и ротационных компрессоров, применяемых в промышленности и на транспорте.

ОКП: 0253721401
Номер емкости: E-25
Номер партии: 10
Масса партии нетто, кг: 35520
Количество бочек: 192
Масса нетто, кг: 185
Масса брутто, кг: 201
Дата изготовления: 07.2016
Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 07.2016
Дата проведения испытаний: 07.2016
Дата фасовки: 07.2016
Дата выдачи паспорта: 24.07.2016



Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.НХ36.В.00326,
срок действия с 06.02.2015 по 04.02.2018

Наименование показателя	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по ТУ 38.401-58-243-99	Фактическое значение	Метод испытания
1 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с		не менее 19,00	20,70	ГОСТ 33
2 Индекс вязкости		не менее 85	90	ГОСТ 25371
3 Кислотное число, мг КОН/г		не более 0,02	0,0036	ГОСТ 5985
4 Окисляемость, %		не более 0,40	0,34	ГОСТ 19932
5 Зольность, %		не более 0,005	0,004	ГОСТ 1461
6 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
7 Содержание воды		отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей		отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
9 Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 135	не ниже 260	278	ГОСТ 4333
10 Температура застывания, °С		не выше минус 15	минус 15	ГОСТ 20287
11 Массовая доля серы, %		не более 0,7	0,2	ГОСТ 1437
12 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ		не более 5,0	3,0	ГОСТ 20284
13 Испытание на коррозию на пластинках из меди марок М0 или М1 по ГОСТ 859		выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
14 Общая стабильность против окисления: а) осадок после окисления, % б) кислотное число окисленного масла, мг КОН/г		не более 0,005 не более 0,5	0,003 0,1	ГОСТ 981
15 Плотность при 20 °С, кг/м³		не более 905	891,5	ГОСТ 3900
16 Содержание селективных растворителей		отсутствие	отсутствие	ГОСТ 1057
17 Температура самовоспламенения, °С	не менее 165		377	ГОСТ 12.1.044

Примечание - Значение по показателю 17 "Температура самовоспламенения", определено при декларировании в испытательной лаборатории Научно-технического фонда Сертификационный Центр "КОНТСТАНД".

Испытания проведены в испытательной лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Заключение:

1 Качество продукции соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (Приложение 1) и ТУ 38.401-58-243-99 с изм. 1-6.
2 Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения. Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84.
3 Тип масла - минеральное.



Начальник смены испытательной лаборатории
по доверенности № 160216154 от 16.02.2016

/М.И. Хахалева/



ЛУКОЙЛ КС-19п марка А

Компрессорное масло

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ КС-19п марка А - минеральное высококачественное компрессорное масло. Предназначено для смазывания маслозаполненных поршневых компрессоров. Масло содержит высококачественные базовые масла-компоненты, полученные с помощью селективной очистки, которые придают хорошие антиокислительные свойства, а высокоэффективная композиция присадок, снижает образование отложений и нагара в нагнетательной линии компрессора, обеспечивая данному компрессорному маслу высокие эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ КС-19п марка А предназначено для поршневых компрессоров среднего и высокого давления и ротационных компрессоров. Масло рекомендовано для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух

и/или другие, нерастворимые в масле газы. В некоторых случаях **ЛУКОЙЛ КС-19п марка А** можно использовать взамен масла МС-20 (по согласованию с производителем оборудования). Рекомендуются замен масел К-19, КС-19 по согласованию с ВНИИ Компрессормаш.

Масло **ЛУКОЙЛ КС-19п марка А** соответствует классу вязкости ISO VG 220

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предохраняет оборудование от износа и коррозии
- Обладает высокими эксплуатационными свойствами
- Обеспечивает снижение эксплуатационных затрат, связанные с вынужденным простоем оборудования
- Одобрено к применению большинством изготовителей отечественных поршневых компрессоров

Продукт производится в соответствии с ТУ 38.401-58-243-99 (с изм. 1-6)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ КС-19п марка А
Плотность при 15 °С	кг/м ³	ГОСТ 51069	892
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ГОСТ 33	22,3
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	89
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	269
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-15
Кислотное число	мг КОН/1 г	ГОСТ 11362	0,005
Зольность базового масла	%	ГОСТ 1461	0,004
Коксуемость	%	ГОСТ 19932	0,34

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»