

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1755764562136](#) din 21.08.2025

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare, convectoare electrice și termostate de cameră*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Aparat de aer condiționat tip Split-System, blocul interior/exterior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2	Cooper&Hunter CH-S18FTXA	China	Hisense	Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R410A sau R32, U = 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -20. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare incluse în preț conform Caietului de sarcini atașate la prezentul anunț, (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	Aparat de aer condiționat, 18000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -15. . . +24. Clasa energetică A++. Garanție 24 luni Dimensiuni pentru unitatea interioară Lungimea x latimea x înălțimea 890×300×227	Conform standardelor producătorului
Aparat de aer condiționat	Cooper&Hunter CH-S24FTXA	China	Hisense	Aparat de aer condiționat, 24000BTU, vară/iarnă (invertor). Agent frigorific R410A sau R32, U = 220V. Diapazonul de temperatură	Aparat de aer condiționat, 12000BTU, vară/iarnă(invertor). Agent frigorific R32, 220V. Diapazonul	Conform standardelor producătorului

tip Split-System, blocul interior/exterior «De perete» puterea - 24000BTU suprafața ≥ 70 m2				exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -15. . . +24. Clasa energetică cel puțin A+. Garanție minim 12 luni la echipament și lucrări. <i>Servicii de instalare incluse în preț conform Caietului de sarcini atașate la prezentul anunț, (Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectare din partea ofertanților)</i>	de temperatură exterioară răcire/încălzire -15...+43/ -15. . . +24. Clasa energetică A++. Garanție 24 luni Dimensiuni pentru unitatea interioara Lungimea x latimea x inaltimea 998×325×232	
Convector electric puterea – 2000 W suprafața de încălzire - 25m2	TESY CN 03 200 MIS F	Bulgaria	TESY	Convector electric, tip control – mecanic, puterea – 2000W, tensiunea – 220-240V, suprafața de încălzire – 25 m2, metoda de montare perete/podea.	Convector electric, tip control – mecanic, puterea – 2000W, tensiunea – 220-240V, suprafața de încălzire – 25 m2, metoda de montare perete/podea.	Conform standardelor producatorului
Termostat de cameră				Termostat de cameră cu display, montare – deasupra, conexiune – cu fir, interval de temperatură 0-45 °C alimentare - 230V AC , 50Hz contacte - NO/NC,	Termostat de cameră cu display, montare – deasupra, conexiune – cu fir, interval de temperatură în incapere 5-30 °C alimentare - 230V AC , 50Hz contacte - NO/NC,	Conform standardelor producatorului

Semnat:Electronic Numele, Prenumele:Harabagiu Octavian În calitate de: Director General
Ofertantul: GR Haro Group SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Uzinelor 133