

MD 40 SUPER 1

Ulei mineral, monograd, pentru motor

Indeplineste cerintele

- API CB/SD
- MIL-L-2104A

Descrierea produsului

Ulei monograd, mineral, pentru motoarele pe benzina si diesel
Ofera proprietati antioxidante, anticorozive, antiuzura, detergente, dispersante si antispumare.

Aplicatii

MD 40 SUPER 1 este recomandat pentru sistemele de ungere ale motoarelor pe benzina si diesel care necesita nivelul de performanta SUPER 1, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	885,5
Viscozitate cinematica la 40°C, mm ² /s	ASTM D 7042	159,9
Viscozitate cinematica la 100°C, mm ² /s	ASTM D 7042	15,6
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	99
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	4,6
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-23
Punct de inflamare in vas deschis, COC, °C	ASTM D 92/ SR ISO 2592	256
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	0,7

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.