

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numărul licitației:	Data: „06.07.20 __” _____	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Denumirea licitației: sistem VIDEO	Lot: __3__	Pagina: __din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru încăperile OP și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video Î.S. Poșta Moldovei						
	DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2		China	Dahua	Cameră interioară	2 Mp, 1/7 "2Mp progresiv CMOS scanare, WDR (120dB), 2.0Mp@25fps (1920 × 1080) și 1.3MP (1280 × 960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1.6, H.265; H .264; H.264B; MJPEG, Viteză de biți: 32K ~ 10Mbps; lentilă 2.8mm (110 °), Smart IR LED 30M. MicroSD (până la 256 GB), microfon încorporat, funcții IVS: linii de trecere, Intrusion.ONVIF, PSIA , CGI, Zi /	

						Noapte (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC Filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 5.9W, Temperatură - 40 ° C ~ + 60 °, IP67	
	DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B-S2		China	Dahua	Cameră exterioară	2 Mp, 1/7 "2Mp progresiv CMOS scanare, WDR (120dB), 2.0Mp@25fps (1920 × 1080) și 1.3MP (1280 × 960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1.6, H.265; H .264; H.264B; MJPEG, Rata de biți: 32K ~ 10Mbps; lentilă 2.8mm (110 °), Smart IR LED 30M. MicroSD (până la 256 GB).Funcții IVS: linii de trecere, intruziune. ONVIF, PSIA, CGI, Zi / Noapte (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC Filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 4.6W, Mod temperatură - 40 ° C ~ + 60 °, IP67	
	DH-PFM112-64GB		China	Dahua	Card de memorie 64 Gb	• Clasa 10, viteza de citire UHS-I: 48 MB / s, viteza de scriere: 20 MB / s • Compatibil cu dispozitive care pot suporta Micro SDHC, SDXC, Micro SDHC UHS-I și Micro SDXC UHS-I, în special camerele DAHUA IP! • Impermeabil, rezistent la șocuri • Funcționează la temperaturi ridicate și joase -15 °C ~ 70 °C	
	Dahua DH-PFS3005-5GT-A		China	Dahua	Comutator	Comutator gigabit cu 5 porturi (neadministrat) Comutator cu 5 porturi Gigabit, L2, 5x10 / 100/1000 Base-TC. Capacitate de comutare: 10G adresa MAC: 2000 adrese Buffered: 1Mb Store & forward forward Technology; Conectează și utilizează. Viteza de înaintare a pachetelor 7.44Mb / s, Capacitate de comutare 10G Protecție împotriva	

						trăsnetului Mod general 4KV Mod de temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă metalică. Sursa de alimentare: DC 5V / 0.6A.	
	2. Dahua DH-PFS3008-8GT		China	Dahua	Comutator	PFS3008-8GT- Comutator gigabit cu 8 porturi (neadministrat) 8 porturi Gigabit, L2, 8x10 / 100/1000 Base-TC. Buffer: 1.5Mb Magazin și tehnologie forward; Conectează și utilizează. Viteza de înaintare a pachetelor 7.44Mb / s, Capacitate de comutare 10G Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV Mod de temperatură - 0 ° C ~ + 40 ° Carcasă metalică. Sursa de alimentare: DC 9V / 1A. Dimensiune (L × L × H): 186 mm x 106 mm x 33 mm	
	DH-PFS3016-16GT		China	Dahua	Comutator	DH-PFS3016-16GT 16-Port Gigabit Switch (neadministrat) Porturi locale: 16 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T Rata de transmisie: 10/100/1000 Mbps - 16 porturi LAN Capacitate de comutare: 32G Viteza de înaintare a pachetelor 23,8Mpps Memoria pachetului tampon: 2Mb acceptă standardele de putere IEEE802.3af și IEEE803.3at Protecție împotriva trăsnetului: modul comun 6KV Carcasă metalică. Temperatura de operare 0 ° C ~ + 40 ° C Putere: AC: 100-240V; 50 / 60Hz (alimentare încorporată) Dimensiune (L × L × H): 294 mm x 178 mm x 44 mm	

	HD - PB0201 РІІІ(2А)		md	md	Sursă de alimentare autonomă	Comutarea alimentării de rezervă 12V / 2A. Protecție încorporată împotriva suprasolicitării, polarității inversă, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei Funcția de alarmă. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A / h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm.	
	HD - PB0501 РІІІ(5А)		md	md	Sursă de alimentare autonomă	Comutarea alimentării de rezervă 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva suprasolicitării, polarității inversă, supraîncărcării și descărcării complete a bateriei. Funcția de alarmă. Tensiune de intrare 190-265V. Sub baterie 7A / h. Dimensiuni: 190 * 290 * 90mm.	
	UL7 - 12 E		Ultracell	Anglia	Acumulator	Baterie 12V, 7Ah, Ultracell, Anglia. (Lx151mm; Hx95mm; Dx65mm) Greutate: 2,05kg	
	HI-NVR4116HS-4KS2		China	Dahua	Registrator cu 16 canale	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalul Real Time. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suport 1 X HDD SATA până la 6 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RS485, 1 RJ45 (1000Mb). P2P. Formatul de compresie: H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare - 80Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF Backup pe unitatea USB. Vizualizare la distanță - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 20.	

						Dimensiune: 1U, 260 mm × 224,9 mm × 47,6 mm Putere: Sursa de alimentare este inclusă. DC12V / 2A.	
	HDD 6TB SkyHawk		China	Dahua	HDD 6 Tb	Hard disk 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX003" Supraveghere SkyHawk Surload Surload 24x7 model 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Dahua Logo. Proiectat special pentru supraveghere video	
	DH-PFM923I-5EUN-C		China	Dahua	Cablaj	DAHUA UTP categoria 5 complet cupru, 4 * 2 * 1 / 0.45CU. Învelișul exterior ecologic LSZH respectă clasa CPR E. Rezistență la flacără. Ambalare - 305m. Greutate 8,5 kg.	
	RVVB 2x0,75 CU		UKR	UKR	Cablaj	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru, cu dublă izolație. Golful 200m.	
	20 x 10		Md	Md	Canal plastic	Dimensiunea canalului plastic 20 x 10mm. Lungime tăiată 2 metri, preț la 1 metru (100 m pe pachet).	
	25x16		Md	Md	Canal plastic	Dimensiunea canalului din plastic 25 x 16mm. Lungime tăiată 2 metri, preț la 1 metru (100 m pe pachet).	
	Elemente de fixare				Cablaj	Furnitura și accesorii de fixare	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____