

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție : 21592262 din 13.04.2026
Obiectul achiziției: Materialele de construcție pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1. Materiale de construcție</b>						
Vopsea lavabilă	Snejana Lav	MD	Supraten	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi. Culoare-albă. Greutate min 14 kg, Luciu mată, domeniu de utilizare pentru lucrări de interior	Conform Standardelor RM
Silicon Sanitar	Silicon Sanitar	CN	Profmet	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	Silicon-sanitar se aplică: la etanșare în instalații sanitare (băi, toalete, dușuri, bucătării, spălătorii etc.); garnituri în jurul căzilor de baie, tăvii de duș, bideuri, bazine, chiuvete, chiuvete. Silicon sanitar Alb 280ml	Conform Standardelor RM
Spuma poliuretanică	Spuma poliuretanică	CN	Profmet	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Spuma poliuretanică mod de aplicare manual volum 814gr/658ml	Conform Standardelor RM
Tencuială universală pe bază de ipsos	Orizont	MD	Supraten	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de	Bază – ipsos, Consum normat – 8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare - alb, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior,	Conform Standardelor RM

				valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Ambalaj – saci 30,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	
Glet pe bază de ipsos	Interfin	MD	Bau Construct	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Bază – ipsos, Consum normat – pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație – universal, pentru lucrări la interior, Ambalaj – saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Ciment	M400	MD	Rezina	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment 400 40kg. Ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Conform Standardelor RM
Clei teracota Universal	Polifix Universal	MD	Supraten	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Adeziv universal pentru faianța, gresie și polistiren, Pentru lucrări exterioare și interioare, greutate 25 kg	Conform Standardelor RM
Var hidratat uscat	Var hidratat uscat	RO	Celco	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – 0,1-0,15 kg./m2, Destinație – pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj – cald./20 kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Conform Standardelor RM
Clei PVA 0,9kg	Clei PVA 0,9kg	MD	Cheton Grup	Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	Adeziv Gama-Color PVA 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochete, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și	Conform Standardelor RM

					îmbunătăți proprietățile.	
Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm	CN	Profmet	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Bidinea 170x70mm (perie pentru var)	Conform Standardelor RM
Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	CN	Profmet	Ruleta cu fixare 25mm 5m	Ruleta cu fixare 25mm 5m	Conform Standardelor RM
Plasa adeziva	Plasa adeziva	CN	Profmet	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	Plasa abraziva pentru șlefuit set de 10 bucăți, material aluminiu, culoare negru, granulație 220, lățime 115 mm	Conform Standardelor RM
Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm	MD	Dasterum	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Tablă de oțel 3 mm (1,25 m x 2,5 m)	Conform Standardelor RM
Laminat	Laminat	TR	Kastamonu	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, clasa de abraziune - 33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Laminat	Laminat	TR	Kastamonu	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Parchet laminat, 8mm, clasa 32, AC4, 0.191x1.200m. Culoarea parchetului se stabilește cu autoritatea contractantă.	Conform Standardelor RM
Folie sub laminat	Folie sub laminat	MD	Izoflex	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Conform Standardelor RM
Colț interior pentru plinta	Colț interior	MD	Harvaus	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Colț exterior pentru plinta	Colț exterior	MD	Harvaus	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Element de îmbinare pentru plinta	Element de îmbinare	MD	Harvaus	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM

Profil de trecere protector	Profil de trecere protector	MD	Decora	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lungimea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțimea - 30mm lungimea - 150 cm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Conform Standardelor RM
Plinta pentru podea	Plinta pentru podea	MD	Harvaus	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material - PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Conform Standardelor RM
Spaclu	Spaclu	CN	Profmet	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Spaclu, material oțel inoxidabil, material mâner plastic, diametru 10 mm	Conform Standardelor RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savenco Elena În calitate de: contabil  
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd. Dacia 25, ap.105