

Aprobat:
Director SRL "Chișinău-gaz"
Ruslan SACA



Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 04 din 28.11.2023
(CAIET DE SARCINI)

Obiectul: *Achiziționarea manometrelor.*

Numărul: **CG-12BC/2026;**

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

1. Descriere generală, Informații:

nr.	Denumire bun:	C-te (buc.)	Diametrul cadrului (mm)	Presiunea maximă de lucru	Pasul (filet)	Clasa de precizie	Carcasă	Temperatură de utilizare
1	Manometru mecanic cu element elastic	506	100	1 Mpa	M20*1,5	1,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
2	Manometru mecanic cu element elastic	4.130	100	0,6 Mpa	M20*1,5	1,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
3	Manometru mecanic de presiune joasă (манометр)	1.959	63	6 kPa	M12x1,5	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
4	Manometru mecanic cu element elastic	86	63	60 kPa	M12x1,5 (in set cu trecere M12x1,5/ G 1/4)	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
5	Manometru mecanic cu element elastic	8.497	63	0,6 Mpa	M12x1,5	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
6	Manometru mecanic cu element elastic	626	63	600 kPa	M12x1,5 (in set cu trecere M12x1,5/ G 1/4)	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
7	Manometru mecanic cu element elastic	783	100	1,6 Mpa	M20*1,5	1,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
8	Manometru mecanic cu element elastic	574	63	0,4 Mpa	M12x1,5	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
9	Manometru mecanic de presiune joasă (манометр)	22	carcasă dreptunghiulară cu următoarele dimensiuni: Lățime × Înălțime × Adâncime = 72 × 144 × 175 mm	6 kPa	fără filet, racord posterior specific manometrelor mecanice de presiune joasă	1,5	corpul este dreptunghiular, realizat din material metalic sau plastic dur, având carcasă, cu fereastră frontală din policarbonat, racord metalic pentru preluarea presiunii și compartiment intern protejat pentru mecanismul cu membrană	-40...+60°C

10	Manometru mecanic cu element elastic	505	63	1 Mpa	M12*1,5	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C
11	Manometru mecanic cu element elastic	30	50	6 bar	M12*1,5	2,5	oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță în spate (pentru supra presiune)	-40...+60°C

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: *livrarea se face în baza comenzii prelabile din partea beneficiarului în termen de 90 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026;*
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;
- Graficul are un caracter informațional, și va fi revăzut la încheierea contractului – este necesar de respectat livrarea proporțional pe fiecare lună, în termenii stabiliți;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

3.1. Calitatea și starea bunurilor:

Manometrele trebuie să fie noi, fără exploatare anterioară și fără componente reconstituite, asigurând astfel fiabilitatea și siguranța în utilizare;
Acelea trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile în sectorul distribuției gazelor naturale.

3.2. Documentație de însoțire:

Manometrele tehnice trebuie să fie însoțite de documentația tehnică necesară, care să ateste conformitatea acestora pentru exploatarea pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pașaportul tehnic emis de producător și certificatul de conformitate.

3.3. Certificări:

Manometrele tehnice trebuie să fie certificate cu marcajul CE sau să fie însoțite de certificate de conformitate eliberate de producători din Uniunea Europeană;

În cazul manometrelor tehnice fără marcaj CE, sunt obligatorii:

Obținerea aprobării de model;

Efectuarea verificării metrologice inițiale.

Proceduri obligatorii pentru conformitate.

1. Aprobarea de model.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016, manometrele tehnice fac parte din categoria mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. Aceasta implică:

Depunerea unei cereri de aprobare de model la Institutul Național de Metrologie (INM);
Prezentarea documentației tehnice complete, care să includă descrierea constructivă, caracteristicile tehnice și instrucțiunile de utilizare;

Realizarea încercărilor metrologice necesare pentru aprobare, în conformitate cu prevederile Regulamentului General de Metrologie Legală RGML 16:2016.

Certificatul de aprobare de model emis de INM confirmă conformitatea manometrelor cu cerințele legale.

2. Verificarea metrologică inițială:

După obținerea aprobării de model, fiecare manometru trebuie supus verificării metrologice inițiale, pentru a asigura conformitatea sa tehnică și legală;

Verificarea poate avea loc la locul de fabricare, la locul de utilizare sau într-un laborator desemnat din cadrul Sistemului Național de Metrologie;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016, verificarea se efectuează exclusiv de laboratoare desemnate sau de către INM, în cazuri special;

Manometrele trebuie prezentate în stare de funcționare și însoțite de documentația tehnică relevantă.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrie în p. 20 a Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: **Achiziționarea manometrelor**; Numărul: CG-12BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	506						
2	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	4.130						
3	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.	1.959						
4	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	86						
5	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	8.497						
6	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	626						
7	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	783						
8	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	574						
9	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.	22						
10	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	505						
11	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	30						
Total:			17.718	x	x	x			x

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea manometrelor**; Numărul: CG-12BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor ofertate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
2	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
3	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.					
4	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
5	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
6	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
7	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
8	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
9	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.					
10	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					
11	Manometru mecanic cu element elastic	buc.					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____; Ofertantul: _____ Adresa: _____