

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1755265122572 din 15.08.2025.
Obiectul achiziției: Frigidere, aparate de aer conditionat, etc

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Aparate de aer conditionat 9000Btu	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 9000BTu	China	TCL	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pînă la temp. ext. -10° C Capacitate minima de răcire – 9000 BTU Capacitatea minima de încălzire – 9000 BTU Temperatura minima asigurata la pornire 16° C Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C Alimentare electrica 220 V Nivel de zgomot redus Puterea consumata la răcire maxim 800 W/h Puterea consumata la încălzire maxim 700 W/h Posibilitate de programare pentru pornire/oprire Posibilitate de modificare a jetului de aer : sus/jos, stînga/dreapta + baleiere Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent Sa facă parte din clasa produselor de tip “A” și sa fie prevăzut cu următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pînă la temp. ext. -15° C Capacitate minima de răcire – 9000 BTU Capacitatea minima de încălzire – 9000 BTU Temperatura minima asigurata la pornire 16° C Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C Alimentare electrica 220 V Nivel de zgomot redus 22-47 db Puterea consumata la răcire 851 W/h Puterea consumata la încălzire maxim 786 W/h Posibilitate de programare pentru pornire/oprire Posibilitate de modificare a jetului de aer : sus/jos, stînga/dreapta + baleiere Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent Sa facă parte din clasa produselor de tip “A” și sa fie prevăzut cu următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului	CE

				3 – Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat) 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R 410A, R 144A, R 407C, R 404A Garanție minimă 2 ani. <u>Livrare și montare/demontare inclus în pret.</u> Livrare: str. Gheorghe Madan 87/6; Petru Rareș 32; Costiujeni 3A, Grenoble 147	3 – Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat) 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R32 Garanție - 2 ani. <u>Livrare și montare/demontare inclus în pret.</u> Livrare: str. Gheorghe Madan 87/6; Petru Rareș 32; Costiujeni 3A, Grenoble 147	
Aparate de aer conditionat 12000Btu	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000BTu	China	TCL	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pana la temp. ext. -10° C Capacitate minima de răcire – 12000 BTU Capacitatea minima de încălzire – 12000 BTU Temperatura minima asigurata la pornire 16° C Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C Alimentare electrica 220 V Nivel de zgomot redus Puterea consumata la răcire maxim 1000 W/h Puterea consumata la încălzire maxim 900 W/h Posibilitatea de programare pornire/oprire Posibilitatea de modificare a jetului de aer : sus/jos, stânga/dreapta + baleiere Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent Sa facă parte din clasa produselor de tip “A”și sa fie prevăzut cu următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului 3 – Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat) 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R 410A, R 144A, R 407C, R 404A Garanție minimă 2 ani. <u>Livrare și montare/demontare inclus în pret.</u> Livrare: str. Gheorghe Madan 87/6; Petru Rareș 32; Costiujeni 3A, Grenoble 147	Funcționare în regim de încălzire cel puțin pana la temp. ext. -15° C Capacitate minima de răcire – 12000 BTU Capacitatea minima de încălzire – 12000 BTU Temperatura minima asigurata la pornire 16° C Temperatura maxima asigurata la pornire 30° C Alimentare electrica 220 V Nivel de zgomot redus Puterea consumata la răcire - 1130 W/h Puterea consumata la încălzire - 1005 W/h Posibilitatea de programare pornire/oprire Posibilitatea de modificare a jetului de aer : sus/jos, stânga/dreapta + baleiere Auto restart, pornirea automata în cazul întreruperilor de curent Sa facă parte din clasa produselor de tip “A”și sa fie prevăzut cu următoarele: 1 – Telecomanda 2 – Filtru de reîmprospătare a aerului 3 – Traseu frigorific 3-10m (în funcție de amplasamentul fiecărui aparat) 4 – Consola pentru montaj exterior 5 – Agent frigorific ecologic: R32. Garanție - 2 ani. <u>Livrare și montare/demontare inclus în pret.</u> Livrare: str. Gheorghe Madan 87/6; Petru Rareș 32; Costiujeni 3A, Grenoble 147	CE

Fier de calcat	Fier de calcat Tefal FV6842EO	China	Tefal	Putere maximă consumată: 2800 W montarea cordului sferica: da Talpă: metaloceramică Mâner cauciucat: da Lungime cablu de alimentare: 2 m Tip de acoperire: Ultragliss Jet vertical de aburi: da Sistem antipicurare: da Jet de aburi continuu: da Funcție de pulverizare: da Sistem anticalc: da Autocurățare: da Deconectare automată-Da Culoare: bordo/roșu/alb Garanție minim: 2 ani	Putere maximă consumată: 2800 W montarea cordului sferica: da Talpă: metaloceramică Mâner cauciucat: da Lungime cablu de alimentare: 2 m Tip de acoperire: Durilium Jet vertical de aburi: da Sistem antipicurare: da Jet de aburi continuu: da Funcție de pulverizare: da Sistem anticalc: da Autocurățare: da Deconectare automată-Da Culoare: bordo/roșu/alb Garanție : 2 ani	CE
Masina de spalat rufe	Masina de spalat Eurolux F60118UB 6kg	Turcia	Eurolux	Mașină de spălat rufe automată, cu încărcare frontală. Capacitate de încărcare: minim 6 kg. Viteză de centrifugare: minim 1.000 rotații/minut. Clasă de eficiență energetică: minim A+++ (sau echivalent). Nivel de zgomot la spălare: maxim 60 dB(A). Nivel de zgomot la centrifugare: maxim 75 dB(A). Consum de apă: maxim 45 litri/ciclu standard Programe de spălare: bumbac, sintetic, lână, delicat, spălare rapidă, clătire + centrifugare. Funcții suplimentare: pornire întârziată, reglare turatie centrifugare, protecție împotriva scurgerilor de apă. Afișaj: digital sau LED, cu indicarea timpului rămas și a etapelor programului. Greutate: maxim 70 kg. Culoare: alb sau inox. Garanție minimă: 2 ani.	Mașină de spălat rufe automată, cu încărcare frontală. Capacitate de încărcare: minim 6 kg. Viteză de centrifugare: minim 1.000 rotații/minut. Clasă de eficiență energetică: A (nou). Nivel de zgomot la spălare: 57 dB(A). Nivel de zgomot la centrifugare: 78 dB(A). Consum de apă: maxim 45 litri/ciclu standard Programe de spălare: bumbac, sintetic, lână, delicat, spălare rapidă, clătire + centrifugare. Funcții suplimentare: pornire întârziată, reglare turatie centrifugare, protecție împotriva scurgerilor de apă. Afișaj: digital sau LED, cu indicarea timpului rămas și a etapelor programului. Greutate: 55 kg. Culoare: alb. Garanție - 2 ani.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.