

Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
2	3	4	5	6	7	8
42600000-2	Lotul 2 Mașină de tuns iarba pe benzină					
	Mașină de tuns iarba pe benzină	TK4140R	RU	ТАЙГА	Lățimea de tăiere - min.405mm Înălțimea de tăiere - pînă la 45mm Reglaj înălțimea de tăiere, colector pentru iarba Garanție - minim 12 luni	Puterea (W) 1600 Greutate (Kg) 22 Volumul de colectare a ierbii (L) 40 Cantitatea pașilor de reglare a adîncimii de captare 5 Diametrul de lucru (mm) 410mm Lățimea de tăiere (mm) 410 Înălțimea de tăiere (mm) 25-75 Numărul de rotații (pe minut) (rpm) 3000
42600000-2	Lotul 3 Motoferestrău					
	Motoferestrău	KC600	CH	Kaltman	Putere - 3,4 kW Lama de Tăiere - 45 cm Capacitatea Motorului - 45 s/m <sup>3</sup> Viteza de încărcare - 2800 rpm Capacitate rezervor combustibil - 0,55-1 litri Capacitate rezervor ulei - 0,26l aproximativ Combustibil - Benzină A-92 (95) + ulei pentru motoare Garanție - minim 12 luni	Putere 3600 W (4.9 cp) Capacitate motor 55 cc Lungime 45.5 cm lanț 0.325 cm Volum rezervor combustibil 0.55 l Număr de lanțuri 72 Volum rezervor ulei 0.26 l Alimentare automată cu ulei a lanțului Da Frână lanțuri Da Nivel de zgomot 110 dB Dimensiuni pe pachet 520X270X305 mm Greutate neta 6.5 kg Greutate brută 7.25 kg
42600000-2	Lotul 4 Ciocan rotopercutor					
	Ciocan rotopercutor	ЭПЭ-1070	CH	ZHELANG APEX FORWARD NG	Puterea maximă — 1000W Tip cartuş - SDS-Plus Numărul de moduri de funcționare - min.3 Forța de impact - min. 3J Frecvența loviturilor — minim 4000 lovituri/min Garanție - minim 12 luni	Tipul cartuşului SDS-Plus Consum de putere, W 1070 Diametru maxim de găurire, beton, mm 26 Turnări (max.) Rotatii, 1 / min 0-850 Frecvență de impact (max.), 1 / min 0-4700 Energie de impact, max 3,3J Foraj Da Foraj cu impact da Greutate, kg 3.2 Garanție, luna 12
42600000-2	Lotul 5 Polizor unghiular mic					
	Polizor unghiular mic	ЭМЛИЙ-850-125 DWT WS08-125 T	CH	ZHELANG APEX FORWARD NG	Diametru disc - 115mm Putere absorbită - 840W-1000W Nivel presiune acustică - 86 dB (A) Diametru disc/exterior -115 mm Diametru disc/interior - 22,23 mm Garanție - minim 12 luni	1) Putere, W 850 Fără reglaj de viteză, Rpm Nr 11000 Arbore de șlefuire filet M14 Diametru cerc de tăiere, mm 125 Perie sârmă cupă, mm 75 Greutate, kg 2.1 Garanție, luna 12 2) Putere: 860 W Max. frecvența de rotație a discului: 11000 rot/min Max. diametru disc: 125 mm Filet ax: M14 Alimentare: de la rețea Accesorii: blocare buton pornire Greutate: 2.1 kg
42600000-2	Lotul 6 Polizor unghiular mare					



	Polizor unghiular mare	ЭМИИY-2600-230 DWT WS24-230 D	BL, Gr	ZHELANG APEX FORWARDI NG, Merit Link International AG	Putere absorbită - 2200W Diametru disc/exterior - 200 mm Filet arbore - M14x2 Garanție - minim 12 luni	Putere: 2400 W Max. frecvența de rotație a discului: 6000 rot/min Max. diametru disc: 230 mm Filet ax: M14 Alimentare: de la rețea Caracteristici: limitarea năvală curent, fixare ax Greutate: 5.4 kg Putere, W 2600 rpm 6000 Diametru cerc de tăiere, mm 230 Perie de sârmă pentru cupă, mm 75 Greutate, kg 5.2 Garanție, luna 12
42600000-2	Lotul 9 Mașină de găurit					
	Mașină de găurit electrică pe bază de acumulator	ABS18 BLI-2 BMC	CH	DWT, Merit Link International AG	Tip mandrină - Prindere rapidă Numărul vitezelor de lucru - 2 Alimentare - acumulator 12-18 V Turația de mers în gol - aprox. 1300 rpm. Garanție - minim 12 luni	Șurubelniță ABS18 Bli-2 BMC Acumulator Li-Ion Tensiune nominală 18.0 V Capacitatea bateriei 1,5 Ah Indicatori de încărcare • Durata de încărcare a acumulatorului 45 min Viteză nominală 350 - 1350 rpm Înapoi • Două viteze • Numărul de etape de cuplu 18 Cuplu 1 - 45 Nm Tipul mandrinei cu eliberare rapidă Intervalul de prindere a mandrinei de prindere 1,5 - 13 mm Max. Capacitate de găurit în lemn 38 mm Max. Capacitatea de găurire în oțel 13 mm Max. diametrul șuruburilor răsucite 8 mm LED lanternă încorporată • Greutate 1,54 kg
42600000-2	Lotul 10 Motocoasă					
	Motocoasă (Trimer)	T4350	CN	Procraft, YIWU FNGJIN IMP	Volum de lucru al cilindrului - 52cm; Putere-min. 1,9 CP; Tipul motorului - doi timpi; Combustibil - Benzină + ulei Diametral firului de tăiere - 1,3-3mm; Rezervor combustibil - 1-2 litri; Greutate - 5-8 kg Garanție - minim 12 luni	Putere 4350 W Capacitate rezervor combustibil 1,2 l. Capacitate motor 58 c. cm Viteză 8000-9000 rpm Diametru cuțit de tăiere 254 mm Tip motor în doi timpi Greutate 5,5 kg

