

Specificatii tehnice (F4.1)

Universitatea de Stat din Tiraspol

Numărul COP-lui: 21020111						Data: 28.02. - 03.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea COP-lui: Echipament de laborator, optice și de precizie, (cu excepția ochelarilor).						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
38900000-4	Cântar de laborator (Balanță semianalitică).	WT2003CH	China	W.B.I.	Display LCD. Tipul staționar. Capacitatea max. de cântărire 200 g. Capacitatea min. de cântărire 10 mg. Precizie la citire (d) 1 mg. Clasa de precizie II conform OIML. Mărimea platformei ø 120 mm. Temperatura de lucru -18+33 °C. Alimentare de la rețea (220V). Dimensiuni 235x245x80 mm. Greutate net 4,8 Kg . Funcții de bază: setare zero automat, cântărire per/buc., compensarea greutății tarei, posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C), indicator de stabilizare, filtrarea perturbațiilor de la vibrație, deconectare automată, setarea datei si a orei.	Cântar de laborator (Balanță semianalitică). Display LCD. Tipul staționar. Capacitatea max. de cântărire 200 g. Capacitatea min. de cântărire 10 mg. Precizie la citire (d) 1 mg. Clasa de precizie II conform OIML. Mărimea platformei ø 80 mm. Alimentare de la rețea (100-240V). Dimensiuni 340x210x345 mm. Greutate net 5 Kg . Funcții de bază: setare zero automat, cântărire per/buc., compensarea greutății tarei, posibilitate de lucru cu imprimanta sau calculator (RS232C), indicator de stabilizare, filtrarea perturbațiilor de la vibrație, deconectare automată, setarea datei si a orei.	ISO,CE
38900000-4	Balanță analitică .	FA 1004	China	W.B.I.	Capacitatea maximă / Capacity (Max): 60 g; Unitatea de citire / Reading unit: 0,0001 g; Unitate de verificare / Verification unit: 1 mg; Gama de tară / Tare range: -60 g; Clasa de precizie / Accuracy class: I; Repetabilitatea / Repeatability: 0,1 mg; Liniaritatea / Linearity: ±0,2 mg. Dimensiuni: 215-x345x350mm Dimensiunile camerei de greutate: 175x140x230mm Interfețe și echipamente: ALN, ALZ: RS232C(opțiuni: USB, LAN sau Wi-Fi, ceas) Alimentare electrică: 230V, 50Hz 6VA/=12V, 1,2A Greutatea maximă: 6,5kg Greutate de calibrare externă recomandată: E2, 50g (ALN 60(G) sau analog)	Balanță analitică FA1004 Capacitatea maximă / Capacity (Max): 100 g; Unitatea de citire / Reading unit: 0,0001 g; Unitate de verificare / Verification unit: 1 mg; Gama de tară / Tare range: 0 g; Clasa de precizie / Accuracy class: I; Repetabilitatea / Repeatability: 0,1 mg; Liniaritatea / Linearity: ±0,2 mg. Dimensiuni: 220-x340x350mm Interfețe și echipamente: LAN Alimentare electrică: 100-240V/AC Greutatea maximă: 7 kg	ISO,CE



38900000-4	Agitator magnetic.	MS7-H550-S	China	DLAB	Agitator magnetic cu încălzire și placă de încălzire ceramică, care oferă o rezistență chimică excelentă. - Motor puternic pentru agitarea cantităților de până la 10 litri (H2O) - Circuit fix de siguranță de 550 ° C - Indicator de avertizare la suprafața fierbinte pentru a preveni arsurile! - Setarea exactă a temperaturii prin afișaj digital (LED) - Bueșă conform DIN 12878 pentru conectarea unui termometru de contact, de ex. ETS-D5, permite controlul precis al temperaturii - Afișare digitală a codului de eroare - Panou de control ridicat pentru protecția împotriva scurgerilor de lichide (C-MAG HS 7 sau echivalent).	Agitator magnetic cu încălzire și placă de încălzire ceramică, care oferă o rezistență chimică excelentă. - Motor puternic pentru agitarea cantităților de până la 10 litri (H2O) - Circuit fix de siguranță de 580 ° C - Indicator de avertizare la suprafața fierbinte pentru a preveni arsurile! - Setarea exactă a temperaturii prin afișaj digital (LED) - Bueșă conform DIN 12878 pentru conectarea unui termometru de contact, de ex. ETS-D5, permite controlul precis al temperaturii - Afișare digitală a codului de eroare - Panou de control ridicat pentru protecția împotriva scurgerilor de lichide	ISO,CE
38900000-4	Microscop digital USB (Digital USB Microscope).	BB 4245	Olanda	Euromex	Microscop digital cu conexiune senzor de imagine de 2 megapixeli (interpolat până la 5M), obiectiv 200x permite o rezoluție de 1600x1200 px și o culoare RGB de 24 de biți. Software-ul pentru driverele de conectare și vizualizator.	Microscop digital USB monocular (Digital USB Microscope). Microscop digital cu conexiune senzor de imagine de 2 megapixeli (interpolat până la 5M), 4x, 10x, S40x, S60x obiective cu trepte mecanice și 1 W LED iluminare permite o rezoluție de 2560 x 1920 pixel și o culoare RGB de 24 de biți. Software-ul pentru driverele de conectare și vizualizator.	ISO,CE

Semnat:  Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: municipalitate Chisinau, str. Miorita, 5

