

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21612725 din 04.05.2026

Obiectul de achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Ușă metalică, 960*2040	Ușă metalică, 960*2041	CN	NovaPorta	Umplutură – vată minerală. Două circuite de etanșare. Metal lamă: oțel laminat la rece – 1,2 mm Metal cadru: oțel laminat la rece 1,2 mm Rigidizori: 4 buc. Grosimea canatului: 70 mm Adâncimea ramei: 100 mm Umplutura canatului/cadru: vată minerală Finisaj exterior/intern: Panou MDF de 10 mm laminat cu folie PVC Wenge închis Balamale: metal cu rulment (bilă), 2 buc. Știfturi antidemontabile pe partea balamalei: 2 buc. Garnituri: două circuite Închidere principală: cilindru KALE, cilindru cu 5 chei inclus Încuietoare secundară: pârghie Avers, 5 chei Feronerie inclusă	Umplutură – vată minerală. Două circuite de etanșare. Metal lamă: oțel laminat la rece – 1,2 mm Metal cadru: oțel laminat la rece 1,2 mm Rigidizori: 4 buc. Grosimea canatului: 70 mm Adâncimea ramei: 100 mm Umplutura canatului/cadru: vată minerală Finisaj exterior/intern: Panou MDF de 10 mm laminat cu folie PVC Wenge închis Balamale: metal cu rulment (bilă), 2 buc. Știfturi antidemontabile pe partea balamalei: 2 buc. Garnituri: două circuite Închidere principală: cilindru KALE, cilindru cu 5 chei inclus Încuietoare secundară: pârghie Avers, 5 chei Feronerie inclusă	Conform Standardelor RM
Ușă metalică, 860*2040	Ușă metalică, 860*2041	CN	NovaPorta	Umplutură – vată minerală. Două circuite de etanșare. Metal lamă: oțel laminat la rece – 1,2 mm Metal cadru: oțel laminat la rece 1,2 mm Rigidizori: 4 buc. Grosimea canatului: 70 mm Adâncimea ramei: 100 mm Umplutura canatului/cadru: vată minerală Finisaj exterior/intern: Panou MDF de 10 mm laminat cu folie PVC Wenge închis Balamale: metal cu rulment (bilă), 2 buc. Știfturi antidemontabile pe partea balamalei: 2 buc. Garnituri: două circuite Închidere principală: cilindru KALE, cilindru cu 5 chei inclus Încuietoare secundară: pârghie Avers, 5 chei Feronerie inclusă	Umplutură – vată minerală. Două circuite de etanșare. Metal lamă: oțel laminat la rece – 1,2 mm Metal cadru: oțel laminat la rece 1,2 mm Rigidizori: 4 buc. Grosimea canatului: 70 mm Adâncimea ramei: 100 mm Umplutura canatului/cadru: vată minerală Finisaj exterior/intern: Panou MDF de 10 mm laminat cu folie PVC Wenge închis Balamale: metal cu rulment (bilă), 2 buc. Știfturi antidemontabile pe partea balamalei: 2 buc. Garnituri: două circuite Închidere principală: cilindru KALE, cilindru cu 5 chei inclus Încuietoare secundară: pârghie Avers, 5 chei Feronerie inclusă	Conform Standardelor RM

Broasca îngropată	Broasca îngropată	TR	Avers	<p>Tip de încuietoare:de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø13,8 mm Ieșirea bolturilor: 26 mm Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime):155 mm / 25 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 84,5 mm Lățimea carcasei: 81 mm Grosimea carcasei: 18,5 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 52 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 5 chei, set de rozete decorative, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garantia: min.2 ani</p>	<p>Tip de încuietoare:de tip seif Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø13,8 mm Ieșirea bolturilor: 26 mm Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime):155 mm / 25 mm / 2,5 mm Înălțimea carcasei: 84,5 mm Lățimea carcasei: 81 mm Grosimea carcasei: 18,5 mm Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 52 mm Numărul direcții de blocare: 1 Echipament: 5 chei, set de rozete decorative, șuruburi de fixare Culoare: nikel Garantia: min.2 ani</p>	Conform Standardelor RM
Mecanisme pentru ferestre PVC	Mecanisme pentru ferestre PVC	TR	Kale	<p>Set de feronerie deschidere-oscilobatanta: Foarfeca; Transmisie colț; Prelungitor inferior; Blocator basculant; Spanioleta 3 direcții. Pentru mărirea ferestrei: Înălțimea: 140 cm; Lățimea: 50 cm.</p>	<p>Set de feronerie deschidere-oscilobatanta: Foarfeca; Transmisie colț; Prelungitor inferior; Blocator basculant; Spanioleta 3 direcții. Pentru mărirea ferestrei: Înălțimea: 140 cm; Lățimea: 50 cm.</p>	Conform Standardelor RM
Lopată	Lopată	CN	Profmet	<p>Dimensiuni: Diametrul, mm: 40 Lățimea, mm: 228 Grosimea metalului, mm: 1,37 Înălțimea, mm: 265 Greutatea, min: 0.85 kg Tip material: Metal</p>	<p>Dimensiuni: Diametrul, mm: 40 Lățimea, mm: 228 Grosimea metalului, mm: 1,37 Înălțimea, mm: 265 Greutatea, min: 0.85 kg Tip material: Metal</p>	Conform Standardelor RM
Paleta mixer	Paleta mixer	CN	Profmet	<p>Diametrul produsului, mm: 120 Lungimea produsului, mm: 600 Tip prindere: M14</p>	<p>Diametrul produsului, mm: 120 Lungimea produsului, mm: 600 Tip prindere: M14</p>	Conform Standardelor RM
Disc pentru fierăstrău circular	Disc pentru fierăstrău circular	CN	Profmet	<ul style="list-style-type: none"> • Diametrul produsului, mm: 180 • Grosimea produsului, mm: 2,4 • Diametru inferior: 20 mm <p>Numărul de dinți: 24 Material: oțel cu duritate sporită</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diametrul produsului, mm: 180 • Grosimea produsului, mm: 2,4 • Diametru inferior: 20 mm <p>Numărul de dinți: 24 Material: oțel cu duritate sporită</p>	Conform Standardelor RM

Perie de șlefuit	Perie de șlefuit	CN	Profmet	Tip perie de sârmă Diametru exterior 100 mm Diametru interior M14 Destinație utilizare pe metal Material fir oțel Grosimea firului 0.5 mm Forma firului ondulat Turație maxima 8500 rot/min	Tip perie de sârmă Diametru exterior 100 mm Diametru interior M14 Destinație utilizare pe metal Material fir oțel Grosimea firului 0.5 mm Forma firului ondulat Turație maxima 8500 rot/min	Conform Standardelor RM
Lighean pentru construcții 60L	Lighean pentru construcții 60L	CN	Profmet	Culoare: Negru Dimensiuni (lxLxh) (cm): 65x34x29 Material: Plastic Tip: Lighean Volum (L): 60	Culoare: Negru Dimensiuni (lxLxh) (cm): 65x34x29 Material: Plastic Tip: Lighean Volum (L): 60	Conform Standardelor RM
Diblu 12/8*90 cu șurub cap hexagonal	Diblu 12/8*90 cu șurub cap hexagonal	CN	Profmet	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 13	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 13	Conform Standardelor RM
Diblu montare rapida	Diblu montare rapida	CN	Profmet	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Conform Standardelor RM
Diblu 10x100mm cu șurub	Diblu 10x100mm cu șurub	CN	Profmet	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 100 Forma slot: PZ Mărime slot: 3	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 100 Forma slot: PZ Mărime slot: 3	Conform Standardelor RM
Profil de colt	Profil de colt	MD	Giro	Latime (mm): 25 Lungime (mm): 3000 Tip: Cornier	Latime (mm): 25 Lungime (mm): 3000 Tip: Cornier	Conform Standardelor RM
Profil de ghidaj	Profil de ghidaj	MD	Giro	Lungime (mm): 3000 Înălțimea (mm): 6 Material: Aluminiu	Lungime (mm): 3000 Înălțimea (mm): 6 Material: Aluminiu	Conform Standardelor RM
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică de montaj	CN	Profmet	Cantitatea în ambalaj: 1 buc Volum, ml: min. 750 Tip: manual Baza: polimer poliuretanic Sezon: pentru toate anotimpurile Termen de valabilitate, luni: 24	Cantitatea în ambalaj: 1 buc Volum, ml: min. 750 Tip: manual Baza: polimer poliuretanic Sezon: pentru toate anotimpurile Termen de valabilitate, luni: 24	Conform Standardelor RM

Înlocuitor White-Spirit	Înlocuitor White-Spirit	MD	Cheton Grup	Culoare-incolor, Domeniul de utilizare - lucrări interioare si exterioare, Domeniul de utilizare - vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente - solvenți organici, adaosuri speciale, Termen de valabilitate (luni): 12, Tip – dizolvant Volum - 5 l.	Culoare-incolor, Domeniul de utilizare - lucrări interioare si exterioare, Domeniul de utilizare - vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente - solvenți organici, adaosuri speciale, Termen de valabilitate (luni): 12, Tip – dizolvant Volum - 5 l.	Conform Standardelor RM
-------------------------	-------------------------	----	-------------	--	--	----------------------------

