

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1733925798922 din 11 dec 2024

Obiectul achiziției: **Achiziționarea vopselei și a lacurilor**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Vopsea roșie	Email, alchidic semilucios, roșu, 2.5L, STICKY Practic	România	Evolor	Vopsea Email alchidică, culoare - roșie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,55 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Email, alchidic semilucios, roșu, 2.5L, STICKY Practic Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solvenți organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l. Se recomandă pentru protecția și decorarea structurilor metalice, a suprafețelor din lemn sau a zidăriei. Se poate aplica atât la interior cât și la exterior. Timp de scurgere cupă $\varnothing$6, 20 ± 0,5°C: 70 - 200 sec. Densitatea: 1,40 – 1,55g/cm³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscarea finală 24 ore. Caracteristici principale: • aderență excelentă la suportul pregătit corespunzător; • putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației COV limită UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Consum estimat: 8 - 10 m²/l/strat Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscarea finală 24 ore Caracteristicile detaliate se găsesc în fișa tehnică anexată. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

Vopsea neagră	Email, alchidic semilucios, negru, 2.5L, STICKY Practic	România	Evolor	Vopsea Email alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,55 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Email,STICKY Practic negru, 2.5 L Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Timp de scurgere cupa $\varnothing$6, 20 $\pm$ 0,5°C: 70 - 200 sec. Densitatea: 1,40 – 1,55g/cm³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale: • aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; • putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata.Produsul respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea galbenă	Email, alchidic semilucios, galben, 2.5L, STICKY Practic	România	Evolor	Vopsea Email alchidică, culoare - galbenă. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,55 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Email, alchidic semilucios, galben, 2.5L, STICKY Practic Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Timp de scurgere cupa $\varnothing$6, 20 $\pm$ 0,5°C: 70 - 200 sec. Densitatea: 1,40 – 1,55g/cm³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale: • aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; • putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata.Produsul respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	

Vopsea albastră	Email, alchidic semilucios, albastru, 2.5L, STICKY Practic	România	Evolor	Vopsea Email alchidică, culoare - albastră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,55 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Email, alchidic semilucios, albastru, 2.5L, STICKY Practic Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Timp de scurgere cupa $\varnothing$6, 20 ± 0,5°C: 70 - 200 sec. Densitatea: 1,40 – 1,55g/cm³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale: • aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; • putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata.Produsul respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
Vopsea azurie	Email, alchidic semilucios, azuriu, 2.5L, STICKY Practic	România	Evolor	Vopsea Email alchidică, culoare - azurie. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe lemn, metal și zidărie. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Densitatea: 1,40-1,55 kg/m³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg. Consum aproximativ: min. 10-12 m²/l, Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore, complet în max. 22 -24 ore. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Email, alchidic semilucios, azuriu, 2.5L, STICKY Practic Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici. Ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l. Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior. Timp de scurgere cupa $\varnothing$6, 20 ± 0,5°C: 70 - 200 sec. Densitatea: 1,40 – 1,55g/cm³; Compoziția chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore. Caracteristici principale: • aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător; • putere bună de acoperire Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației COV limita UE g/l: cat A/d: 300 COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 300 Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finala 24 ore Cracteristicile detaliate le gasiti în fișa tehnica anexata.Produsul respectă legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	

Olifa (ulei fierț și sicativat)	Firnis de construcție (олифа строительная) 0,9 l	Republica Moldova	Cheton Grup	Olifa (ulei fierț și sicativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare max 24 ore. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L.	Firnis de construcție (олифа строительная) 0,9 l Olifa (ulei fierț și sicativat), produs cu aplicare ușoară, capacitate de penetrare ridicată la suport. Perforează rezistența suportului la umiditate și variații de temperatură. Formează peliculă transparentă. Uscare la temperatura de 20C în max 24 ore. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Ambalaj 0.9/1 L. Termen de garanție: 24 luni din data fabricării	
Grunt	Grund Gama-Color 2,7kg	Republica Moldova	Cheton Grup	Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110 C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj de: min. 1,5 kg, nu mai mare de 4,5 kg	Grund Gama-Color 2,7kg Grund Alchidic, pentru protecția anticorozivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Durata de uscare completă maxim 15 ore. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-350 g/l. Garanție: 24 luni de la data eliberării. Ambalaj: 2,7 kg	
Diluant	Diluant Cheton Standart	Republica Moldova	Cheton Grup	Diluant - soluție pentru diluarea emailurilor și grunțurilor special, compatibil cu emailurile oferite, sticla min. 0.9/1 L – max. 1.5L. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Diluant Cheton Standart Ambalaj:0,9l Destinat pentru diluarea emailurilor, grunțurilor și lacurilor alchidice, compatibil cu emailurile oferite. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcode** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868